

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-p2040dw-drukarka-monochromatyczna-p-44879.html>

Kyocera ECOSYS P2040dw - drukarka monochromatyczna - Wi-Fi, A4, duplex, toner

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ECOSYS P2040dw
Kod producenta	ECOSYS P2040dw
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu

Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P2040dw

Format A4, drukowanie dwustronne duplex, sieć bezprzewodowa Wi-Fi.**Wydajność bębna 100 000 str..****Toner startowy na 3 600 str.****Miesięczne obciążenie: do 50 000 str.****URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJE FUNKCJONALNOŚCI**

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

ECOSYS P3060dn ECOSYS P3055dn ECOSYS P3050dn ECOSYS P3045dn ECOSYS P2235dn

ECOSYS P2235dw ECOSYS P2040dn ECOSYS P2040dw



Opis produktu:

Drukarka **Kyocera P2040dw** drukuje z prędkością **40 stron** na minutę. Wyposażona została w moduł automatycznego duplexu oraz posiada w standardzie kasetę na papier na 250 arkuszy z opcją rozbudowania do 850 arkuszy. Dzięki technologii KYOCERA, urządzenie charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i trwałością podzespołów, które mają decydujący wpływ na niskie koszty posiadania (TCO). Dzięki możliwości drukowania w rozdzielczości wynoszącej aż 1200 dpi, możesz być pewien doskonałej jakości i wyrazistości swoich wydruków.

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji i posiada polską gwarancję producenta, aktualny firmware oraz menu w j. polskim.



Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę.
- Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie.
- Drukowanie w rozdzielczości do 1200 dpi.
- USB i karta sieciowa w standardzie.
- Kompaktowa, solidna i cicha.
- Niezawodna, dzięki wydajnym i trwałym komponentom.
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie.

Koszty eksploatacji:

- Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P2235dn A4
- TK-1160 toner do Kyocera ECOSYS P2040dn P2040dw - 7 200 tys.

Informacje ogólne

Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser
Prędkość drukowania	Do 40 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 15 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	Ok. 6,4 sekundy
Wymiary (szer x gł x wys)	375 x 393 x 272 mm
Waga	Ok. 14 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 620 W; tryb gotowości: 8 W, tryb uśpienia: 0,8 W
Napięcie zasilania	220/240 V, 50 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie: 48,8 dB(A) LpA; tryb gotowości: niemierzalnie niski; tryb uśpienia: niemierzalnie niski
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001



Pamięć	Standard 256 MB, maks. 256 MB
Obsługa papieru	
Pojemność wejściowa	100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	850 arkuszy
Moduł duplexu	Drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie

Procesor	800MHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
Rozliczanie	20 kodów departamentowych
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Interfejsy

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (dedykowany do czytnika kart lub do celów serwisowych), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo karty SD/SDHC
------------------------------	--

Opcje

PF-1100 Kaseta na papier 375 x 393 x 100 mm 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm – 216 x 356 mm 250 arkuszy A4
CB-1100 Szafka drewniana na kółkach z drzwiczkami 377 x 407 x 500 mm
SB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji
UG-33 Obsługa ThinPrint

Materiały eksploatacyjne

Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)	TK-1160 toner do Kyocera ECOSYS P2040dn P2040dw - 7 200 tys.
--	--

Gwarancja

Gwarancja	2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową
------------------	--

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div .css_gallery ul li:first-child div .css_gallery ul li:first-child:div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }
```