Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:15

Link do produktu: https://agapo.pl/filtry-powietrza-do-ideal-ap-15-p-44572.html



Zestaw filtrów HEPA i węglowy do urządzenia IDEAL AP 15 - O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - IDEAL AP 15

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**AP 15**
Producent	**OPUS**

Opis produktu

Zestaw filtrów HEPA i węglowy

do urządzenia IDEAL AP 15

O.FILTRO HEPA H13 + CARBON

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- zestaw filtrów do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 15
- w zestawie filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy
- żywotność filtra do 2 lat
- skuteczność filtra HEPA na poziomie ≥ 99,5%

Opis produktu:
Proponowany zestaw zawiera filtr węglowy (CARBON) oraz filtr HEPA klasy H13, który zatrzymuje prawie 100% szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza, w tym roztocza, wirusy, czy kurz. Filtr zatrzymuje drobny pył, alergeny, bakterie i zarodniki pleśni, a także dym papierosowy i inne nieprzyjemne zapachy.
Zestaw filtrów odpowiada modelowi oczyszczacza IDEAL AP 15.

Jak wymienić filtry?

Aby wymienić filtr HEPA należy:

1. Wyjąć kasetę filtracyjną z urządzenia i postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
2. Wyjąć filtr wstępny (można go odkurzyć przed zdjęciem). Filtr zabezpieczony jest wypustkami, które należy delikatnie odchylić z każdej strony i następnie wyjąć filtr.
3. Odkurzyć, a w razie potrzeby umyć pod bieżącą wodą filtr wstępny oraz dokładnie osuszyć go przed ponowną instalacją.
4. Wyjmij filtr HEPA pociągając za wystającą taśmę lub za zużyty filtr.
5. Umieść nowy filtr HEPA w odpowiednim miejscu.
6. Zamontuj ponownie filtr wstępny.

Aby wymienić filtr węglowy należy:

1. Obrócić kasetę filtracyjną o 180°.
2. Odegnij dwie z czterech wypustek, które posiadają uchwyt i wyciągnij filtr z urządzenia.
3. Umieść w odpowiednim miejscu nowy wkład węglowy.
4. Zamontuj kasetę filtracyjną w urządzeniu i zresetuj wskaźnik wymiany filtra. Dalej postępuj zgodnie z instrukcją załączoną do urządzenia.

Utylizacja wkładów
Zużyte filtry można utylizować wraz z domowymi odpadami. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji i segregacji odpadów.

