Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:45

Link do produktu: https://agapo.pl/foliarka-tauler-printlam-b2-p-44970.html



Foliarka Tauler Printlam B2

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**taulerPrintlamB2**
Producent	**Tauler**

Opis produktu

Foliarka Tauler Printlam B2
Wysoka gwarancja jakoci.
ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

Opis produktu:

Foliarka urządzenie przeznaczone do pakowania odpowiednią folia arkuszy papieru dla względów estetycznych i trwałości.



Cechy urządzenia:

- Automatyczne pobieranie za pomoca pneumatycznej głowicy.
- Nożycowy system separacji arkuszy.
- Cylinder grzejny wypełniony olejem.
- Prędokość regulowana elektronicznie.
- Boczne prowadnice centrujące arkusze.
- Pneumatyczny docisk wałka z zabezpieczeniami.
- System docinania kompatybilny z systemem BIOPP oraz foliami nylonowymi.
- Automatyczne ustawienia zakładki przez czołowe wykrywanie arkusza.
- Dotykowy panel sterowania LCD.
- Fotokomórka zatrzymująca maszyne w przypadku braku arkusza.
- Wałek dociskowy stworzony do idealnej pracy w drukarniach cyfrowych i offsetowych.
- Kompaktowy, regulowany system docinania z automatycznym stackerem.
- Regulowany system prostowania arkuszy.
- System ciecia bocznego.

Dla czego warto wybrać foliarkę Tauler!!

AUTOMATYKA ZAPEWNIA MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ	**DUŻA PRĘDKOŚĆ** WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ
PRZEWAGA RYNKOWA WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ OD TWOJEJ KONKURENCJI	**WARTOŚĆ DODANA** POSIADA FUNKCJE NIE SPOTYKANE W PODOBNYCH URZĄDZENIACH
MAŁE WYMIARY KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA	**JEDEN OPERATOR** OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW PRACY.
ŁATWOŚĆ W UŻYCIU CHRONI PRZED PROBLEMAMI W OBSŁUDZE /SERWISIE	**OSZCZĘDNOŚĆ CZASU** SZYBKA KONFIGURACJA POZWALA NA KRÓTSZY CYKL PRODUKCYJNY
KORZYŚCI OBNIŻENIE KOSZTÓW PRODUKCJI.	

Specyfikacja techniczna

Max. predkość	30m/min
Max. prędkość podajnika	4.000 ark/h
Ładowność pojemnika	530 mm
Min.- Max. rozm. ark	200x290 mm – 520x750 mm
Min. - Max. gramatura: arkusza	Od 135 g/m^2 do 450 g/m^2
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenia zgodne z normami CE
Zasilanie	400 V 3 fazy 50 Hz
Pobór mocy	8,5 kW

Gwarancja

Gwarancja	**12 miesięcy.**