Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:28

Link do produktu: https://agapo.pl/ricoh-mp-4055-sp-p-44832.html




# Ricoh MP 4055SP - kserokopiarka monochromatyczna A3, druk, skan, sieć, toner, stolik

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **20 172,00 zł** |
| Cena netto | **16 400,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **5 dni** |
| Numer katalogowy | **MP4055SP** |
| Kod producenta | **MP 4055SP** |
| Producent | **Ricoh** |

## Opis produktu

RICOH
imagine. change.

### Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP 4055SP

**Automatyczny podajnik dokumentów RADF, duplex, stolik, toner pełnowartościowy na 37 000 stron**

3 w 1 kserokopiarka + drukarka + skaner kolorowy

**URZĄDZENIE DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI**
**KOLOROWY SKANER - SKANOWANIE SIECIOWE - DUPLEX**
**WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU**

### Masz pytania?

### zadzwoń


handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878


**Główne cechy:**

- Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (kopiarka, drukarka i skaner)
- Szybkość kopiowania i drukowania 40 stron / minutę
- Kolorowe skanowanie z prędkością 80 stron A4 / minutę
- Standardowo PCL5e, PCL6, emulacja PostScript 3, PDF Direct (emulation), pamięć 2 GB
- Dysk twardy 320 GB wykorzystywany jako serwer dokumentów (mieści 3000 dokumentów lub 9000 stron)
- Karta sieciowa i USB 2.0, czytnik kart SD
- Skanowanie do e-maila, folderu, USB
- Kopiowanie i druk dwustronny duplex
- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF
- Dwie standardowe kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Stolik (podstawa)

- Pełnowartościowy toner oryginalny
- Obciążenie do 120 000 stron / miesiąc
- Standardowe kody użytkownika (1000)
- 10,1 calowy inteligentny panel operacyjny na platformie Android
- Możliwość wyświetlania logo firmy na panelu urządzenia
- Możliwość określenia limitów wydruków dla każdego użytkownika
- Czas nagrzewania poniżej 20 sekund
- Krótki czas wybudzenia z trybu uśpienia oraz wykonania pierwszej kopii
- Obsługa szerokiego zakresu gramatur: 52-300 g/m2 (taca ręczna), na kartonie etc.
- Możliwość zadruku kopert bezpośrednio z kaset
- Funkcja płaskiej broszury – w przypadku zastosowania finiszera broszurującego SR 3170
- Zszywanie do 5 arkuszy bez zszywek - moduł wewnętrznego finiszera bez zszywek (opcja)
- Obsługa 2 sieci – drukowanie z 2 niezależnych sieci za pomocą 2 różnych adresów IP (opcja)
- Blokada kaset (opcja)
- Zdalne wyłączanie urządzenia za pomocą przeglądarki www
- Możliwość drukowania stron internetowych oraz plików PDF zamieszczonych na tych stronach
- Szybki procesor Intel zwiększający wydajność i poprawiający przepływ dokumentów
- Wiele opcji obróbki końcowej dzięki finiszerowi hybrydowemu na 1000 arkuszy
- Natychmiastowy dostęp do Application Site Ricoh, gdzie pobierzesz potrzebne aplikacje

**Opis produktu:**

**Model MP 4055SP** to szybkie i wydajne, monochromatyczne **urządzenie wielofunkcyjne formatu A3**, w kompaktowej i **nowoczesnej obudowie**. Dedykowane jest do średnich i dużych grup roboczych, które nastawione są na **zwiększenie przepływu pracy z dokumentem** i wyeliminowanie ograniczeń funkcjonalności **drukarek lokalnych** o niskiej funkcjonalności. Dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu kontrolerowi, model ten zapewnia **zaawansowane funkcje drukowania**, kopiowania, skanowania. **Nowoczesny kontroler oparty o system Android** to także rozszerzone funkcje komunikacji, zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa dokumentu. **Łatwą obsługę** umożliwia **kolorowy panel dotykowy** o przekątnej 10,1 cala z możliwością personalizacji, który wyposażono w **czytnik USB/SD**. Obsługę ułatwia również sterownik, który można dopasować do potrzeb użytkownika. **Produktywność zwiększona** jest o wydajny, automatyczny **podajnik oryginałów z funkcją skanowania sieciowego w kolorze**. **Energooszczędne tryby,** wbudowany dupleks oraz **krótki czas wydruku pierwszej strony,** to niewątpliwe oszczędności oraz **przyjazny wpływ na środowisko**. Nowością jest opcjonalny hybrydowy finiszer, który instalowany jest na tacy odbiorczej urządzenia. Potrafi złączyć arkuszy papieru bez użycia metalowych zszywek, natomiast powyżej określonej liczby arkuszy automatycznie je zszywa.








**Koszty eksploatacji:**

- Toner oryginalny Ricoh (842125) wydajność **24 000** stron A4 - 200 zł netto (MP2555/3055/3555)
- Toner oryginalny Ricoh (842127) wydajność **37 000** stron A4 - 260 zł netto (MP4055/5055/6055)

::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjęcia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div ,.css_gallery ul li:first-child div ,.css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc

+ padding 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }

## Dane techniczne

## Ogólne parametry MP2555/ 3055/ 3555/ 4055/ 5055/ 6055SP

| | |
|---|---|
| Czas nagrzewania. | poniżej 20 sekund |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | poniżej 4,6/ 4,6/ 4,3/ 4/ 2,9/ 2,9 sekund |
| Prędkość wydruku ciągłego | 25/ 30/ 35/ 40/ 50/ 60 stron/minutę |
| Pamięć | 2 GB |
| Dysk twardy | 320 GB |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Z podajnikiem RADF: 587 x 684 x 913 mm ( z SPDF: 587 x 684 x 963 mm ) |
| Waga | 62,4 kg |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

## Specyfikacja kopiarki

| | |
|---|---|
| Proces kopiowania. | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
| Rozdzielczość. | 600 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% co 1% |

## Specyfikacja drukarki

| | |
|---|---|
| Język drukarki | Standardowo: PCL5e, PCL6, EmulacjaPostScript® 3™, PDF direct (emulation)<br>Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Rozdzielczość drukowania | Maksymalnie: 1 200 x 1 200 dpi |
| Interfejs | Standardowo: Gniazdo SD, USB HostI/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T<br>Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface,<br>Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 |
| Protokół sieciowy | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opcja) |
| Środowiska Windows® | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.7 lub nowszy |
| Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux (6.x, 7.x, 8.x, 9.x), IBM® AIX (5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1) |
| Środowiska SAP® R/3® | SAP® R/3® |

## Specyfikacja skanera sieciowego

| | |
|---|---|
| Prędkość skanowania | RADF: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę SPDF: Maks. 110 (simplex)/ 180 (duplex) oryginałów na minutę |
| Rozdzielczość | Maksymalnie: 300 dpi |
| Rozmiar oryginału | A3, A4, A5, B4, B5 |

| | |
|---|---|
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN |
| Skanuj do: | E-mail, Folder |

## Specyfikacja faks (opcja)

| | |
|---|---|
| Sieć | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
| Rozdzielczość | Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi<br>Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi |
| Prędkość transmisji | G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR) |
| Prędkość modemu | Maksymalnie: 33,6 Kbps |
| Pojemność pamięci: | Maksymalnie: 60 MB |

## Obsługa papieru

| | |
|---|---|
| Zalecany rozmiar papieru | Standardowa kaseta na papier: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo: 1 200 arkuszy ( 2 kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy )<br>Maksymalnie: 4 700 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie: 1 625/1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 arkuszy |
| Gramatura papieru | 52 - 300 g/m² |

## Ekologia

| | |
|---|---|
| Pobór mocy | Maksymalnie: 1 600/1 600/1 600/1 780/1 780/1 780W<br>Tryb gotowości: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8/48,8 W lub mniej<br>Tryb uśpienia: Poniżej 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W<br>Współczynnik TEC: 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh |

## Opcje

Uchwyt ADF,
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier,
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier,
2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
1 500-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
Zespół łącznika,
Hybrydowy finisher na 1 000 arkuszy,
Finisher na 3 000 arkuszy,
Finisher wewnętrzny,
Finisher wewnętrzny z zszywaniem bezzszywkowym,
Finisher na 1 000 arkuszy,
Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy,
Dziurkacz,
Wewnętrzna taca przesuwna,
Taca jedno-półkowa,
Taca boczna,
Podstawa z kółkami,
Szafka,
Dwukierunkowy port 1284,
Sieć bezprzewodowa (IEEE802.11a/g/n),
Interfejs licznika,
Konwerter formatów pliku,
Interfejs licznika,
Uchwyt na czytnik kart,
Moduł połączenia faksu,
Znacznik faksu,
Pamięć faksu,
Opcja faksu,
Unicode Font Package for SAP,
Moduł OCR,
Wbudowany moduł czytnika kart,
Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego,
Uchwyt klawiatury,
USB Device Server,
G3 Interface unit,
Rozszerzenie USB,
Internal multi-fold unit

## Materiały eksploatacyjne

| | |
|---|---|
| Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 6%) | Czarny: wydajność 24 000 stron (dla prędkości 25/30/35 stron/minutę)<br>wydajność 37 000 stron (dla prędkości 40/50/60 stron/minutę) |

## Gwarancja

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | **36 miesięcy lub 200 000 stron bez zapisu o obowiązkowych przeglądach** |

## Obciążenie miesięczne

| | |
|---|---|
| Obciążenie miesięczne | do 100 000 stron dla maszyn MP 2555/3055/3555/4055; do 200 000 stron dla maszyn MP 5055/6055 |

# Materiały eksploatacyjne

## Materiały eksploatacyjne (oryginały):

| Lp. | Nazwa | Indeks | wydajność | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSFER ROLLER:ASS'Y | D2026211 | 120 000 | |
| 2 | BRUSH ROLLER:CLEANER:CHARGE | AD042078 | 120 000 | |
| 3 | ROLLER:CHARGE | AD027034 | 120 000 | |
| 4 | BLADE:CLEANING:8799:ASS'Y | AD041152 | 120 000 | |
| 5 | RADIAL BALL BEARING:DIA10XDIA22X6 | AE030092 | 120 000 | |
| 6 | SEAL:DEVELOPMENT:ASS'Y | D2023028 | 120 000 | |
| 7 | PRESSURE ROLLER:DIA32 | D2024313 | 240 000 | |
| 8 | SLEEVE:D197/D198/D199:SERVICE | D8694034 | 240 000 | |
| 9 | PICKOFF PAWL:ASS'Y | D2022335 | 120 000 | |
| 10 | PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:RIGHT FRONT:ASS'Y | D2023119 | 240 000 | |
| 11 | PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:LEFT FRONT:ASS'Y | D2023121 | 240 000 | |
| 12 | PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:RIGHT REAR:ASS'Y | D2023123 | 240 000 | |
| 13 | PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:LEFT REAR:ASS'Y | D2023125 | 240 000 | |
| 14 | FILTER:DEVELOPMENT | D2023152 | 120 000 | |
| 15 | Toner MP2555/3055/3555 | 842125 | 24 000 | |
| 16 | Toner MP4055/5055/6055 | 842127 | 37 000 | |
| 17 | Developer czarny | D1979640 | 120 000 | |
| 18 | Bęben OPC DRUM | D1979510 | 120 000 | |
| 19 | Pojemnik na zużyty toner | D2026410 | 120 000 | |

| | | |
|---|---|---|
| Paper Feed Unit PB3250 dodatkowa kaseta 1x550 ark. | 408114 / 416545 | |
| Paper Feed Unit PB3210 stolik z 2 kasetami 2x550 ark. | 416952 | |
| LCIT PB3260 kaseta masowa na 2000 ark. | 408118 / 416547 | |
| Side Tray Type M3 taca boczna na 250 arkuszy | 417591 | |
| Low Cabinet 45 podstawa | 906709 | |
| Low Cabinet 45 podstawa polska | 906709 | |
| LCIT RT3030 na 1500 arkuszy | 416549 | |
| ADF Handle Type C | 416213 | |
| Paper Clamp RPC-21 | 916129 | |
| Paper Clamp RPC-16 | 900684 | |
| 1 Bin Tray BN3110 na 125 arkuszy | 417585 | |
| Internal Multi-Fold Unit FD3000 | 417838 | |
| Internal Shift Tray SH3070 na 250 arkuszy | 416550 | |

| | | |
|---|---|---|
| Internal Finisher SR3130 na 500 arkuszy | 416543 / 417589 | |
| Internal Finisher SR3180 na 250 arkuszy | 416950 / 417593 | |
| Finisher SR3210 | 417483 | |
| Booklet Finisher SR3220 na 1000 arkuszy | 417484 | |
| Finisher SR3230 na 3000 arkuszy | 417487 | |
| Booklet Finisher SR3240 na 2000 arkuszy | 417488 | |
| Punch Unit | 416610 | |
| Caster Table 39 | 986359 | |
| Bridge Unit BU3070 mostek | 417587 / 416551 | |
| | | |
| IEEE1284: (Karta interfejsu równoległego) typ M19 | 417596 | |
| IEEE 802.11a/g/n Interface Unit typ M19 | 417493 | |
| Extended USB Board typ M19 | 417566 | |
| USB Device Server Option typ M19 | 417568 | |
| Data Overwrite Security Unit typ M19 | 417499 | |
| Enhanced Security HDD Option typ M10 | 417006 | |
| PostScript3 Unit Type M29 | 417876 | |
| XPS Direct Print Option Type M29 | 417858 | |
| Unicode Font Package for SAP(R) 1 License | 413009 | |
| Unicode Font Package for SAP(R) 10 License | 413010 | |
| Unicode Font Package for SAP(R) 100 License | 413011 | |
| Fax Option Type M29 | 417866 | |
| G3 Interface Unit Type M19 | 417869 | |
| Fax Memory Unit Type M19 64MB | 417518 | |
| Fax Connection Unit Type M29 | 417861 | |
| OCR UNIT TYPE M13 | 417429 | |
| Optional Counter Interface Unit Type M12 | 417111 | |
| Key Counter Bracket Type M3 | 416869 | |
| External Keyboard Bracket Type M19 | 417578 | |
| NCF Card Reader typ M29 | 417863 | |
| Smart Card Reader Built-in Unit typ M29 | 417864 | |