



Canon iR1133iF - kopiarka monochromatyczna - drukowanie kopiowanie skanowanie faksowanie i przesyłanie

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	iR1133iF
Producent	Canon

Opis produktu



Canon iR1133iF - kopiarka monochromatyczna

Drukowanie kopiowanie skanowanie faksowanie i przesyłanie

Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) w standardzie, kolorowy skaner, toner - 2200 stron

Model wycofany, zastąpiony przez

>> [Canon MF421dw](#) <<

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Opis produktu:

Canon imageRUNNER iR1133iF imponuje swoimi osiągnięciami pomimo niewielkich rozmiarów. Czas druku pierwszej kopii na poziomie około 8 sekund i wydajnością 33 str./min. Zaprojektowane z myślą o podniesieniu wydajności małych firm i grup roboczych, urządzenie cechuje niewielki rozmiar, pojemność około 1050 arkuszy i automatyczny dwustronny **podajnik dokumentów (DAFD)** w standardzie. 5-wierszowy wyświetlacz jest niezwykle łatwy w obsłudze, co pozwala oszczędzić czas.

Dokumenty mogą być **skanowane w kolorze** przy użyciu podajnika, a następnie wysyłane bezpośrednio do skrzynek e-mail i folderów, co usprawnia pracę biura i zwiększa rentowność. Kompatybilność z rozwiązaniem uniFLOW firmy Canon pozwala drukować z dowolnego miejsca i umożliwia zebranie wydruków w najwygodniejszym urządzeniu w sieci. Oprócz tego imageRUNNER 1133iF zapewnia także wygodę skanowania do lub drukowania z pamięci USB. *

Wysoki poziom zabezpieczeń sprawiają, że drukowanie jest wstrzymywane do czasu, aż użytkownik zweryfikuje swoją tożsamość podając numer PIN. Zapobiega to gromadzeniu dokumentów na tacach wyprowadzania papieru i przeglądaniu ich przez nieupoważnione osoby. Jednocześnie



można przechowywać maksymalnie 5. Rozwiązanie uniFLOW firmy Canon umożliwia także połączenie z systemami zabezpieczeń kart, co pozwala użytkownikom na natychmiastowy dostęp i drukowanie dowolnej liczby zadań. Po wydrukowaniu, są one automatycznie usuwane, aby zapewnić szczelność obiegu dokumentów.

Materiały eksploatacyjne:

- Toner - TONER C-EXV40 (6000 stron¹) - 320 zł netto
- Koszt str. cz-b (A4 przy 5% zaciemnienia) - 0.0633 zł netto

Główne cechy:

- Niewielkie Laserowe urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, kopiarka i skaner
- Drukowanie i kopiowanie w trybie monochromatycznym z prędkością 33 str./min
- Czas wydruku pierwszej strony: do 8 sekund
- Szybkie, automatyczne drukowanie dwustronne
- Łatwy w obsłudze 5-liniowy wyświetlacz LCD
- Gotowość do pracy w sieci dzięki obsłudze standardu zdalnego interfejsu użytkownika oraz opcjonalnej obsłudze języków PCL i PS
- Secure Print, wbudowana obsługa uniFLOW i e-Maintenance
- Kasetę o pojemności 500 arkuszy, podajnik uniwersalny o pojemności 50 arkuszy oraz opcjonalna kasetę o pojemności 500 arkuszy (maks. format: A4)
- Energooszczędna - pobór mocy w trybie uśpienia wynosi zaledwie 2,5 W
- Drukowanie z i skanowanie do pamięci USB
- Opcjonalny moduł Wi-Fi

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Canon iR1133iF - kserokopiarka monochromatyczna. Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu





Kopiarka Canon iR1133iF monochromatyczna drukowanie kopiowanie skanowanie faksowanie i przesyłanie.





Kopiarka Canon iR1133iF monochromatyczna drukowanie kopiowanie skanowanie faksowanie i przesyłanie.







Kopiarka Canon iR1133iF monochromatyczna drukowanie kopiowanie skanowanie faksowanie i przesyłanie.





Kopiarka Canon iR1133iF monochromatyczna drukowanie kopiowanie skanowanie faksowanie i przesyłanie.





Kopiarka Canon iR1133iF monochromatyczna drukowanie kopiowanie skanowanie faksowanie i przesyłanie.



```

::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor
suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius:
2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt;
/* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden;
scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /*
wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0;
} .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 39pt; /* wysokosc
miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-
height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery
li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt;
/* szerokosc
+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }

```



Dane techniczne

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne
Szybkość drukowania	Do 33 str./min (A4)
Metoda drukowania	Druk laserowy
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi, do 1200 x 600 dpi (rozszerzone)
Drukowanie dwustronne	Automatyczny
Drukowanie z nośnika pamięci	Obsługiwane nośniki pamięci Pamięć USB Obsługiwane typy plików: JPEG, TIFF
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta o pojemności 500 arkuszy Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta o pojemności 500 arkuszy
Maksymalna pojemność podajnika papieru	1050 arkuszy
Pojemność tacy wyprowadzania papieru	50 arkuszy (60-89 g/m ²)
Funkcje wykańczania	Grupa
Typy obsługiwanych nośników	Kaseta i opcjonalna kasetka: papier zwykły, papier makulaturowy, papier o dużej gramaturze, papier typu Bond Podajnik uniwersalny: papier zwykły, papier makulaturowy, papier o dużej gramaturze, papier typu Bond, folia przezroczysta, etykiety, koperty
Formaty obsługiwanych nośników	Kaseta i opcjonalna kasetka: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, koperty (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), formaty niestandardowe: szerokość od 76 do 216 mm; długość od 127 do 356 mm.
Gramatura obsługiwanych nośników	Kaseta i opcjonalna kasetka: od 60 do 128 g/m ² Podajnik ręczny: od 60 do 190 g/m ²
Język(i) opisu strony	UFRII-LT (standard) PCL5e/6 (standard dla iR1133iF, opcja dla iR1133/A) PostScript Level 3 Emulation (opcja dla wszystkich modeli)
Czcionki	Czcionki PCL: 93 Roman Czcionki PS: 136 Roman
Zgodność z systemami operacyjnymi	UFRII-LT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2 PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) PPD: MAC OS 9.1 lub nowszy, MAC OS X (10.2.8 lub nowszy), Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7 lub nowszy Komplet informacji na temat



dostępności rozwiązań w zakresie druku dla innych systemów operacyjnych i środowisk, w tym AS/400, UNIX, Linux i Citrix znajduje się w witrynie www.software.canon-europe.com.

Rozwiązania dla SAP są dostępne za pośrednictwem SAP Market Place

SPECYFIKACJE KOPIOWANIA

Szybkość kopiowania	Do 33 str./min (A4)
Czas druku pierwszej kopii	Okolo 8 sekund lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600x600 dpi
Ilość kopii	Do 99 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25-400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje	4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Opcjonalny/standardowy	Standard
Typ	Płaski skaner kolorowy i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF)
Formaty obsługiwanych nośników	A4, A5, Legal, Letter; formaty niestandardowe (szer. x dł.): maks. 215,9 mm x 355,6 mm, min. 139,7 mm x 128 mm)
Gramatura obsługiwanych nośników	Skanowanie jednostronne: od 50 do 105 g/m ² Skanowanie dwustronne: od 64 do 105 g/m ²
Rozdzielczość skanowania	Tryb Pull Scan Płyta: do 600 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym DADF: do 300 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym
Skanowanie dwustronne	Dwustronny-dwustronny (automatycznie)
Szybkość skanowania	Jednostronne Skan czarno-biały 600 dpi: 14 obr./min (A4) Skan czarno-biały 300 dpi: 28 obr./min (A4) Skan kolorowy 300 dpi: 9 obr./min (A4) Dwustronne Skan czarno-biały 600 dpi: 7 obr./min (A4) Skan czarno-biały 300 dpi: 10 obr./min (A4) Skan kolorowy 300 dpi: 6 obr./min (A4)
Metody skanowania	Push Scan: Funkcja wysyłania tylko w wersji iR1133iF. Pull Scan: Tryb skanowania TWAIN Pull we wszystkich wersjach Skanowanie do pamięci USB: Tak, wszystkie modele
Dane techniczne trybu Pull	TWAIN przez program MF Toolbox Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7

DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA - standard

Opcjonalny/standardowy	Standard
Rozdzielczość wysłania	Płyta/DADF: do 300 dpi w trybie czarno-białym lub kolorowym
Miejsca docelowe	E-Mail, PC (SMB)
Książka adresowa/szybkie wybieranie	Maks. 200
Formaty plików	TIFF (czarno-białe), JPEG, PDF, PDF (Compact)
Zestawy funkcji Universal Sen	Nie

DANE TECHNICZNE FAKSU - standard

Opcjonalny/standardowy	Standard
Szybkość pracy modemu	Super G3 33,6 Kb/s (do 3 s/strona ¹)



Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Zdjęcie: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi
Pamięć faksu	Do 512 arkuszy ¹
Szybkie wybieranie	Maks. 200 (w tym 19 pozycji szybkiego wybierania)
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji/maks.199 numerów docelowych
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 201 lokalizacji
Kopia zapasowa pamięci	1 godzina
Inne funkcje	Przesyłanie faksów dalej, podwójny dostęp, zdalny odbiór, faksowanie z komputera (tylko wysyłanie)

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Czas rozgrzewania	Okolo Maks. 11 s po włączeniu urządzenia
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX Opcjonalny moduł łączności bezprzewodowej 802.11b/g 1 x interfejs hosta USB (z przodu urządzenia) Opcjonalny interfejs hosta USB z czytnikiem kart uniFLOW MiCARD (z prawej strony urządzenia)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, obsługa protokołu IPv4/IPv6
Szybkość procesora	300 Mh
Pamięć	256 MB (wspólna)
Dysk twardy	Brak (standard Secure Print oparty o pamięć RAM)
Panel sterowania	5-liniowy monochromatyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	450 x 472 x 465 mm/ 450 x 472 x 603 mm (z opcjonalną kaseta)
Miejsce na instalację (szer. x gł.)	450 x 1,141 x 724 mm (z opcjonalną kaseta)
Waga	Okolo 20,7 kg (21,5 kg z kartridżem startowym)
Źródło zasilania	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maksymalny: okolo 1200 W Tryb gotowości: okolo 9 W Tryb uśpienia: okolo 2,5 W Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 1,3 kWh dla wszystkich modeli Lot26 (www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)
Poziom hałasu	Ciśnienie akustyczne ¹ Praca: 70,6 dB lub mniej Tryb gotowości: 43 dB lub mniej
Oprogramowanie i zarządzanie drukark	iWMC - Centralne zarządzanie urządzeniem Kompatybilność z funkcją eMaintenance - umożliwia odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalną diagnostykę NetSpot Device Installer ;MF Toolbox Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działań Klient logowania urządzeń uniFLOW - Wbudowana kompatybilność z uniFLOW
Funkcje zabezpieczeń	Filtrowanie adresów IP/Mac, identyfikatory działań, standard Security Print (oparty o pamięć RAM). Proste zatwierdzanie zadań przez uniFLOW (opcja)

Opcje

Zestaw PS Printer Kit-AP1
Zestaw PCL Printer Kit-AP1



Opcja sieci bezprzewodowej-C1
Karta drukowania kodów paskowych E1: umożliwia drukowanie kodów paskowych przy użyciu technologii Jet Caps
Moduł czytnika MiCARD-A1: do czytnika kart uniFLOW MiCard, dodanie jednego portu USB I/F po prawej stronie urządzenia
Czytnik kart pamięci Canon-F1: system dostępu za pomocą fizycznych kart, który umożliwia dostęp do systemu tylko upoważnionym użytkownikom
Moduł czytnika kart-G1: Moduł do czytnika kart-F1
Moduł interfejsu kontroli kopiowania-C1: do urządzeń z obsługą wrzucania monet
Podajnik kasetowy Canon-Z1: dodatkowa kaseta na 500 arkuszy
Podstawa: podstawa może zostać umieszczona pod standardowym/opcjonalnym podajnikiem kasetowym, aby podnieść urządzenie wolno stojące
Szybkość pracy modemu ¹ W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1
Pamięć faksu ¹ W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1
Poziom hałas ¹ Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779.
Kaseta z tonerem ¹ Przy pokryciu 6%.

Gwarancja

Gwarancja

2 lat (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły