Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 11:23

Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-225i-podajnik-toner-p-46347.html

Develop ineo 225i, podajnik DF-633, toner TN-118

Cena brutto	**5 006,10 zł**
Cena netto	**4 070,00 zł**
Cena poprzednia	~~**5 600,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ACN2121+DF+TN**
Kod producenta	**ACN2121**
Producent	**Develop**

Opis produktu

Fabrycznie nowe urządzenie A3 mono
Develop ineo 225i, podajnik DF-633, toner TN-118

DEVELOP
Powering smarter business

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

handlowiec@pc-net.pl	tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl	tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl	tel. 793 900 878

Szukasz bezawaryjnego i sprawdzonego urządzenia do swojej firmy?
Urządzenie Develop ineo 225i jest wydajne w podstawowych zastosowaniach biurowych.
Cechuje je prosta obsługa i bardzo niskie koszty eksploatacji na poziome 2 groszy netto bez papieru.

Proponowany zestaw zawiera:

- **Fabrycznie nowe urządzenie Develop ineo 225i** (kopiowanie i drukowanie jednostronne do 22 stron A4 /min i do 8 stron A3 /min)
- **Automatyczny podajnik dokumentów DF-633** na 130 arkuszy (skanowanie dwustronne, z prędkością do 55/20 obr./minutę w czerni i kolorze w druku jednostronnym)
- Kontroler druku GDI, interfejs 10/100/1000-Base Ethernet (drukowanie sieciowe), USB 2.0
- Protokoły sieciowe TCP/IP, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
- 256 MB pamięci RAM
- **Kaseta na 250 arkuszy (**A5-A3, 64-157 g/m2)
- Podajnik ręczny o pojemności do 100 arkuszy (A5-A3, 64-157 g/m2)
- **Toner oryginalny TN-118 o wydajności 12 000 stron**

Uwaga! do skanowania sieciowego należy dokupić moduł MK-750 napisz do nas albo wejdź i dorzuć do koszyka

Możliwa inna konfiguracja, kliknij w link poniżej i zobacz:

- Develop ineo 225i, pokrywa OC-512, duplex AD-509, toner TN-118 (z drukowaniem dwustronnym)
- Develop ineo 225i, podajnik DF-632, duplex AD-509, toner TN-118 (z drukowaniem, kopiowaniem i skanowaniem dwustronnym)
- Develop ineo 225i, pokrywa OC-512, toner TN-118

Cechy urządzenia:

- Szybkość kopiowania/drukowania 22 stron/minutę A4

- Wydajność miesięczna do 15 000 stron
- Standardowa kaseta na 250 arkuszy z możliwością włożenia papieru A4 lub A3
- Standardowy podajnik ręczny na 100 arkuszy (format A5/A3)
- Gramatura 64-157g/m²
- Duplex - drukowanie/kopiowanie dwustronne (opcja)
- Automatyczny podajnik dokumentów RADF na 130 arkuszy
- Wielokrotność kopiowania 1-999
- Pomniejszenie/powiększenie zoom 25-400%, krokowo co 1%.
- Grupowanie, sortowanie, zszywanie (offline)
- Pamięć urządzenia 256 MB (standard i maksimum)
- Rozdzielczość 600 x 600 dpi
- Drukowanie sieciowe w standardzie
- Skanowanie kolorowe z prędkością do 55/20 obrazów na minutę (w czerni / w kolorze)
- Skanowanie do @, SMB, FTP, USB, skanowanie TWAIN (wymaga dokupienia modułu MK-750)
- Sterowniki Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux
- Małe gabaryty, wymiary 607 x 570 x 458 mm (bez wyposażenia dodatkowego)
- Waga 28,2 kg (bez wyposażenia dodatkowego typu podajnik)

Dane techniczne

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Szybkość skanowania A4	Do 22 str./min
Szybkość skanowania A3	Do 8 str./min
Prędkość w trybie autoduplex A4	Do 15 str./min
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	6,5 s
Czas nagrzewania	Około 15 sekund[1]
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner Simitri® HD
Rozmiar panelu/rozdzielczość	5 liniowy wyświetlacz LCD / 128 x 64
Pamięć systemu	256 MB (standard/maks.)
Interfejs	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	Do 130 oryginałów; A5–A3; 35–128 g/m²; automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
Format papieru	A5–A3; niestandardowe rozmiary arkuszy
Gramatura papieru do zadruku	64–157 g/m²
Pojemność wejściowa papieru	350 arkuszy/ 1 350 arkuszy (standardowa/maks)
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 250; A5-A3; niestandardowe rozmiary; 64–157 g/m²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 250 arkuszy; B5-A3; rozmiary niestandardowe; 64–90 g/m² (do 4x)
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A5-A3; niestandardowe rozmiary; 64–157 g/m²
Tryby wykańczania (opcjonalnie)	Grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline)
Automatyczny druk dwustronny	A5–A3; 64–90 g/m²
Wydajność wyjściowa	Do 250 arkuszy
Cykl wydajności (miesięczny)	Zalecana 5 000 stron; maks.[2] 15 000 stron
Żywotność tonera	Do 12 000 stron (czerń)
Żywotność jednostki obrazowania	Dla czerni: do 55 000/55 000 stron (/bęben/wywoływacz)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,30 kW
Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.)	607 x 570 x 458 mm (bez wyposażenia dodatkowego)
Waga systemu	Ok. 28,2 kg (bez wyposażenia dodatkowego)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	600 x 600 dpi
Język opisu strony	GDI
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania	Do 55/20 ipm w druku jednostronnym (mono/kolor)
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; skan TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	32 pozycje; 250 pozycji szybkiego wybierania; obsługa LDAP;

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Kopiowanie wielokrotne	1–999
Format oryginalny	Maks. A3
Powiększenie	25–400% co 0,1%, automatyczny zoom

SPECYFIKACJA FAKSU

Standardowy faks	Super G3 (opcja)
Przesyłanie faksu	Analogowe; i-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 406 x 392 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kb/s
Miejsca docelowe faksu	32 pozycje; 250 pozycji szybkiego wybierania

CECHY SYSTEMU

Rozliczanie	Do 50 kont użytkowników
Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utili

[1] Czasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystani

[2] Jeśli maksymalna ilość stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, to należy wykonać cykl konserwacyjny.

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji do Develop ineo 225i

TN-118	**toner** na 12 tys. stron	**135 zł netto**
DR-114	**bęben** na 55 tys. stron	**360 zł netto**
DV-116	**developer** na 55 tys. stron	**150 zł netto**
Koszt A4		**0,02 zł netto**

Opcje

Opcje do Develop ineo 225i

OC-512	Pokrywa oryginałów	290 zł netto
DF-633	Podajnik oryginałów dwustronnych (max 130 oryg.)	1 500 zł netto
AD-509	Duplex - moduł druku dwustronnego	530 zł netto

PF-507	Dodatkowa kaseta na 250 arkuszy, B5-A3, 64-90 g/m^2	770 zł netto
SX-BR-300AN / SX-BR-4600	Zewnętrzna opcja WIFI	900 zł netto
FK-510	Moduł faksu	1 650 zł netto
MK-750	Wymagany przy instalacji faksu oraz podczas skanowania z wykorzystaniem karty sieciowej	350 zł netto
EH-T592	Zszywacz do 50 arkuszy	850 zł netto
	Podstawa wysoka / średnia / niska polska	350 zł netto
DK-706	Podstawa wysoka (dla 1 dodatkowej kasety)	700 zł netto
DK-707	Podstawa średnia (dla 2 do 3 dodatkowych kaset)	540 zł netto
DK-708	Podstawa niska (dla 4 dodatkowych kaset)	620 zł netto