

Link do produktu: <https://agapo.pl/develop-ineo-225i-pokrywa-duplex-toner-p-46348.html>

Develop ineo 225i, pokrywa OC-512, duplex AD-509, toner TN-118

Cena brutto	4 858,50 zł
Cena netto	3 950,00 zł
Cena poprzednia	4 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ACN2121+OC+AD+TN
Kod producenta	ACN2121
Producent	Develop

Opis produktu

Fabrycznie nowe urządzenie A3 mono
Develop ineo 225i, pokrywa OC-512, duplex AD-509,
toner TN-118
DEVELOP
Powering smarter business

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)handlowiec@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)agnieszka@pc-net.pl[tel. 660 486 906](tel:660486906)biuro@pc-net.pl[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Szukasz bezawaryjnego i sprawdzonego urządzenia do swojej firmy?

Urządzenie Develop ineo 225i jest wydajne w podstawowych zastosowaniach biurowych.

Cechuje je prosta obsługa i bardzo niskie koszty eksploatacji na poziomie 2 groszy netto bez papieru.

Proponowany zestaw zawiera:

- **Fabrycznie nowe urządzenie Develop ineo 225i** (drukowanie jednostronne do 22 stron A4 /min i do 8 stron A3 /min)
- **Pokrywa oryginałów OC-512**
- Kontroler druku GDI, interfejs 10/100/1000-Base Ethernet (drukowanie sieciowe), USB 2.0
- Protokoły sieciowe TCP/IP, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
- 256 MB pamięci RAM
- **Kaseta na 250 arkuszy** (A5-A3, 64-157 g/m2)
- **Moduł duplexu AD-509** (umożliwia drukowanie dwustronne)
- Podajnik ręczny o pojemności do 100 arkuszy (A5-A3, 64-157 g/m2)
- **Toner oryginalny TN-118 o wydajności 12 000 stron**

Uwaga! do skanowania sieciowego należy dokupić moduł MK-750 [napisz do nas](#) albo [wejdź i dorzuć do koszyka](#)

Możliwa inna konfiguracja, kliknij w link poniżej i zobacz:



- [Develop ineo 225i, podajnik DF-632, duplex AD-509, toner TN-118 \(z drukowaniem, kopiowaniem i skanowaniem dwustronnym\)](#)
- [Develop ineo 225i, podajnik DF-632, toner TN-118 \(z kopiowaniem i drukowaniem jednostronnym, skanowanie dwustronne\)](#)
- [Develop ineo 225i, pokrywa OC-512, toner TN-118](#)

Cechy urządzenia:

- Szybkość kopiowania/drukowania 22 stron/minutę A4



- Wydajność miesięczna do 15 000 stron
- Standardowa kaseta na 250 arkuszy z możliwością włożenia papieru A4 lub A3
- Standardowy podajnik ręczny na 100 arkuszy (format A5/A3)
- Gramatura 64-157g/m²
- Duplex - drukowanie dwustronne
- Automatyczny podajnik dokumentów RADF (opcja)
- Wielokrotność kopiowania 1-999
- Pomniejszenie/powiększenie zoom 25-400%, krokowo co 1%.
- Grupowanie, sortowanie, zszywanie (offline)
- Pamięć urządzenia 256 MB (standard i maksimum)
- Rozdzielczość 600 x 600 dpi
- Drukowanie sieciowe w standardzie
- Skanowanie kolorowe z prędkością do 55/20 obrazów na minutę (w czerni / w kolorze) tylko w opcji z podajnikiem DF-633
- Skanowanie do @, SMB, FTP, USB, skanowanie TWAIN (wymaga dokupienia modułu MK-750)
- Sterowniki Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux
- Małe gabaryty, wymiary 607 x 570 x 458 mm (bez wyposażenia dodatkowego)
- Waga 28,2 kg (bez wyposażenia dodatkowego typu podajnik)

Dane techniczne



SPECYFIKACJA SYSTEMU

Szybkość skanowania A4	Do 22 str./min
Szybkość skanowania A3	Do 8 str./min
Prędkość w trybie autoduplex A4	Do 15 str./min
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	6,5 s
Czas nagrzewania	Okolo 15 sekund ¹
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner Simitri® HD
Rozmiar panelu/rozdzielczość	5 liniowy wyświetlacz LCD / 128 x 64
Pamięć systemu	256 MB (standard/maks.)
Interfejs	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja)	Do 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m ² ; automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
Format papieru	A5-A3; niestandardowe rozmiary arkuszy
Gramatura papieru do zadruku	64-157 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	350 arkuszy / 1 350 arkuszy (standardowa/maks)
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 250; A5-A3; niestandardowe rozmiary; 64-157 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 250 arkuszy; B5-A3; rozmiary niestandardowe; 64-90 g/m ² (do 4x)
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A5-A3; niestandardowe rozmiary; 64-157 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalnie)	Grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline)
Automatyczny druk dwustronny	A5-A3; 64-90 g/m ²
Wydajność wyjściowa	Do 250 arkuszy
Cykł wydajności (miesięczny)	Zalecana 5 000 stron; maks. ² 15 000 stron
Żywotność tonera	Do 12 000 stron (czerni)
Żywotność jednostki obrazowania	Dla czerni: do 55 000/55 000 stron (/bęben/wywoływacz)
Żyżycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,30 kW
Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.)	607 x 570 x 458 mm (bez wyposażenia dodatkowego)
Waga systemu	Ok. 28,2 kg (bez wyposażenia dodatkowego)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	600 x 600 dpi
Język opisu strony	GDI
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania	Do 55/20 ipm w druku jednostronnym (mono/kolor)
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; skan TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	32 pozycje; 250 pozycji szybkiego wybierania; obsługa LDAP;

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Skala zaości	256 poziomów
Kopiowanie wielokrotne	1-999
Format oryginalny	Maks. A3
Powiększenie	25-400% co 0,1%, automatyczny zoom

SPECYFIKACJA FAKSU

Standardowy faks	Super G3 (opcja)
Przesyłanie faksu	Analogowe; i-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 406 x 392 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kb/s
Miejsca docelowe faksu	32 pozycje; 250 pozycji szybkiego wybierania

CECHY SYSTEMU

Rozdzielczość	Do 50 kont użytkowników
Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Util

¹ Czasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystania

² Jeśli maksymalna ilość stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, to należy wykonać cykl konserwacyjny.

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji do Develop ineo 225i

TN-118	toner na 12 tys. stron	135 zł netto
DR-114	bęben na 55 tys. stron	360 zł netto
DV-116	developer na 55 tys. stron	150 zł netto
Koszt A4		0,02 zł netto

Opcje

Opcje do Develop ineo 225i

OC-512	Pokrywa oryginałów	290 zł netto
DF-633	Podajnik oryginałów dwustronnych (max 130 oryg.)	1 500 zł netto
AD-509	Duplex - moduł druku dwustronnego	530 zł netto



PF-507	Dodatkowa kasetka na 250 arkuszy, B5-A3, 64-90 g/m ²	770 zł netto
SX-BR-300AN / SX-BR-4600	Zewnętrzna opcja WIFI	900 zł netto
FK-510	Moduł faksu	1 650 zł netto
MK-750	Wymagany przy instalacji faksu oraz podczas skanowania z wykorzystaniem karty sieciowej	350 zł netto
EH-T592	Zszywacz do 50 arkuszy	850 zł netto
	Podstawa wysoka / średnia / niska polska	350 zł netto
DK-706	Podstawa wysoka (dla 1 dodatkowej kasetki)	700 zł netto
DK-707	Podstawa średnia (dla 2 do 3 dodatkowych kasetek)	540 zł netto
DK-708	Podstawa niska (dla 4 dodatkowych kasetek)	620 zł netto

1 Others

Document feeder
DF-633

Original Cover
OC-512

Duplex unit
AD-509

OR

4 Media Output

Convenience stapler
EH-C591

2 Connectivity

Optional Panel
MK-750

Fax board
FK-510

Wireless LAN
SX-BR-300AN

3 Media Input

Paper Tray
PF-507

Copier desk (large)
DK-706

Copier desk (medium)
DK-707

Copier desk (small)
DK-708

x4

OR

OR

legend

■ Mandatory option

■ Option

■ This option can only be installed with the respective option above it

