Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 22:06

Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-258-pokrywa-p-44533.html



Develop ineo+ 258 - kserokopiarka kolorowa z pokrywą oryginałów, podstawą

Kod producenta	**A7R0127**
Producent	**Develop**

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 258

tonery pełnowartościowe TN-324 CMYK, podstawa
Pokrywa oryginałów OC-511, duplex, drukowanie i skanowanie kolorowe

URZĄDZENIE NIEDOSTĘPNE - DOSTĘPNY NASTĘPCA INEO+ 250i

a może warto kupić poleasingową z 24 miesięczną gwarancją:
https://agapo.pl/kserokopiarka-develop-ineo-258-p-46175.html

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:



- Kolorowe urządzenie laserowe **3w1 kopiarka + drukarka + skaner** + sieć formatu A3/A4
- Prędkość kopiowania / drukowania **25 str./minutę**
- Prędkość skanowania do **160 str./minutę kolor / mono**
- Rozdzielczość drukowania **1800 x 600 dpi,** max 1200 x 1200 dpi
- Rozmiar papieru **max SRA3** (340x450), wydruk banerowy 120 cm
- Obciążenie maksymalnie do **80.000 stron/miesiąc**
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne **dupleks**
- Kasety na papier 2x500 ark., podajnik ręczny na 150 arkuszy
- **Gramatura 52-300 g/m^2**
- Pamięć **2 GB** i dysk twardy **250 GB**
- Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS
- Interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- Standard IWS i przeglądarka internetowa bez konieczności zakupu dodatkowych opcji
- Kolorowy panel dotykowy 9" z obsługą multi-touch

- Bezpośredni druk **PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL**
- **Mobile Printing** - druk dokumentów z urządzeń przenośnych
- Podgląd zadania - ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie
- **Automatyczne usuwanie pustych stron** np. podczas skanowania/kopiowania mieszanych jednostronnych i dwustronnych dokumentów
- **Scan-to-Me/Home** - bezpośrednie skanowanie do własnego adresu e-mail (Me) lub folderu SMB (Home) na podstawie informacji usługi Active Directory
- **Podgląd skanowania** - zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd skanowanych oryginałów do sprawdzenia przed wysłaniem
- Odpowiednik identyczny z parametrami Konica Minolta bizhub C258

Koszt wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 10 groszy**

Opis produktu:

Develop ineo+ 258 to urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w dużych grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia.

Duży 9 calowy panel dotykowy wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi.

Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający rozwiązania **NFC** (dla urządzeń z systemem Android), **Bluetooth** (dla urządzeń z iOS).

Dużymi atutami kserokopiarki jest prędkość **skanowania 160 str./min** oraz kopiowanie **formatu A4 w czasie 25 str/min oraz A3 w czasie 15 str/min (kolor i czarno-białe)**. Urządzenie w standardzie posiada **2 GB** pamięci ram oraz dysk **250 GB**.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie kolorowe Develop ineo+ 258
- Pokrywa oryginałów **OC-511**
- Podstawę
- Tonery TN-324 **CMYK**



* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►KLIKNIJ◄

Alternatywne urządzenia:

- Develop ineo+ 258 - podajnik dokumentów (DF-629), podstawa (DK-510), tonery TN324CMYK ◄
- Develop ineo+ 227 - podajnik dokumentów (DF-628), podstawa (DK-514), tonery TN221CMYK ◄
- Develop ineo+ 287 - podajnik dokumentów (DF-628), podstawa (DK-514), tonery TN221CMYK ◄





Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy
Prędkość druku / kopiowania A4	25 strony / minutę
Prędkość druku /	15 strony / minutę

kopiowania A3	
Czas pierwszej strony w czerni	6,1 sek.
Czas pierwszej strony w kolorze	7,5 sek.
Czas nagrzewania	około 20 sek.
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A6-SRA3, format własny, papier banerowy max 1200 x 297 mm
Skalowanie	25-400% (w kroku co 0,1%); Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Rozdział, wstawianie okładek i stron, kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu; nakładanie (opcja), pieczęć, ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600, 1200 x 1200
Typ CPU kontrolera	Intel Pentium 2,9 GHz (opcja)
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Citrix Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Gogle Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja), ineoPrint (iOS & Android)
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach), Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym); programowanie prac Easy Set; nakładki; znaki wodne, ochrona kopii, druk w trybie Carbon Copy

Specyfikacja drukarki (opcja)

Kontroler druku	Wbudowany kontroler Fiery IC-416
Typ CPU kontrolera	Intel Pentium 2,9GHz GHz
Pamięć	2GB/500GB
Język opisu strony	Adobe Postscript 3 (CPSI 3020), PCL 6/5
Systemy operacyjne	Windows VISTA; 7,8,10 32/64; Server 2008/2008/2012(R2); Macintosh OS 9/10.x

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	od 160 obrazów / minutę (z DF-704 dual scan) S 9/10.x
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryb skanowania	Sieciowy TWAIN / do e-mail (scan-to-Me) / FTP / SMB (scan-to-Home) do Box/ WebDAV / DPWS / skan do USB
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS, XLSX oraz przeszukiwany PDF (opcja)
Miejsce docelowe	2100 (pojedyncze + grupowe); Obsługa LDAP

skanowania	
Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data); Do 400 programów prac, podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6
Miejsce docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie przesunięcie czasowe, PC-Fax; odbiór do skrzynki poufnej; odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 zadań

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczna; Personalne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Poufny wydruk; Drukowanie szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Faks polling
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu	2048 MB
Standardowy dysk	250 GB
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów RADF	Do 100 oryginałów A6-A3; 35-163 g/m² RADF lub Dualscan
Rozmiar papieru	A6-SRA3, własne formaty, papier banerowy max. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m²)	52-300 g/m²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1100; Maks: 6650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m² Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6-SRA3; 60-300 g/m², własne formaty, baner **Opcjonalne podajniki papieru:** Taca 3: 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m² Taca 4: 2 x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4; 52-256 g/m² Kaseta o dużej pojemności LU-302: 3000 arkuszy

	A4; 52-256 g/m²
Automatyczny dupleks	A5-SRA3; 52-256 g/m²
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerem)	Maks.: 3300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²)
Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Broszura	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	100 arkuszy
Składanie listowe	Do 3 ark.
Pojemność składania listowego	Max 30 ark. (podajnik), bez ograniczeń
Zalecane obciążenie miesięczne	13 000 stron
Maksymalne obciążenie m-czne	80 000 stron
Pobór energii	Poniżej 1,5 kW
Wymiary systemu	615 x 685 x 771 mm (Sz.xGł.xWys.) z wyjątkiem RADF i modułu dolnej kasety
Waga systemu (kg)	Około 85 kg (bez opcji / tonerów)

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Bezpieczeństwo	ISO 15408 (w certyfikacji) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec, IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) Automatyczne czyszczenie danych i pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukujących użytkowników System ochrony kopii, hasło
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definicja funkcji dostępu użytkownika Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja
Aplikacje	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility, Log Management Utility

Gwarancja

Gwarancja	**3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.**

Dlaczego jest lepsza od ineo+ 224e/284e?

Różnice w stosunku do ineo+224e/284e		
	• Mniejszy panel użytkownika (7 calowy) • Kompaktowe wymiary i mniejsza waga • Współpraca z NFC • Mniejsza prędkość skanowania • Brak opcji dual skan • RADF • Standard IWS/ przeglądarka internetowa 2 GB • Opcjonalne 2 GB pamięci RAM	
	• Co jest nowe: – MK-603, moduł instalacyjny dla FS-533/FS-534/SD/JS-506 – EK-609, Port USB z Bluetooth LE! (nowy numer artykułu dla serii Helios) – MK-748, moduł instalacyjny dla CU-101 – CU-101, Moduł oczyszczający powietrze **• Nowe kasety** – PC-114, Kaseta uniwersalna (500×1) – PC-214, Kaseta uniwersalna (500×2) – PC-414, Kaseta dużej pojemności (2500) – DK-514, Podstawa **• Nowe materiały eksploatacyjne** – TN221K, toner czarny – TN221C/M/Y, tonery C, M, Y – DR214K, bęben czarny – DV214K, developer czarny – IU 214, moduł bębna C, M, Y	

Opcje i części

Części Develop +258 / +308 / +368 (oryginały)

Symbol	**Nazwa**	**Wydajność**	**Cena netto**
A7PUR70400	Piec Fusing Unit	(600 000 stron)	

850,00 zł

A161R71311

Pas Transfer Unit

(250 000 stron)

650,00 zł

WX-103

Pojemnik na zużyty toner

(40 000 stron)

100,00 zł

14YK

Zszywki SK-602 dla FS-504/519/527/529/533/534, SD-511/512

(3x5000)

180,00 zł

P/N

Nazwa opcji do Develop ineo +258 / +308 / +368

Cena netto

9967002050

Pokrywa oryginałów OC-511, zamiast RADF

170 zł

A87RWY1

Podajnik dokumentów RADF DF-629 (pojemność 100 ark.)

1 270 zł

A85GWY1

Podajnik dokumentów RADF DF-704 (pojemność 100 ark.) dual scan

3 030 zł

A161192100

Panel/Pen Generic

60 zł

9967001961

Podajnik banerów BT-C1e

450 zł

A2YUWY2

Finisher wewnętrzny, wszywający FS-533, wymaga MK-602 + MK-603
(zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.)

1 970

A3EPWY2

Finisher zewnętrzny, zszywający FS-534, wymaga RU-514 + MK-603
(zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 3300 ark.)

3 280 zł

A3EPWYC

Finisher zewnętrzny, zszywający do broszur FS-534SD, wymaga RU-514 + MK-603
(zszywanie 50 ark., do broszur 20 ark., taca wyjściowa max 2300 ark.)

4 880 zł

A3ETW21

Moduł dziurkujący PK-520 do FS-534/SD
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

920 zł

A3EUW22

Moduł dziurkujący PK-519 do FS-533
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

800 zł

A87JWY1

Moduł przekazujący RU-513 do instalacji FS-534

360 zł

A8D9WY1

Moduł załączników MK-603 do instalacji FS-533, FS-534/SD, JS-506

90 zł

A84FWY1

Moduł załączników MK-602 do instalacji FS-533

110 zł

A2YVWY2

Separator prac JS-506 (separacja dla wydruków z faksu itp.), wymaga MK-603

860 zł

A883021

Faks FK-514

2 210 zł

4614506

Moduł stemplujący do faksu SP-501

80 zł

4614511

Zapasowy stempel do SP-501

60 zł

A64TWY3

Klawiatura numeryczna do użytku zamiast ekranu dotykowego KP-101

70 zł

WT-506 Półka robocza

250 zł

A4NRWY1

Uchwyt do mocowania klawiatury USB KH-102

180 zł

A88AWY1

Złącze klawiatury USB EK-608

270 zł

A87DWY2

Złącze klawiatury USB, Bluetooth LE EK-609

530 zł

A0X9WY1

Czytnik linni papilarnych AU-102

1 890 zł

A4NMWY1

Moduł od montażu MK-735, instalacja czytnika kart ID

1 160 zł

Moduł załączników MK-745, instalacyjny do CU-101

400 zł

A87WWY1

Moduł oczyszczania powietrza CU-101

810 zł

9967004026

Dodatkowa pamięć 2GB UK-211

220 zł

A87EWY1

Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212

510 zł

9967002640

Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego SX-BR-4600

IC-416 Kontroler fiery

VI-508 moduł interfejsu dla IC-416

A4MMWY1

Moduł zabezpieczeń SC-508. Funkcja ochrony przed kopiowaniem, wymagane 2 moduł jeśli zainstalowano DF-704

1 650 zł

A888WY1

Tworzenie kopii dysku, zapasowy dysk HD-524

500 zł

9967003545

Podstawa oryginalna DK-510

330 zł

Podstawa polska DK-510

250 zł

Podstawa PC-110 1 x 500 ark. 52-256 g/m2 A5-A3, dodatkowa przestrzeń do przechowywania

1 550 zł

A2XMWY2

Podstawa PC-210 2 x 500 ark. 52-256 g/m2 A5-A3

2 200 zł

A2XMWY3

PC-410 Kaseta dużej pojemności A4, 2500 ark. 52-256 g/m^2

2 200 zł

A87VWY1

LU-302 Kaseta dużej pojemności A4, 3000 ark. 52-256 g/m^2

3 800 zł

LK-102v3 Rozszerzenie obsługi plików PDF

400 zł

LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR, przeszukiwalny PDF i PPTX, PDF/A (1a)

860 zł

LK-106 Czcionki kodów kreskowych

1 090 zł

LK-107 Czcionki Unicode

1 090 zł

LK-108 Czcionki OCR A i B

660 zł

LK-110v2 Konwerter dokumentów

110 zł

LK-111 Klient ThinPrint

70 zł

LK-115v2 Aktywacja TPM

110 zł

Porównanie modeli ineo+ 258/308/368

Różnice między modelami Develop ineo+ 258/308/368

ineo+ 258

ineo+ 308

ineo+ 368

Prędkość druku / kopiowania A4

25 stron / minutę

30 stron / minutę

36 stron / minutę

Obciążenie maksymalne miesięczne

80 000 stron

100 000 stron

125 000 stron

Czas oczekiwania na pierwszą stronę mono / kolor

6,1 sek / 7,5 sek

5,6 sek / 7,3 sek

5,3 sek / 6,9 sek

Wydajność bębna czarnego

90 000 stron każdy

120 000 stron każdy

120 000 stron każdy

Wydajność bębnów kolorowych

55 000 stron każdy

75 000 stron każdy

90 000 stron każdy