Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:10

Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-266-kserokopiarka-a3-p-45339.html



# Develop ineo 266 - kserokopiarka A3, mono, RADF DF-625, toner

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **A8A3121 DF-625** |
| Kod producenta | **ineo 266** |
| Producent | **Develop** |

## Opis produktu

### Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 266

RADF DF-625, drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe,
toner pełnowartościowy TN-222

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

**Główne cechy:**

- **Szybkość kopiowania/drukowania: do 26 str./min A4, do 11 str./min A3**
- Standardowa kaseta na **250 arkuszy** z możliwością włożenia papieru **A4 lub A3**
- Standardowy podajnik ręczny na 100 arkuszy format A5-A3
- Gramatura **64-157 g/m²**
- Wielokrotność kopiowania **1-999**
- Pomniejszenie/powiększenie: 25-400% krokowo co 0.1%, auto-zoom
- Tryby kopiowania ręcznie/auto: tekst, photo, photo/tekst, kopiowanie książek, wymazywanie ramki, sortowanie elektroniczne
- Pamięć urządzenia **512 MB**
- Rozdzielczość **600 x 600 dpi**
- **Kolorowe skanowanie**
- Interfejs USB 2.0, 10-Base-T/100-Base-T Ethernet
- Wymiary 627 x 570 x 458 (bez opcji), waga ok. 30.8 kg
- Prosta obsługa, menu **w języku Polskim**

**Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):**

- czarnej **niecałe 2 grosze!**

**Opis produktu:**

Urządzenie wielofunkcyjne **monochromatyczne Develop ineo 266 A3** wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy w pracy wymagają przede wszystkim czarno-białych wydruków. Kserokopiarka sprawdzi się najlepiej w urzędach, szkołach, firmach inżynieryjnych, biurach architektonicznych i bankach. Kserokopiarka oferuje **wysokiej jakości wydruki o doskonałej ostrości**. **Kolorowy skaner** zapewnia szybką digitalizacje obrazu z **prędkością 46 str./min**. Kopiarka obsługuje papier o gramaturze od **64-157 g/m$^2$** co daje możliwość zastosowania różnego rodzajów mediów np: koperty, etykiety, folie prezentacyjne itp. Wydajny procesor, **512 MB pamięci RAM**.
Urządzenie Develop ineo 266 zostało zaprojektowane pod kątem lepszej wydajności energetycznej, spełnia wymogi standardu **ENERGY STAR** i cechuje się obniżonym zużyciem energii podczas użytkowania oraz mniejszym wpływem na środowisko.

**Zestaw zawiera:**

- Fabrycznie nowe urządzenie **Develop ineo 266**
- **RADF DF-625**
- Pełnowartościowy toner **TN-222**, developer, bęben

**!!! WAŻNE !!!**
Wysyłka odbywa się na palecie
Na terenie Częstochowy oraz okolic dowóz GRATIS!!!
- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru
- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami




## Masz pytania?

## zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

## Dane techniczne

**Specyfikacja systemu**

| | |
|---|---|
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 512 |
| Interfejsy | 10/100/-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja) |
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP |
| Automatyczny podajnik dokumentów . (opcjonalnie) | Do 70 oryginałów A5-A3; 35-128 g/m² w trybie jednostronnym; 50-128 g/m² w trybie dwustronnym;  RADF |
| Pokrywa oryginałów | OC-512 |
| Format papieru | A5-A3; własne formaty papieru |
| Gramatura papieru | 64-157 g/m² |
| Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 350 arkuszy/1 350 arkuszy |
| Podajniki papieru (standardowe) | 1 x 250 arkuszy; A5-A3; własne formaty; 64-157 g/m² |
| Podajniki papieru (opcja) | 4 x 250 arkuszy; B5-A3; własne formaty; 64-90 g/m² |
| Podajnik boczny | 100 arkuszy; A5-A3; własne formaty; 64-157 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A5-A3; 64-90 g/m² |
| Tryby wykańczania | Grupowanie, sortowanie, krzyżowe |
| Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maks. 250 arkuszy |
| Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Zalecany 8 000 stron, Maks. 12 000 stron[1] |
| Wydajność tonera | Do 12 000 stron |
| Pobór mocy | 220-240 V /50/60 Hz; Poniżej 1,3 kW |
| Wymiary urządzenia (S x G x W) | 627 x 570 x 458 mm (samo urządzenie) |
| Waga urządzenia | Ok. 30,8 kg (samo urządzenie) |

**Specyfikacja drukarki**

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi<br>1 200 x 600 dpi |
| Język opisu strony | PCL 6/5e |
| Systemy operacyjne | Windows Vista (32/64)<br>Windows 7 (32/64)<br>Windows 8 (32/64)<br>Windows 10 (32/64)<br>Windows Server 2008 (32/64)<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2012 R2<br>Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 53 PCL Latin |
| Funkcje drukowania | N-up, znak wodny, bezpieczny druk, obracanie obrazu, funkcja broszur |
| Drukowanie mobilne | PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile)<br>Parowanie mobilne (iOS/Android) |

**Specyfikacja skanera**

| | |
|---|---|
| Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 46 oryginałów/min. (300 dpi z opcjonalnym podajnikiem dokumentów)/<br>Do 20 oryginałów/min (150 dpi z opcjonalnym podajnikiem dokumentów) |
| Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 600 x 600 dpi |
| Szybkość skanowania (mono/kolor) | Skanowanie do e-mail<br>Skanowanie do SMB<br>Skanowanie do FTP<br>Skanowanie do USB<br>Skanowanie lokalne TWAIN i WIA<br>Skanowanie sieciowe TWAIN |
| Formaty plików | PDF; JPEG; TIFF |

**Specyfikacja kopiarki**

| | |
|---|---|
| Technologia obrazowania | Laserowa |
| Technologia tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Szybkość kopiowania/drukowania A4 (mono) | Do 26 str./min. |
| Szybkość kopiowania/drukowania A3 (mono) | Do 11 str./min. |

| | |
|---|---|
| Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono) | Do 21 str./min. |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono) | 5,0 sek. |
| Czas przygotowania do pracy | Około. 13 s.[2] |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Półtony | 256 odcieni |
| Ilość kopii | 1-999 |
| Format oryginału | A5-A3, formaty użytkownika |
| Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |

**Specyfikacja Faksu (opcja)**

| | |
|---|---|
| Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
| Transmisja faksu | Analogowy; i-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Standard; Fine; Super-fine do 408 x 392 dpi (Super-fine z opcjonalnym ADF) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
| Transmisja faksu | Analogowy; i-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Standard; Fine; Super-fine do 408 x 392 dpi (Super-fine z opcjonalnym ADF) |

**Opcje**

| | |
|---|---|
| DF-625 | Automatyczny podajnik oryginałów |
| OC-512 | dwustronnych, maks. 70 ark. |
| PF-509 | Pokrywa oryginałów |
| DK-706 | Dodatkowy podajnik papieru B5-A3 na 250 ark. |
| DK-706 | 64-90 g/m2 |
| DK-707 | Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą) |
| DK-708 | polska |
| MK-750 | Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą) |
| FK-510 | Podstawa średnia (na urządzenie z 2 kasetami) |
| UK-213 | Podstawa niska (na urządzenie z 3 lub 4 |
| EH-C591 | kasetami) |
| | Opcjonalny panel (konieczny przy opcji faksu) |
| | Opcja faksu |
| | Karta sieciowa Wireless LAN interface |
| | Zszywacz |

**Gwarancja**

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) |

## Opcje i części

| | |
|---|---|
| DF-625 | Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych, maks. 70 ark. |
| OC-512 | Pokrywa oryginałów |
| PF-509 | Dodatkowy podajnik papieru B5-A3 na 250 ark. 64-90 g/$m^2$ |
| DK-706 | Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą) polska |
| DK-706 | Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą) |
| DK-707 | Podstawa średnia (na urządzenie z 2 kasetami) |
| DK-708 | Podstawa niska (na urządzenie z 3 lub 4 kasetami) |
| MK-750 | Opcjonalny panel (konieczny przy opcji faksu) |
| FK-510 | Opcja Faksu |
| UK-213 | Karta sieciowa Wireless LAN interface |