

Link do produktu: <https://agapo.pl/develop-ineo-306-pokrywa-p-45303.html>



Develop ineo 306 - kserokopiarka monochromatyczna A3, pokrywa, toner

Kod producenta	A8A1121
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 306

Pokrywa OC-512, drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe, toner TN-222

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- prędkość kopii / wydruków A4: 30 str./min
- metoda kopiowania/drukowania : **laserowa monochromatyczna**
- maksymalny rozmiar oryginału / kopii : **A3**
- podajnik papieru: **1 x 250** arkuszy, max format A3
- możliwość dołożenia kolejnych kaset
- pokrywa oryginału **OC-512**
- toner pełnowartościowy **TN-222**
- kolorowy skaner sieciowy TWAIN
- port USB (druk i skan)
- moduł łączności WiFi 802,11 b/g/n (opcja)

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- czarnej **około 2 grosze!**



Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne **monochromatyczne Develop ineo 306** wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy w pracy wymagają przede wszystkim czarno-białych wydruków. Kserokopiarka sprawdzi się najlepiej w urzędach, szkołach, firmach inżynieryjnych, biurach architektonicznych i bankach. Kserokopiarka oferuje **wysokiej jakości wydruki o doskonałej ostrości**. **Kolorowy skaner** zapewnia szybką digitalizację obrazu z **prędkością do 46 str./min**. Kopiarka obsługuje papier o gramaturze od **64-157 g/m²** co daje możliwość zastosowania różnego rodzaju mediów np: kopert, etykiet, folii prezentacyjnych itp. Wydajny procesor, **512 MB pamięci RAM**.

Urządzenie Develop ineo 306 zostało zaprojektowane pod kątem lepszej wydajności energetycznej, spełnia wymogi standardu **ENERGY STAR** i cechuje się obniżonym zużyciem energii podczas użytkowania oraz mniejszym wpływem na środowisko.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie **Develop ineo 306**
- Pełnowartościowy toner **TN-222**, developer, bęben
- pokrywa oryginału **OC-512**

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie

Na terenie Częstochowy oraz okolic dowóz GRATIS!!!

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami



Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia

Pamięć systemowa	512 MB
------------------	--------



Interfejsy sieciowe	10-Base-T/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SNMP; HTTP
Podajnik dokumentów (opcja)	Do 70 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m ² (simplex); 50-128 g/m ² (duplex); RADF
Pojemność kasety	Standard: 350 arkuszy Max.: 1350 arkuszy
Kaseta 1 (std)	1 x 250 ark., A5-A3, 64-157 g/m ²
Kasety opcjonalne	do 4 x 250 ark., B5-A3, 64-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark., A5-A3, rozmiary użytkownika, 64-157 g/m ²
Dupleks	A5 - A3; 64-90 g/m ²
Wykańczanie prac (opcja)	Grupowanie, sortowanie, sortowanie krzyżowe
Pojemność tacy wyjścia	Max.: 250 ark.
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.3 kWh
Wymiary systemu (W x D x H)	627 x 570 x 458 mm (bez opcji)
Waga urządzenia	ok 30,8 kg (bez opcji)

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Laser
Rodzaj tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania / druku	Do 30 str. A4/min Do 11 str. A3/min
Automatyczny dupleks	Do 22 str./min
FCOT	5s
Czas nagrzewania	Okolo 13 s
Rozdzielczość	max. 600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-999
Format oryginału	A5-A3, format użytkownika



Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; skalowanie automatyczne
--------------	--

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość	600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi
Język opisu strony	PLC 6/5e
System operacyjny	Systemy operacyjne Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Linux; Citrix.
Druk mobilny	ineoPrint (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Parowanie urządzeń mobilnych (Android / iOS)

Specyfikacja skanera

Prędkość (mono/kolor)	Do 46 obr./min Do 20 obr./min
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryb skanowania	E-mail, SMB, FTP, USB, TWAIN lokalny i sieciowy
Miejsce docelowe	250 adresów szybkiego wyboru, wsparcie LDAP, 32 adresy przypisane do przycisków (opcja)
Format plików:	JPEG, TIFF, PDF

Specyfikacja Faksu (opcja)

Kompatybilność	Super G3 (opcja)
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax
Rozdzielczość	Standardowa, dokładna, super dokładna. Do 408x392 dpi (Super dokładna przez opcjonalny ADF)
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	32 adresy przypisane do przycisku 250 adresów szybkiego wyboru

Opcje

DF-625 OC-512 PF-509 DK-706 DK-706 DK-707 DK-708	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych, maks. 70 ark. Pokrywa oryginałów wymiennie z ADF Dodatkowy podajnik papieru B5-A3 na 250 ark. 64-90 g/m2 Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą) polska
--	--



MK-750 FK-510 UK-213	Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą) Podstawa średnia (na urządzenie z 2 kasetami) Podstawa niska (na urządzenie z 3 lub 4 kasetami) Opcjonalny panel (konieczny przy opcji faksu) Opcja faksu Super G3 Karta sieciowa Wireless LAN interface
----------------------------	--

Gwarancja

Gwarancja	3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły
-----------	---

Opcje i części

DF-625	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych, maks. 70 arkuszy
OC-512	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych, maks. 70 ark.
PF-509	Pokrywa oryginałów
DK-706	Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą) polska
DK-706	Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą)
DK-707	Podstawa średnia (na urządzenie z 2 kasetami)
DK-708	Podstawa niska (na urządzenie z 3 lub 4 kasetami)
MK-750	Opcjonalny panel (konieczny przy opcji faksu)
FK-510	Opcja faksu
UK-213	Karta sieciowa Wireless LAN interface
EH-C591	Zszywacz