Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:07

Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-3070-p-45359.html



Develop ineo+ 3070 - profesjonalne kolorowe urządzenie produkcyjne - funkcje wykończenia dokumentów

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**ineo+ 3070**
Kod producenta	**ineo+ 3070**
Producent	**Develop**
Wartosc	**Na telefon 660 486 906**

Opis produktu

DEVELOP

Profesjonalne urządzenie produkcyjne kolorowe Develop ineo+ 3070

model wycofany, zastąpiony przez +4065

https://agapo.pl/kolorowe-urzadzenie-produkcyjne-a3-develop-ineo-4065-p-46232.html

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Skaner jednoprzebiegowy przetwarzający obie strony dokumentu za jednym razem
- System wykrywania podwójnych kartek
- Max. 240 obrazów / minutę (A4, 300 dpi)
- Pojemność skanera do 300 arkuszy
- Wysoka żywotność urządzenia oraz wydajność materiałów eksploatacyjnych
- System ruchomej registracji obrazu zwiększający precyzję pasowania
- Nowy system utrwalania, najwyższa wydajność druku
- Prędkość do: **71** stron/min. A4; **39** stron/min. A3; **36** stron/min. SRA3; **3823** stron/godzinę A4; **1951** stron/godzinę SRA3
- Bardzo prosta obsługa hot folderów, sterownika drukarki oraz impozycji
- Broszury o objętości do 20 arkuszy; zszywanie do 50 arkuszy; składanie listowe wewnętrzne; opcjonalne moduły dziurkujące
- Odbiór do 3000 arkuszy
- Elastyczny wybór technologii kontrolera: kontroler EFI lub Develop
- Automatyczne ustawianie gęstości i koloru; wsparcie technologii Open API / IWS; skanowanie i drukowanie z pamięci USB
- Nowy podajnik banerowy
- Pojemność maksymalna 1000 arkuszy o długości 762 mm dzięki zastosowaniu LU-202XLm
- Banery o wymiarze maksymalnym 1300 x 330 mm; druk dwustronny na banerach do 762 x 330 mm; wsparcie druku na kopertach
- Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi x 8 bit (równoważna 1200 x 3600 dpi)
- Tonery w technologii HD E

- Automatyczny druk jedno i dwustronny na papierach o gramaturze do 350 g/m2
- Obsługa szerokiej gamy papierów tłoczonych

Opis produktu:

Develop ineo+ 3070 to wysoka precyzja, doskonała jakość wydruku oraz szeroki zakres obsługiwanych mediów, co czyni z tego modelu doskonałe rozwiązaniae dla niemal każdej drukarni czy agencji reklamowej. Sprzedaż urządzenia ineo+ 2060 została już zakończona - ineo+ 3070 (+ 3070L) jest znacznie lepszą maszyną. Drukuje na papierze grubszym o "kolejne" 50gr/m^2 oraz szybciej, bo 70 stron/minutę. Poza tym **ineo+ 3070** jest maszyną o nowocześniejszych rozwiązaniach, a jej cena jest tylko nieznacznie wyższa niż + 2060L.

Przejście na cyfrowy system druku oznacza możliwość osiągnięcia pewnych standardów, a przede wszystkim bezwzględnej zgodności kolorów i dostarczenia doskonałej jakości obrazu. Urządzenie **Develop ineo+ 3070** zostało zaprojektowane z myślą o spełnieniu właśnie tych wytycznych. Nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak unikatowy system pasowania czy tworzenia rastra w procesie druku pozwalają na sprostanie nawet najbardziej wymagającym pracom.

Urządzenie **Develop ineo+ 3070** charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie doboru obsługi podłoży do druku. Obsługa gramatury do 350 g/m^2 łącznie z automatycznym drukiem dwustronnym oraz formatów papieru do 330 x 487 mm, a także druku na papierze banerowym o długości do 1300 mm to cechy, które zdecydowanie wyróżniają nasze urządzenie na tle konkurencyjnych rozwiązań.

Gwarantujemy Państwu:

- Utrzymanie urządzenia w najwyższej sprawności technicznej przez cały okres trwania gwarancji a także w ramach obsługi pogwarancyjnej
- Dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych do 24 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienie na materiały może zostać wykonane w dogodnej dla Państwa formie (telefonicznie, e-mail, strona www)
- Czas reakcji serwisowej do 8 godzin roboczych od zgłoszenia usterki
- Możliwość konsultacji technicznych dotyczących podłączenia urządzenia do Państwa sieci informatycznej (obsługa przez nasz dział IT)

Oferta serwisowania zakupionego urządzenia Develop ineo+ 3070:

- Umowa materiałowo – serwisowa daje Państwu gwarancję stabilnej pracy urządzenia oraz wysokiej jakości wydruków. Przez cały okres trwania umowy zawsze na czas będą dostarczane i wymieniane materiały eksploatacyjne oraz części zamienne, dokonywane będą okresowe przeglądy urządzenia, diagnostyka oraz kontrola jakości wydruku
- Państwa koszty związane z eksploatacją urządzenia będą obliczane na podstawie liczby miesięcznie wykonanych wydruków z podziałem na grupy cenowe oraz wydruki kolorowe i monochromatyczne zgodne z tabelą zamieszczoną poniżej
- Na podstawie liczników wykonanych prac zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z ustalonymi w umowie stawkami

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe produkcyjne urządzenie kolorowe Develop ineo+ 3070

Przykładowa konfiguracja urządzenia Develop ineo +3070:

- Prędkość druku 71 str. A4/min, 39 str. SRA3/min.
- Obsługiwany format papieru od A6 do SRA3 (max. 330 x 487 mm, min. 100 x 148 mm)
- Obsługiwana gramatura papieru od 62 do 350 g/m^2
- Wysoka rozdzielczość druku (1200 x 1200 x 8bit)
- Profesjonalny kontroler druku Develop HIKARI
- Wysoka dokładność pasowania strony do strony oraz strony pierwszej do strony drugiej
- Stabilna i bardzo wydajna praca
- Urządzenie wyposażone w 2 kasety (na 500 i 1000 arkuszy), podajnik ręczny na 250 arkuszy MB-506, pokrywę oryginałów OC-511, tacę wyjścia o pojemności do 150 arkuszy OT-511

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi x 8 bit 1200 x 3600 dpi
Gramatura papieru	62-350 g/m²
Moduł dupleksu	62-350 g/m²
Format papieru	330 x 487 mm; 330 x 1300 mm (opcjonalnie z podajnika ręcznego)
Obszar wydruku	323 x 480 mm; 323 x 1295 mm (baner)
Maksymalna pojemność kaset	15390 arkuszy
Maksymalna pojemność tac wyjścia	13600 arkuszy
Wymiary modułu głównego	800 x 903 x 1076 mm
Waga modułu głównego	319 kg

Prędkości ineo+ 3070

do 71 stron / minutę A4	do 3823 stron / godzinę A4
do 39 stron / minutę A3	do 2113 stron / godzinę A3
do 36 stron / minutę SRA3	do 1951 stron / godzinę SRA3

Kontroler

Kontroler Develop	IC-605A
Wewnętrzny kontroler EFI	IC-417

Fiery	

Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania A4	Do 240 obr./min
Tryby skanowania	TWAIN; skanowanie do HDD, FTP; SMB; e-mail
Formaty skanowania	TIFF (jedno i wielostronicowy); PDF
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi

Specyfikacja kopiarki

Gradacja	256
FCOT	Mniej niż 8 sekund (kolor A4)
Zoom	25-400%, krokowo co 0,1%
Wielokrotność kopiowania	1 -9 999
Żywotność urządzenia	6 000 000 lub 5 lat

Specyfikacja drukarki

Szybkość drukowania A4	71 str./min
Szybkość drukowania A3	39 str./min
Szybkość drukowania SRA3	36 str./min
Szybkość drukowania / godzinę	A4: 3823 str./h A3: 2113 str./h SRA3: 1951 str./h
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi x 8bit Równoważne max 1200 x 3600 dpi
Gradacja	256
Wewnętrzny kontroler druku	Develop IC-605A

Wewnętrzny kontroler druku	EFI Fiery IC-417

Typ	IC-605
Procesor	dla +3080/+3080L/+3070
	Intel Core i5 4570S 2.9 GHz
	dla +3070L
	Intel Pentium G3420 3.2 GHz
Pamięć	aż do 20 GB
Dysk twardy	3 TB (standard)
	aż do 3.5 TB (opcja)
Interfejs	Ethernet (10/100/1000-Base-T)
Format plików	PostScript3 (CPSI3020)
	PDF Ver.1.7
	TIFF Ver.6 zgodny
	PPML Ver.2.2
	PCL5c zgodny
	PCL XL (PCL6 Ver.3) zgodny
	APPE Ver.4.2
	PDF/VT Ver.2
Systemy operacyjne	Windows 7, 8.1, 10
	Windows Server 2008 (R2), 2012 (R2), 2016 (incl. 64bit wersja)
	MacOSX 10.8-10.12
Typ	IC-417 wewnętrzny EFI Controller
Procesor	Intel Celeron G8120 2.7GHz
Pamięć	2GB high-speed memory
Dysk twardy	500 GB
Interfejs	Ethernet (10/100/1000-Base-T)
Format plików	Adobe® PostScript Ver. 3(CPSI3020)
	Adobe® PDF Ver.1.7
	PCL(5,6) emulation
Systemy operacyjne	Windows® Vista/ 7/ 8.1/ 10
	Windows® Server 2008/2012
	MacOS 10.8-10.10

Materiały eksploatacyjne

lp.	PN	nazwa	wydajność	Cena netto zł
Tonery (oryginały)				
	TN-620C	Toner cyan	70 000 stron	380 zł
	TN-620M	Toner magenta	49 000 stron	270 zł
	TN-620Y	Toner yellow	64 000 stron	350 zł
	TN-620K	Toner black	60 000 stron	190 zł
Developery (oryginały)				
	DV-614C	Developer cyan	1 200 000 stron	1 200 zł

	DV-614M	Developer magenta	1 200 000 stron	1 200 zł
	DV-614Y	Developer yellow	1 200 000 stron	1 200 zł
	DV-614K	Developer black	1 200 000 stron	1 050 zł
Bębny (oryginały)				
	DU-106	Bęben (potrzebne 4 szt.)	410 000 stron każdy	2 400 zł
Pozostałe (oryginały)				
	A50UR70115	Pojemnik na zużyty toner	130 000 stron	170 zł
	A9VER70300	Fusing Unit		8 000 zł
	MS-5C	Staple Cartridge do FS-612	3x5000	200 zł
	SK-602	Staple Cartridge do FS-531	3x5000	200 zł

Opcje i części

Pokrywa oryginałów	OC-511	**Spytaj o szczegóły** 660 486 906 info@agapo.pl
Automatyczny podajnik dokumentów RADF Pojemność 300 arkuszy, B6-A3, gramatura 35-210 g/m2	DF-706	**Spytaj o szczegóły** 660 486 906 info@agapo.pl
Stół roboczy (Nie może być zainstalowany z PF-602 i PF-707m)	WT-511	**Spytaj o szczegóły** 660 486 906 info@agapo.pl
System utrwalania kopert	EF-103	**Spytaj o szczegóły** 660 486 906 info@agapo.pl
9967000109 Patlite Indication Lamp 4 colour status signal lamp (OK / in use / refill needed / failure)		**Spytaj o szczegóły** 660 486 906 info@agapo.pl
Podajnik banerów Zawiera tacę odbiorczą i wyjściową, baner na MB-506, FS-612, FS-531, OT-502, gramatura 128-256g/m2	MK-740	**Spytaj o szczegóły** 660 486 906 info@agapo.pl
Taca wyjścia na banery dla OT-510 Zawiera tacę odbiorczą i wyjściową, baner na MB-506, FS-532, OT-510	MK-740m	**Spytaj o szczegóły** 660 486 906 info@agapo.pl