



Develop ineo+ 35P - drukarka kolorowa

Numer katalogowy

Ineo+ 35P

Producent

Develop

Opis produktu

DEVELOP

Drukarka kolorowa A4 Develop ineo+ 35P

Wysoka jakość wydruku.**Urządzenie już niedostępne w dystrybucji.**

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)agnieszka@pc-net.pl[tel. 660 486 906](tel:660486906)biuro@pc-net.pl[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Opis produktu:

Drukarka laserowa kolorowa Develop Ineo+ 35P jest niewielkich rozmiarów urządzeniem wyróżniającym się oryginalnym wyglądem oraz **doskonałą wydajnością pracy**. Wysoka jakość wydruku oraz szybkie drukowanie zarówno czarno-białych jak i kolorowych dokumentów. Charakteryzuje się również **krótkim czasem nagrzewania** - jest gotowe do pracy już po niecałych **39 sekundach**. Drukarka posiada standardowy zasobnik papieru na **350 arkuszy**, który można rozbudować do **pojemności 1350 arkuszy**, z kolei podajnik ręczny pomieścić może do **100 arkuszy**. Modułowa budowa pozwala na rozbudowanie nie tylko zasobnika papieru, ale również pamięci wewnętrznej (**można zamontować dodatkowe 512 MB pamięci ram oraz dysk twardy o pojemności 40 GB**), istnieje także możliwość podłączenia adaptera kart CF. Urządzenie posiada wiele przydatnych funkcji drukowania. W standardzie są to: druk dwustronny, nakładanie, znak wodny, plakat i broszura. Opcjonalnie można rozbudować je o takie funkcjonalności, jak: wydruk poufny, zestawienie, a także wydruk bezpośredni z **USB** plików w formatach **JPG, PDF, TIFF** oraz **XPS**. Drukarka ta gwarantuje swoim użytkownikom szeroki zakres **funkcjonalności**, które **spełnią oczekiwania nawet bardzo wymagających osób**.

Urządzenia alternatywne dostępne:

- [Develop ineo 4702P](#) ◀
- [Develop ineo 4700P](#) ◀
- [Develop ineo 4402P](#) ◀
- [Develop ineo 4000P](#) ◀
- [Develop ineo 3602P](#) ◀
- [Develop ineo 3301P](#) ◀





Cechy urządzenia:

- Format papieru A4
- Prędkość druku 30 str/min
- Procesor 800 Mhz
- Duplex
- Szuflada na 350 arkuszy
- Gramatura papieru max 210 gm

Koszty eksploatacji:

- Mono - 0,02 zł netto
- Kolor - 0,08 zł netto

Media:

- Standard: 350 arkuszy (maksymalnie 850 arkuszy)
- Kaseta na 250 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m2)
- Podajnik boczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m2) do drukowania na zwykłym papierze,
- Etykietach, kopertach, foliach

Oferowany zestaw:

- Kontroler druku 800 MHz, Kaseta na papier (1x250)
- Podajnik ręczny (100 arkuszy), Dupleks, Taca odbiorcza na 200 ark., Pamięć 256MB RAM, USB 2.0 interface, 1GB Ethernet
- Tonery (na 6000 kopii/wydruków)

Dane techniczne

Specyfikacja drukarki

Kontroler	Wbudowany 800 MHz
Pamięć	256 MB RAM, max 768 MB, 40 GB HDD - opcja
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Protokoły sieciowe	TCP/IP, EtherTals, IPX/SPX, UDP, IPv6
Emulacje	Standard: PCL5e/c, PCL6, PS3, opcja: XPS
Interfejs	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, Host USB (drukowanie z USB - opcja
Sterowniki	Windows 2000, XP (32/64bit), Vista (32/64bit), Windows7 (32/64bit), Server 2003/2008 (32/64bit), Mac OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, Linux: Redhat, SUSE, Netware 4,5,6
Funkcje druku	Drukowanie dwustronne (duplex), nakładanie, znak wodny, N-up, plakat, broszura, Opcjonalnie: wydruk bezpośredni z USB plików PDF/JPG/TIFF/XPS, Wydruk poufny, zestawienie

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Nabiurkowa
--------	------------



Szybkość drukowania	Max. 30 str. A4/min (kolor, czarno-biały)
System druku	Laser
Gradacja	256
Zasobnik papieru	Standard: 350 arkuszy, max. 1350 arkuszy; Kasetka na 250 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2)
Format papieru	Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m2) dla papierów standardowych, kopert, OHP oraz papierów o wysokiej gramaturze
Obszar zadruku	Max. 216 x 356 mm
Czas nagrzewania	Max. 207.6 x 347.6 mm
Rozdzielczość drukowania	Mniej niż 36 sekund
	600 x 600 dpi: 1200 x 1200 dpi

Opcja

	Dodatkowa kasetka na 500 arkuszy (A4, 60-90 g/m2)
	Dodatkowe 512 MB RAM
	Twardy dysk 40GB
	Adapter kart CF
	Podstawa pod urządzenie

Oprogramowanie

	Dodatkowa kasetka na 500 arkuszy (A4, 60-90 g/m2)
	Data Administrator
	Enterprise Device Manager plug-in
	WebConnection ineo Remote Care (opcja) EMS Plug-in

Gwarancja

Gwarancja	36 miesięcy, bez zapisu o obowiązkowych przeglądach.
-----------	--