



Develop ineo 367 - kserokopiarka monochromatyczna A3, RADF, toner, podstawa

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	A789127
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 367

Format A3, automatyczny podajnik dokumentów RADF DF-628, podstawa DK-513, pełnowartościowy toner TN323

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- prędkość kopiowania i drukowania do **36 str./min w formacie A4** oraz do **18 str./min w formacie A3**
- skanowanie do **45 str./min**
- faks z funkcją **G3** zapewniający szybką transmisję oraz cyfrowy odbiór, polling, przesunięcie czasowe, PC Fax, odbiór do skrzynki poufnej, odbiór do e-mail, FTP, SMB (opcjonalnie)
- standardowo: wbudowany kontroler z **procesorem 1,2 GHz** (architektura SoC)
- zaawansowane funkcje **zabezpieczające**

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:



- czarnej **niecałe 2 grosze!**

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 367 to monochromatyczne (czarno-białe) rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format A3** i drukujące w czerni z prędkością 36 str/min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. **Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa** wygląda bardzo estetycznie, w wyniku czego wkomponuje się bez problemu w przestrzeń każdego biura. **Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia** pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych **dużych grup roboczych**.


Zestaw zawiera:

- Nowe urządzenie Develop **ineo 367 A3**
- Podajnik dokumentów **RADF DF-628**
- Podstawa **DK-513**
- Toner **TN-323 na 23 000 str**

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić





CORTADO



*zdjęcie poglądowe

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa / HDD	2,048 MB / 250 GB
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Podajnik dokumentów (opcja)	do 100 sztuk arkuszy oryginału; A6 - A3; 35 - 163 g/m ² RADF (opcjonalnie)
Format papieru	A5 - A3; A6S; papier na banery; papier o dużej gramaturze, zakres wielkości: szerokość: 90 - 297 mm; długość: 139,7 - 431,8 mm
Obsługiwana gramatura	60 - 220 g/m ²
Pojemność kaset	Standard: 1 100 arkuszy Max.: 3 600 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy; A5 - A4; 60 - 220 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy; A5-A3; 60-220 g/m ² Podajnik boczny: 100 arkuszy; A6 - A3, formaty niestandardowe 60 - 220 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy; A5 - A3; 60 - 220 g/m ² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy; A5 - A3; 60 - 220 g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy; A4; 60 - 220 g/m ²
Automatyczny druk	A5 - A3; 60 - 209 g/m ²



dwustronny	
Tryby wykańczania (opcjonalne)	offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie w pół; składanie listowe; broszura
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	maks.: 3300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza zszywania	maks.: 1000 arkuszy
Składanie listowe	do 3 arkuszy
Pojemność składania listowego	maks.: 30 arkuszy (taca); nieograniczona
Broszura	maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza	maks.: 100 arkuszy (taca); nieograniczona
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	20 000
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	48 000 jeżeli maksymalna liczba zostanie osiągnięta w ciągu roku, należy przeprowadzić cykl konserwacji
Wydajność tonera czarno-białego	23 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego	110 000 stron / 600 000 stron (bęben/wywoływacz)
Pobór mocy	220 - 240 V / 50/60 Hz poniżej 1,5 kW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	585 x 660 x 735 mm (konfiguracja standardowa korpusu głównego)
Waga systemu (kg)	około 56,5 kg

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	elektrostatyczny laserowy, pośredni
System tonera	toner polimeryzowany o wysokiej rozdzielczości
Prędkość kopiowania /	Do 36 str. A4/min



druku	Do 18 str. A3/min
Automatyczny duplex	Do 36 str./min
FCOT	4.3 s
Czas nagrzewania	Okolo 20 s
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1 - 9,999
Format oryginału	A5 - A3
Powiększenie	25 - 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne
Funkcje kopiowania	rozdziały, okładki i wstawianie stron; kopia próbna (wydruk i podgląd); druk próby z możliwością dostosowania; funkcje digital art; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładka (opcjonalnie); stemplowanie;

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze i mono	Do 45 obr./min
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) skanowanie do SMB (Scan-to-Home) skanowanie do FTP skanowanie do skrzynki skanowanie do USB skanowanie do WebDAV skanowanie do DPWS skanowanie Network TWAIN
Formaty plików	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; PDF z możliwością wyszukiwania; PDF/A; linearyzowany plik PDF
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP
Funkcje skanowania	komentarze (tekst/godzina/data) dla plików PDF; do 400 programów zadań; podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja drukowania

Rozdzielczość	1800 (odpowiednik) x 600 dpi;
---------------	-------------------------------



Język opisu strony	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 lub późniejszy; Unix; Linux
Funkcje drukowania	druk bezpośredni PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7); druk plików szyfrowanych PDF oraz OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); łączenie druku jedno- i dwustronnego na różnych nośnikach (mixmedia i mixplex); programowanie zadań "Easy Set"; nakładka; znak wodny; zabezpieczenie przed kopiowaniem; funkcja kalki
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Specyfikacja faksu

Fax standard	G3
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax, Kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksu	polling; przesunięcie czasowe; PC-Fax; odbiór do poufnej skrzynki; odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	do 3000 dokumentów lub 10 000 stron
Typ skrzynek użytkownika	publiczne osobiste (z hasłem lub uwierzytelnianiem) grupowe (z uwierzytelnianiem)
Typ skrzynek systemowych	druk zabezpieczony szyfrowany druk PDF odbieranie faksów polling faksów
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	ponowny wydruk; łączenie pobieranie wysyłanie (e-mail/FTP/SMB oraz faks)



	kopiowanie pomiędzy skrzynkami
--	--------------------------------

Gwarancja

Gwarancja	3 lata (brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach - zapytaj o szczegóły)
-----------	--

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	zgodność z ISO 15408/IEEE 2600,1 (w trakcie oceny) filtrowanie IP oraz blokowanie portów komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 oraz TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników rejestr uwierzytelniania; druk zabezpieczony nadpisywanie dysku twardego (8 rodzajów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór faksów poufnych; szyfrowanie danych użytkownika;
Konta użytkowników	do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) definiowanie dostępu do funkcji użytkownika uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych palca) - opcjonalnie uwierzytelnianie z wykorzystaniem dowodów tożsamości (czytnik dowodów tożsamości) - opcjonalnie
Oprogramowanie	Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Wsparcie oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkownika eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Opcje

Nazwa opcji

Nazwa opcji do ineo 227/287/367

Pokrywa oryginałów OC-514, zamiast RADF

Automatyczny podajnik RADF DF-628, pojemność 100 arkuszy



Taca separująca JS-506, separacja dla wydruków z faksu
Półka boczna WT-506, umieszczenie urządzenia uwierzytelniającego
Fax Kit FK-513
Finisher zszywający FS-534, zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 3 200 ark.
Finiszers zszywający do broszur FS-534SD, zszywanie 50 ark., broszura 20 ark. taca wyjściowa max 2 200 ark.
Moduł dziurkowania PK-520, dziurkowanie otworów 2/4, automatyczne obracanie, do finiszera FS-534SD
Moduł przekazujący RU-514, do instalacji FS-534 / FS-534SD
Finisher wewnętrzny zszywający FS-533, zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.
Moduł dziurkowania PK-519, dziurkowanie otworów 2/4, automatyczne obracanie, do finiszera FS-533
Moduł załączników MK-602, do instalacji FS-533
Podstawa polska
Podstawa oryginalna DK-513
Podstawa z jedną kasetą na 500 ark. A5-A3, 52-256g/m2 PC-113
Podstawa z kasetami 2x500 ark. A5-A3, 52-256g/m2 PC-213
Podstawa z kasetą dużej pojemności 2500 ark. A4, 52-256g/m2 PC-413
Klawiatura numeryczna KP-101, zamiast ekranu dotykowego
Uchwyt klawiatury AH-102, do mocowania klawiatury USB
Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212
Dodatkowa pamięć 2GB UK-211
Moduł USB I/F Interface Kit EK-608, złącze klawiatury USB
Moduł USB I/F Interface Kit EK-609, złącze klawiatury USB, Bluetooth
Uwierzytelnianie biometryczne AU-102, skaner naczyń krwionośnych w palcu
Moduł do montażu czytnika kart ID MK-735
cell1_14
Czytnik kart identyfikacyjnych
Rozszerzenie obsługi plików PDF LK-102v3, PDF/A, kodowanie PDF, cyfrowy podpis
Czcionki Unicode LK-107, drukowanie czcionek Unicode
Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105v4, przeszukiwany PDF i PPTX
Czcionki OCR A i B, drukowanie czcionek OCR
Czcionki kodów kreskowych LK-106
Konwerter dokumentów LK-110v2, generowanie różnych formatów plików, w tym DOCX i XLSX
Moduł platformy zaufanej LK-115 v2, do ochrony danych kodowanych i odkodowanych
Natywny klient ThinPrint LK-111