Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 09:04

Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-368e-p-45294.html



Develop ineo 368e - kserokopiarka monochromatyczna A3, RADF, toner, podstawa

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**AG-45294**
Kod producenta	**AA6V121**
Producent	**Develop**

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 368e

Format A3, automatyczny podajnik dokumentów RADF DF-629, podstawa,
drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe, pełnowartościowy toner TN326

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Główne cechy:

- **Monochromatyczne urządzenie laserowe 3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner**
- Prędkość kopiowania / drukowania **36 str./minutę (A4)**
- Prędkość skanowania do **160 str./minutę kolor / mono**
- Rozdzielczość drukowania 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
- Rozmiar papieru **max SRA3** (340x450), formaty nietypowe, papier banerowy
- Obciążenie maksymalnie do **175 000 stron/miesiąc**
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne **dupleks**
- Kasety na papier 2x500 arkuszy (w tym jeden z formatem **SRA3**) + taca ręczna na 150 arkuszy
- **Gramatura 52-300 g/m^2**
- Pamięć **2 GB** i dysk twardy **250 GB**
- Interfejsy: USB 2.0, LAN 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T Ethernet
- Dotykowy, 9-calowy wyświetlacz z możliwościami personalizacji

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- czarnej **nieco ponad 1 grosz netto!**

Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 368e to monochromatyczne (czarno-białe) rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format SRA3** i drukujące w czerni z prędkością 36 str/min w formacie A4. Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. **Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa** wygląda bardzo estetycznie, w wyniku czego wkomponuje się w przestrzeń każdego biura. **Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia** pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych **dużych grup roboczych**.

Umożliwia kopiowanie i drukowanie przy zastosowaniu różnego rodzaju **urządzeń peryferyjnych** tj. komputer, tablet, smartphone czy **pamięć USB**, a także skanowanie z prędkością do **160 stron na minutę** oraz prezentuje szeroki wachlarz funkcji dodatkowych tj. faksowanie czy wykańczanie dokumentów.

Innowacyjny **INFO-Palette** design oraz intuicyjny interfejs zapewniają łatwość oraz zadowolenie z obsługi urządzenia niezależnie od tego, czy pracujemy z poziomu komputera, tabletu czy **smartphone'a**, a nowoczesny, dotykowy **9 calowy wyświetlacz pozwala na spersonalizowanie jego funkcjonalności** oraz dopasowanie do indywidualnej specyfikacji pracy każdego z użytkowników.

Zestaw zawiera:

- Nowe **urządzenie Develop ineo 368e**
- Podajnik dokumentów **RADF DF-629**
- Podstawa
- Toner **TN-326 na 30 000 stron**

!!! WAŻNE !!!Wysyłka odbywa się na palecie.
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić



*zdjęcie poglądowe

Różnice między modelami Develop 308e / 368e / 458e

	308e	368e	458e
Prędkość druku / kopiowania A4	30 stron / minutę	36 stron / minutę	45 stron / minutę
Obciążenie średnie miesięczne	10 000 stron	13 000 stron	30 000 stron
Obciążenie maksymalne miesięczne	150 000 stron	175 000 stron	200 000 stron
Żywotność	600 000 stron	800 000 stron	1 800 000 stron
Pamięć systemowa / HDD w stand.	2,048 MB / 250 GB	2,048 MB / 250 GB	4,096 MB / 250 GB

Pojemność RADF

do 100 oryginałów

do 100 oryginałów

do 300 oryginałów

Wymiary systemu (bez opcji)

615 x 725 x 779 mm

615 x 725 x 779 mm

615 x 755 x 961 mm

Prędkość skanera (z opcjonalnym RADF)

do 160 obr./minutę

do 160 obr./minutę

do 240 obr./minutę w standardzie

Waga

ok. 76.5 kg

ok. 76.5 kg

ok. 96 kg

FCOT (pierwsza strona)

4.8 s

4.5 s

4.0 s

Czas nagrzewania

około 18 s

około 20 s

około 20 s

Wydajność bębna

265 000 stron

270 000 stron

275 000 stron

Cena bębna netto

680 zł

680 zł

680 zł

Wydajność tonera

30 000 stron

30 000 stron

31 200 stron

Cena tonera netto

200 zł

200 zł

150 zł

Specyfikacja urządzenia Develop ineo 368e



Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078
tel. 660 486 906
tel. 793 900 878

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa / HDD	2,048 MB / 250 GB
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Podajnik dokumentów (opcja)	Do 100 oryginałów; A6–A3; 50–163 g/m²; Dostępne podajniki RADF lub Dualscan ADF
Format papieru	A6–SRA3, formaty nietypowe; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
Obsługiwana gramatura	52–300 g/m²
Pojemność kaset	Standard: 1,150 arkuszy Max.: 6,650 arkuszy
Kaseta 1 (std)	500 ark., A5–A3, 52–256 g/m²
Kaseta 2 (std)	500 ark., A5–SRA3, 52–256 g/m²
Kasety opcjonalne	1x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 2x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 1x2,500 ark., A4, 52–256 g/m²
Banki papieru	1x3,000 ark., A4, 52–256 g/m²
Podajnik ręczny	150 ark., A6–SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60–300 g/m²
Dupleks	A6 portretowy; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Wykańczanie prac (opcja)	Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie, dziurkowanie, zszywanie, składanie na pół, składanie na trzy, broszurowanie
Pojemność tacy wyjścia (z finiszerem / bez finiszera)	Max.: 3,300 ark. / 250 ark
Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.58 kW
Wymiary systemu (W x D x H)	615 x 725 x 779 mm (bez opcji)
Waga urządzenia	Ok. 76.5 kg

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Laser
Rodzaj tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania / druku	Do 36 str. A4/min Do 17 str. A3/min
Automatyczny dupleks	Do 36 str./min
FCOT	4.5 s
Czas nagrzewania	Około 20 s
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1 – 9,999
Format oryginału	A5 – A3; rozmiary nietypowe
Powiększenie	25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne

Specyfikacja skanowania

Prędkość (mono / kolor)	Do 160 obr./min (z opcjonalnym podajnikiem)
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego), FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS, URL, TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcjonalnie: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP

Specyfikacja drukowania

Rozdzielczość	1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8

	lub późniejszy; Unix; Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS, Android, Win 10 mobile), Autoryzacja i parowanie NFC (iOS/Android)

Specyfikacja faksu

Fax standard	Super G3 (opcja)
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax, Kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)

Gwarancja

Gwarancja	3 lata. Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach - zapytaj o szczegóły

Opcje

Opcje dla serii Develop ineo 308e/368e/458e/558e:

OC-511 Pokrywa oryginału	Pokrywa zamiast RADF
DF-629 Podajnik dokumentów	Podajnik oryginałów - dwuprzebiegowy, pojemność 100 oryginałów
DF-704 Podajnik dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów Dualscan, pojemność 100 oryginałów
PC-115 1 x podajnik uniwersalny	A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m^2
PC-215 2 x podajnik uniwersalny	A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m^2
PC-415 Kaseta dużej pojemności	A4, 2.500 arkuszy, 52–256 g/m^2
DK-510 Podstawa pod urządzenie oryginalna	
Podstawa pod urządzenie polska	
LU-302 Kaseta o dużej pojemności	A4, 3.000 arkuszy, 52-256 g/m2
FS-533 Finiszer wewnętrzny	Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 500 arkuszy
FS-536 Finiszer zszywający	Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 3.200 arkuszy
FS-536SD Finiszer do broszur	Finiszer zszywający 50 arkuszy, finiszer do broszur 20 arkuszy, taca wyjściowa 2.200 arkuszy
PK-519 Moduł dziurkowania dla FS-533/FS-536(SD)	Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie. Model różni się w zależności od finiszera.
RU-513 Moduł przekazujący dla FS-536/SD	Do instalacji FS-536/SD
PK-520 Zestaw dziurkacza dla FS-536/SD	Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie
JS-506 Separator prac	Separacja prac (faks / kopia / wydruk)

KP-101 Klawiatura 10-klawiszowa	Klawiatura numeryczna zamiast ekranu dotykowego
WT-506 Półka boczna	Stół roboczy do instalacji czytnika
FK-514 Moduł faksu	Faks G3, funkcja faksu cyfrowego
EK-608 Moduł USB I/F	Złącze klawiatury USB. Dodatkowy port USB.
EK-609 Moduł USB I/F	Złącze klawiatury USB, Bluetooth. Dodatkowy port USB z Bluetooth
Czytnik kart identyfikacyjnych	Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych
Moduł do montażu MK-735	Moduł do montażu czytnika kart ID
AU-102 Moduł autoryzacji biometrycznej	Skaner linii papilarnych w palcu
SC-508 Moduł zabezpieczeń	Funkcja ochrony kopii (jeżeli zainstalowany jest DF-704, to wymagane są 2 zestawy).Aktywacja funkcji bezpiecznego kopiowania.
HD-524 Dublowanie twardego dysku	Zapasowy dysk twardy. Tworzenie kopii zapasowej HDD.
BT-C1e Taca dla banerów	Podajnik banerów wielostronicowych
LK-102v3 Opcje dla PDF	PDF/A, PDF szyfrowany, podpis cyfrowy
LK-105v4	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Kody kreskowe	Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107 Czcionki Unicode	Obsługa druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Obsługa drukowania czcionek OCR A i B
LK-110 v2 Konwerter dokumentów	Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX i XLSX PDF/A
LK-111 Natywny klient ThinPrint®	Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci
LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera	Druk podążający nie wymagający aplikacji dodatkowych. Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagają zastosowania serwera. Urządzenie hosta wymaga 4GB pamięci
LK-115v2 Aktywacja TPM	Aktywacja modułu TPM (trusted platform module). Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych
UK-211 Zestaw aktualizacji	Rozszerzenie pamięci 2GB dla aktualizacji
UK-215 Bezprzewodowy LAN	Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
SX-BR-4600 Bezprzewodowy LAN	Bezprzewodowe połączenie LAN z siecią. Adapter sieci WIFI.
MK-745 Zestaw montażowy	Zestaw instalacyjny dla CU-101
CU-102 Urządzenie do oczyszczania powietrza	Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie energii.Zespół oczyszczający powietrze