

Link do produktu: <https://agapo.pl/develop-ineo-4050i-p-45796.html>

Develop ineo+ 4050i - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4

Cena brutto	11 316,00 zł
Cena netto	9 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AAJN121
Kod producenta	ineo+ 4050i
Producent	Develop

Opis produktu

Develop ineo+ 4050i

A4, drukowanie i skanowanie kolorowe, pełnowartościowe tonery, sieć

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- wielofunkcyjne kolorowe urządzenie typu 4 w 1 (All In One)
- kopiarka, drukarka, skaner, faks
- obsługiwane formaty: A6-A4; rozmiary własne
- technologia druku: kolorowa, laserowa
- prędkość drukowania/kopiowania: do 40 stron na minutę
- skanowanie z prędkością do 45 stron na minutę; dwustronnie do 90 obrazów na minutę (mono i kolor)
- skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, Box, USB; WebDAV; URL; TWAIN scan
- automatyczny podajnik dokumentów typu Dualscan ADF w standardzie
- karta sieciowa
- WiFi (opcja)
- interfejs USB 2.0
- szeroki zakres dostępnych opcji dla urządzenia - wysokie możliwości rozbudowy
- maksymalna obsługiwana gramatura papieru: 210 g/m²
- pamięć: 5 GB RAM, 256 GB SSD
- faks w standardzie (Super G3)
- wydajność miesięczna (średnio - maksymalnie): 6 500 - 120 000 stron
- wydajne tonery: czarny - 13 000 stron, kolorowe - 9 000 stron każdy
- bęben czarny o wydajności 168 000 stron
- kolorowe bębny o wydajności 55 000 stron każdy

Opis produktu:



Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe, jakim jest Develop ineo+ 4050i to doskonałej jakości sprzęt do każdego biura, które obsługuje format A4. Nowoczesny design zaspokoi potrzeby estetyczne, a zaawansowane zabezpieczenia oraz szybkość kopiarki zapewnią wygodną i bezpieczną pracę.

Panel dotykowy o rozdzielczości 10,1" to strzał w dziesiątkę! Przejrzyste menu, intuicyjna obsługa i możliwość dostosowania najczęściej używanych funkcji kopiarki sprawiają, że błyskawicznie przyzwyczaisz się do nowego modelu. Ineo+ 4050i zapewni też błyskawiczną obsługę dokumentów. Już teraz rozpocznij drukowanie i kopiowanie z prędkością do 40 stron na minutę, bez względu na to, czy robisz to w czerni czy w kolorze. Masz także możliwość skanowania dwustronnego z prędkością do 90 obrazów na minutę.

Model ineo+ 4050i został wyposażony w kartę sieciową, mocną pamięć dyskową 256 GB, RAM 5 GB, a także przydatny interfejs USB 2.0. Swobody doda też możliwość rozbudowy o dostępne opcje, np. zszywanie prac, dodatkowe kasety na papier czy faks.

Koszt wydruku strony A4 netto:

- kolorowej 8 groszy
- monochromatycznej 2 grosze

Zestaw zawiera:

- fabrycznie nowe urządzenie Develop ineo+ 4050i
- komplet dokumentów wraz z kartą gwarancyjną
- pełnowartościowe tonery: CMY - wydajność 9 000 stron, K - wydajność 13 000 stron
- kasetę na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)
- podajnik ręczny o pojemności do 100 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m²)
- faks Super G3
- duplex

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄



Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 4050i	
Rozmiar i rozdzielczość panelu	10.1" / 1024 x 600
Pamięć systemowa (standard/max)	5.120 MB
Dysk twardy	256 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (standard)	Do 80 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
Pojemność kaset (standard/max)	600 ark / 1.600 ark
Pojemność kaset (standard)	1x 500 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4 ;60-90 g/m ² 1x 500 ark.; A4 ;60-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Automatyczny duplex	A4; 60-210 g/m ²
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 ark.
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Max 120,000 stron
Wydajność tonera	Czarny do 13,000 stron CMY do 9,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 168,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga	Okolo 39.0 kg (bez opcji)
Specyfikacja kopiarki	
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 40/40 str./min
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor)	Do 40/40 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	4.8/5.4 s
Czas nagrzewania	Okolo 13 s w mono; 15 s w kolorze
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Formaty oryginałów	A6-A4; rozmiary własne
Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200



	dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) Opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 45/45 obrazów/minutę jednostronnie Do 90/90 obrazów/minutę dwustronnie
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; Box; USB; WebDAV; URL; TWAIN scan
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX // Opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); Wsparcie LDAP
Opcje do urządzenia Develop ineo+ 4050i	
Funkcje rozszerzone	
LK-102v3 Rozszerzona obsługa PDF	PDF/A (1b); szyfrowanie PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Czcionki barcode	Wsparcie natywnego druku czcionek barcode
LK-107 Czcionki unicode	Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110v2 Konwersja dokumentów	Generowanie różnych formatów plików: DOCX; XLSX i PDF/A
LK-111 Klient ThinPrint	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku



	podążającego nie wymagające zastosowania serwera druku
LK-115v2 Aktywacja TPM	Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus	Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
Łączność	
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P11	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Working table	Miejsce na urządzenie autoryzujące
UK-P19 Zespół wykrywający podwójny pobór	Czujnik wykrywający pobór wielu kartek pozwalający zmniejszyć ilość błędów i zacięć
KP-102 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw instalacyjny	Zestaw montażowy filtra powietrza
Kasety na papier	
PF-P20 Kaseła	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
ES-P04 zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy
Oprogramowanie	
	store+find (opcja) convert+share (opcja) Device Manager Box Operator Data Administrator Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja) Everyone Print (opcja)
Specyfikacja faksu	
Faks standardowy	Super G3



Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Up to 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Up to 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje systemu	
Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie) Filtrowanie i blokowanie portów IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysków twardych; Szyfrowanie dysków twardych (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Poufny odbiór faksu; Szyfrowanie danych użytkowników
Funkcje bezpieczeństwa (opcja)	Skanowanie antywirusem w czasie rzeczywistym (Bitdefender)
Konta dostępu (standard)	Do 100 kont użytkowników; Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu); Autoryzacja kartami zbliżeniowymi; Autoryzacja urządzeniem mobilnym (Android/iOS)
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Przechowywane dokumenty	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typ skrzynek użytkownika	Publiczna; Personalna (z hasłem lub autoryzacją); Grupowa (z autoryzacją)
Typ skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbieranie faksów

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne do Develop ineo+ 4050i		
Nazwa	Kod producenta	Cena netto
Toner TNP-79C na 9 000 stron	AAJW4D0	160 zł
Toner TNP-79M na 9 000 stron	AAJW3D0	160 zł



Toner TNP-79Y na 9 000 stron	AAJW2D0	160 zł
Toner TNP-79K na 13 000 stron	AAJW1D0	140 zł

Opcje i części

Opcje do urządzenia Develop ineo+ 4050i	
Funkcje rozszerzone	
LK-102v3 Rozszerzona obsługa PDF	PDF/A (1b); szyfrowanie PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Czcionki barcode	Wsparcie natywnego druku czcionek barcode
LK-107 Czcionki unicode	Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110v2 Konwersja dokumentów	Generowanie różnych formatów plików: DOCX; XLSX i PDF/A
LK-111 Klient ThinPrint	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego nie wymagające zastosowania serwera druku
LK-115v2 Aktywacja TPM	Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus	Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
Łączność	
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P11	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Working table	Miejsce na urządzenie autoryzujące
UK-P19 Zespół wykrywający podwójny pobór	Czujnik wykrywający pobór wielu kartek pozwalający zmniejszyć ilość błędów i zacięć
KP-102 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej



KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw instalacyjny	Zestaw montażowy filtra powietrza
Kasety na papier	
PF-P20 Kasetę	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
ES-P04 zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy
Oprogramowanie	
	store+find (opcja) convert+share (opcja) Device Manager Box Operator Data Administrator Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja) Everyone Print (opcja)
Specyfikacja faksu	
Faks standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Up to 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Up to 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje systemu	
Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie) Filtrowanie i blokowanie portów IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysków twardych; Szyfrowanie dysków twardych (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Poufny odbiór faksu; Szyfrowanie danych użytkowników
Funkcje bezpieczeństwa (opcja)	Skanowanie antywirusem w czasie rzeczywistym (Bitdefender)
Konta dostępu (standard)	Do 100 kont użytkowników; Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail +



	folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu); Autoryzacja kartami zbliżeniowymi; Autoryzacja urządzeniem mobilnym (Android/iOS)
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Przechowywane dokumenty	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typ skrzynek użytkownika	Publiczna; Personalna (z hasłem lub autoryzacją); Grupowa (z autoryzacją)
Typ skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbieranie faksów