Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:17

Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-458e-p-45295.html



Develop ineo 458e - kserokopiarka monochromatyczna z RADF

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**AG-45295**
Kod producenta	**4827000334**
Producent	**Develop**

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 458e

Format A3, automatyczny podajnik dokumentów RADF dualscan,
drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe,
pełnowartościowy toner TN-516, taca odbiorcza OT-506, podstawa DK-510

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Główne cechy:

- **Monochromatyczne urządzenie laserowe 3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner**
- Prędkość kopiowania / drukowania **45 str./minutę (A4)**
- Prędkość skanowania do **240 str./minutę kolor / mono**
- Rozdzielczość drukowania 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
- Rozmiar papieru **A6–SRA3**, formaty nietypowe; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
- Obciążenie maksymalnie do **200 000 stron/miesiąc**
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne **dupleks**
- Kasety na papier 2x500 arkuszy (w tym jeden z formatem **SRA3**)
- **Gramatura 52-300 g/m^2**
- Pamięć 4 **GB** i dysk twardy **250 GB**
- Interfejsy: 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
- Dotykowy 9-calowy wyświetlacz z możliwością personalizacji

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- czarnej **nieco ponad 1 grosz netto!**

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 458e to monochromatyczne (czarno-białe) rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format SRA3** i drukujące w czerni z prędkością 45 str/min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. **Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa** wygląda bardzo estetycznie, w wyniku czego wkomponuje się w każdą przestrzeń biurową. **Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia** pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych **dużych grup roboczych**.

Umożliwia kopiowanie, drukowanie przy zastosowaniu różnego rodzaju **urządzeń peryferyjnych** tj. komputer, tablet, smartphon czy **pamięć USB**, skanowanie z prędkością do **240 stron na minutę**, a także prezentuje szeroki wachlarz funkcji dodatkowych tj. faksowanie czy wykańczanie dokumentów. Innowacyjny **INFO-Palette** design oraz intuicyjny interfejs zapewniają łatwość oraz zadowolenie z obsługi urządzenia niezależnie od tego, czy pracujemy z poziomu komputera, tabletu czy **smartphona**, a nowoczesny, dotykowy **9 calowy wyświetlacz pozwala na spersonalizowanie jego funkcjonalności** oraz dopasowanie do indywidualnej specyfikacji pracy każdego z użytkowników.

Zestaw zawiera:

- Nowe urządzenie Develop **ineo 458e**
- Automatyczny podajnik dokumentów **RADF DF-629**
- Podstawa **DK-510**
- Tacę odbiorczą **(OT-506)**
- Toner **TN-516 na 31 200 stron**

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Na terenie Częstochowy oraz okolic:
- dowóz GRATIS!
- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru
- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami



Różnice między modelami Develop 308e / 368e / 458e

308e

368e

458e

Prędkość druku / kopiowania A4

30 stron / minutę

36 stron / minutę

45 stron / minutę

Obciążenie średnie miesięczne

10 000 stron

13 000 stron

30 000 stron

Obciążenie maksymalne miesięczne

150 000 stron

175 000 stron

200 000 stron

Żywotność

600 000 stron

800 000 stron

1 800 000 stron

Pamięć systemowa / HDD w stand.

2,048 MB / 250 GB

2,048 MB / 250 GB

4,096 MB / 250 GB

Pojemność RADF

do 100 oryginałów

do 100 oryginałów

do 300 oryginałów

Wymiary systemu (bez opcji)

615 x 725 x 779 mm

615 x 725 x 779 mm

615 x 755 x 961 mm

Prędkość skanera (z opcjonalnym RADF)

do 160 obr./minutę

do 160 obr./minutę

do 240 obr./minutę w standardzie

Waga

ok. 76.5 kg

ok. 76.5 kg

ok. 96 kg

FCOT (pierwsza strona)

4.8 s

4.5 s

4.0 s

Czas nagrzewania

około 18 s

około 20 s

około 20 s

Wydajność bębna

265 000 stron

270 000 stron

275 000 stron

Cena bębna netto

680 zł

680 zł

680 zł

Wydajność tonera

30 000 stron

30 000 stron

31 200 stron

Cena tonera netto

200 zł

200 zł

150 zł

Specyfikacja urządzenia Develop ineo 458e



Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa / HDD	4,048 MB / 250 GB
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Podajnik dokumentów (opcja)	Do 100 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF
Format papieru	A6–SRA3, formaty nietypowe; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
Obsługiwana gramatura	52–300 g/m²
Pojemność kaset	Standard: 1,150 arkuszy Max.: 6,650 arkuszy
Kaseta 1 (std)	500 ark., A5–A3, 52–256 g/m²
Kaseta 2 (std)	500 ark., A5–SRA3, 52–256 g/m²
Kasety opcjonalne	1x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 2x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 1x2,500 ark., A4, 52–256 g/m²
Banki papieru	1x3,000 ark., A4, 52–256 g/m² 1x2,500 ark., A4-SRA3, 52–256 g/m²
Podajnik ręczny	150 ark., A6–SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60–300 g/m²
Dupleks	A6 portretowy; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Wykańczanie prac (opcja)	Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie, dziurkowanie, zszywanie, składanie na pół, składanie na trzy, broszurowanie, składanie na Z
Pojemność tacy wyjścia (z finiszerem / bez finiszera)	Max.: 3,300 ark. / 250 ark
Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.58 kW
Wymiary systemu (W x D x H)	615 x 755 x 921 mm (bez opcji)
Waga urządzenia	Ok. 96 kg

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Laser
Rodzaj tonera	Toner polimeryzowany HD

Prędkość kopiowania / druku	Do 45 str. A4/min Do 22 str. A3/min
Automatyczny dupleks	Do 45 str./min
FCOT	4.0 s
Czas nagrzewania	Około 20 s
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1 – 9,999
Format oryginału	A5 – A3; rozmiary nietypowe
Powiększenie	25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne

Specyfikacja skanowania

Prędkość (mono / kolor)	Do 260 obr./min (z opcjonalnym podajnikiem)
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego), FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS, URL, TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcjonalnie: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP

Specyfikacja drukowania

Rozdzielczość	1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 lub późniejszy; Unix; Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS, Android, Win 10

	mobile), Autoryzacja i parowanie NFC (iOS/Android)
Specyfikacja faksu	
Fax standard	Super G3 (opcja)
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax, Kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Gwarancja	
Gwarancja	3 lata. Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach - zapytaj o szczegóły

Opcje

Opcje dla serii Develop ineo 308e/368e/458e/558e:

OC-511 Pokrywa oryginału - Pokrywa zamiast RADF

DF-629 Podajnik dokumentów - Podajnik oryginałów - dwuprzebiegowy, pojemność 100 oryginałów

DF-704 Podajnik dokumentów - Automatyczny podajnik dokumentów Dualscan, pojemność 100 oryginałów

PC-115 1 x podajnik uniwersalny - A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m2

PC-215 2 x podajnik uniwersalny - A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m2

PC-415 Kaseta dużej pojemności - A4, 2.500 arkuszy, 52–256 g/m2

DK-510 Podstawa pod urządzenie oryginalna

Podstawa pod urządzenie polska

LU-302 Kaseta o dużej pojemności - A4, 3.000 arkuszy, 52-256 g/m2

FS-533 Finiszer wewnętrzny - Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 500 arkuszy

FS-536 Finiszer zszywający - Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 3.200 arkuszy

FS-536SD Finiszer do broszur - Finiszer zszywający 50 arkuszy, finiszer do broszur 20 arkuszy, taca wyjściowa 2.200 arkuszy

PK-519 Moduł dziurkowania dla FS-533/FS-536(SD) - Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie. Model różni się w zależności od finiszera.

RU-513 Moduł przekazujący dla FS-536/SD - Do instalacji FS-536/SD

PK-520 Zestaw dziurkacza dla FS-536/SD - Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie

JS-506 Separator prac - Separacja prac (faks / kopia / wydruk)

KP-101 Klawiatura 10-klawiszowa - Klawiatura numeryczna zamiast ekranu dotykowego

WT-506 Półka boczna - Stół roboczy do instalacji czytnika

FK-514 Moduł faksu - Faks G3, funkcja faksu cyfrowego

EK-608 Moduł USB I/F - Złącze klawiatury USB. Dodatkowy port USB.

EK-609 Moduł USB I/F - Złącze klawiatury USB, Bluetooth. Dodatkowy port USB z Bluetooth

Czytnik kart identyfikacyjnych - Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych

Moduł do montażu MK-735 - Moduł do montażu czytnika kart ID

AU-102 Moduł autoryzacji biometrycznej - Skaner linii papilarnych w palcu

SC-508 Moduł zabezpieczeń - Funkcja ochrony kopii (jeżeli zainstalowany jest DF-704, to wymagane są 2 zestawy).Aktywacja funkcji bezpiecznego kopiowania.

HD-524 Dublowanie twardego dysku - Zapasowy dysk twardy. Tworzenie kopii zapasowej HDD.

BT-C1e Taca dla banerów - Podajnik banerów wielostronicowych

LK-102v3 Opcje dla PDF - PDF/A, PDF szyfrowany, podpis cyfrowy

LK-105v4 - Przeszukiwalny PDF i PPTX

LK-106 Kody kreskowe - Obsługa druku kodów kreskowych

LK-107 Czcionki Unicode - Obsługa druku czcionek Unicode

LK-108 Czcionki OCR A i B - Obsługa drukowania czcionek OCR A i B

LK-110 v2 Konwerter dokumentów - Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX i XLSX PDF/A

LK-111 Natywny klient ThinPrint® - Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci

LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera - Druk podążający nie wymagający aplikacji dodatkowych. Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagają zastosowania serwera. Urządzenie hosta wymaga 4GB pamięci

LK-115v2 Aktywacja TPM Aktywacja modułu TPM (trusted platform module). Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych

UK-211 Zestaw aktualizacji - Rozszerzenie pamięci 2GB dla aktualizacji

UK-215 Bezprzewodowy LAN - Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN

SX-BR-4600 Bezprzewodowy LAN - Bezprzewodowe połączenie LAN z siecią. Adapter sieci WIFI.

MK-745 Zestaw montażowy - Zestaw instalacyjny dla CU-101

CU-102 Urządzenie do oczyszczania powietrza - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie energii. Zespół oczyszczający powietrze