Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 17:05

Link do produktu: https://agapo.pl/develop-ineo-558e-p-45307.html



Develop ineo 558e - kserokopiarka monochromatyczna z RADF

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**AG-45307**
Kod producenta	**4827000335**
Producent	**Develop**

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 558e

drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe, toner pełnowartościowy TN-516
RADF dualscan, podstawa, taca obiorcza OT-506

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Główne cechy:

- Monochromatyczne urządzenie laserowe **3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner**
- Prędkość kopiowania / drukowania **55 str./minutę**
- Prędkość skanowania do **240 str./minutę kolor / mono**
- Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi
- Rozdzielczość drukowania **1,800 x 600 dpi**; 1,200 x 1,200 dpi
- Rozmiar papieru max **SRA3**
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne **dupleks**
- Kasety na papier 2x500 arkuszy, w tym jedna obsługująca format **SRA3**
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy, A6-SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60-300 g/m^2
- **Gramatura 52-300 g/m^2**
- Pamięć **4 GB** i dysk twardy **250 GB**
- Kontroler druku **PCL6, PS3, XPS**
- **RADF dual scan** do 300 oryginałów
- Interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- Personalizacja wyświetlacza

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **niecałe 2 grosze!**

Opis produktu:

Develop ineo 558e to **urządzenie wielofunkcyjne** doskonale sprawdzające się w dużych grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. Zupełnie nowy podajnik dokumentów dostarczany jako wyposażenie standardowe naszych urządzeń pozwala na szybsze skanowanie większych ilości dokumentów w jednym przebiegu. **Duży panel dotykowy** wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi. Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Rozwinięte funkcje nawigacyjne w połączeniu z możliwością pełnej personalizacji wyświetlacza oraz proste dostosowanie sterownika do charakteru Państwa pracy pozwolą na osiągnięcie znacznych oszczędności czasu i pieniędzy. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający

rozwiązania **NFC** (dla urządzeń z systemem Android), **Bluetooth** (dla urządzeń z iOS).

Tworzenie materiałów marketingowych, ofert czy prezentacji jeszcze nigdy nie było tak proste. Zaledwie kilka kliknięć pozwoli Państwu na stworzenie broszury, zszycie czy dziurkowanie dokumentu, stworzenie składanego folderu, wstawienie pracy wydrukowanej wcześniej czy nawet złożenie dokumentu na Z. Szeroka gama nowych finiszerów pozwoli nam na elastyczne dopasowanie się do Państwa potrzeb, a Państwu na tworzenie w profesjonalny, a zarazem prosty sposób dokumentów o nieporównywalnej jakości. Kolejnym niewielkim, lecz znaczącym dla wygody pracy rozwiązaniem jest możliwość automatycznego pomiaru formatu papieru o niestandardowych wymiarach - praca z papierami specjalnymi wszelkiego typu jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Zestaw zawiera:

- Nowe urządzenie Develop **ineo 558e**
- Automatyczny podajnik dokumentów **RADF dualscan**
- Podstawę
- Tacę odbiorczą **(OT-506)**
- Toner **TN-516** na 31 200 stron

!!! WAŻNE !!!
Wysyłka odbywa się na palecie
Na terenie Częstochowy oraz okolic:
- dowóz GRATIS
- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru
- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami

Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Develop Ineo 558e




Select function to use
Google Cloud Print
AirPrint
mopria


Windows 8 Compatible
CITRIX ready
Mac
Windows Vista
Windows 7


IDENTIFICATION
TICKETING
NFC
TIME & ATTENDANCE
LOYALTY & MEMBERSHIPS
PHYSICAL ACCESS
CASHLESS PAYMENT
HID
SECURE PC LOG-ON
TRANSIT

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa (standardowa/maks.)	4 096 MB
Twardy dysk	250 GB (standard)
Interfejsy	10/100/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF
Format papieru	A6–SRA3, formaty nietypowe; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
Obsługiwana gramatura	52–300 g/m²
Pojemność kaset	Standard: 1,150 arkuszy Max.: 6,650 arkuszy
Kaseta 1 (std)	500 ark., A5–A3, 52–256 g/m²
Kaseta 2 (std)	500 ark., A5–SRA3, 52–256 g/m²
Kasety opcjonalne	1x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 2x500 ark., A5-A3, 52–256 g/m² 1x2,500 ark., A4, 52–256 g/m²
Banki papieru	1x3,000 ark., A4, 52–256 g/m² 1x2,500 ark., A4-SRA3, 52–256 g/m²
Podajnik ręczny	150 ark., A6–SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60–300 g/m²
Dupleks	A5–SRA3; 52–256 g/m²
Wykańczanie prac (opcja)	Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie, dziurkowanie, zszywanie, składanie na pół, składanie na trzy, broszurowanie

Pojemność tacy wyjścia (z finiszerem / bez finiszera)	Max.: 3,300 ark. / 250 ark.
Zużycie energii	220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.58 kW
Wymiary systemu	615 x 755 x 961 mm (bez opcji)
Waga urządzenia	Ok. 96 kG

Specyfikacja kopiarki

Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	55 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	27 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	55 str./min.
FCOT	3.5 sek.
Czas nagrzewania	Około 22 s
Rozdzielczość	Rozdzielczość
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1 – 9 999
Format oryginału	A5 – A3; rozmiary nietypowe
Powiększenie	25 – 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;

	Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 lub późniejszy; Unix; Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS, Android, Win 10 mobile), Autoryzacja i parowanie NFC (iOS/Android)

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w mono i kolorze	Do 240 obr./min
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego), FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS, URL, TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcjonalnie: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	do 600 x 600
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6
Miejsce docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)

Opcje

Kaseta uniwersalna PC-115	A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m²
Kaseta uniwersalna PC-215	A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m²
Kaseta dużej pojemności PC-415	A4, 2,500 arkuszy, 52–256 g/m²
Podstawa DK-510	Podstawa pod urządzenie
Bank papieru	A4–SRA3; 2,500 arkuszy; 52–256 g/m²

LU-207	
Bank papieru LU-302	A4; 3,000 arkuszy; 52–256 g/m²
Finiszer wewnętrzny FS-533	Finiszer zszywający do 50 ark.; taca wyjścia o pojemności do 500 ark.
Dziurkacz do finiszera FS-533 - PK-519	2/4 otwory
Finiszer zszywający FS-536	Finiszer zszywający do 50 ark.; taca wyjściia o pojemności do 3,200 akr.
Finiszer broszurujący FS-536SD	Finiszer zszywający do 50 ark.; tworzenie broszur do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,200 ark.
Moduł prowadzący papier dla finiszerów FS-536(SD)/FS-537(SD) RU-513	Element wymagany przy instalacji finiszerów FS-536(SD)/FS-537(SD)
Dziurkacz do finiszera FS-536(SD) - PK-520	2/4 otwory
Finiszer zszywający FS-537	Finiszer zszywający do 100 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 ark.
Dziurkacz do finiszera FS-537(SD) - PK-523	2/4 otwory
Finiszer broszurujący FS-537SD	Finiszer zszywający do 100 ark.; tworzenie broszur o pojemności do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,700 ark.
Post inserter do finiszera FS-537(SD) - PI-507	Wstawianie okładek; wykańczanie prac
Separator prac JS-506	Separacja prac (faks / kopia / wydruk)
Separator prac do finiszera FS-537(SD) - JS-602	Separacja prac (faks / kopia / wydruk)
Moduł składający na Z dla finiszera FS-537(SD) - ZU-609	Składanie prac A3 na Z

Taca wyjścia OT-506	Taca wyjścia
Klawiatura numeryczna KP-101	Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast klawiatury dotykowej
Stół roboczy WT-506	Stół roboczy (do instalacji czytnika)
Faks FK-514	Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
Kontroler Fiery - IC-416	Profesjonalny kontroler druku EFI Fiery
Płyta połączeniowa kontrolera Fiery VI-510	Element wymagany do montażu kontrolera Fiery
Mocowanie klawiatury KH-102	Element do montażu klawiatury USB
Dodatkowy port USB EK-608	Port USB do montażu klawiatury
Dodatkowy port USB EK-609	Port USB do montażu klawiatury; Bluetooth
Czytnik kart zbliżeniowych	Różne rodzaje czytników kart zbliżeniowych
Zestaw montażowy MK-735	Element do montażu czytnika kart w urządzeniu
Czytnik biometryczny AU-102	Czytnik biometryczny odczytujący układ żył w palcu
Moduł bezpieczeństwa SC-508	Aktywacja funkcji bezpiecznego kopiowania
Podajnik banerów BT-C1e	Wielokartkowy podajnik papieru banerowego
LK-102v3	PDF/A; szyfrowany PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4	Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF / PPTX
LK-106	Wsparcie druku czcionek barcode
LK-107	Wsparcie druku czcionek unicode
LK-108	Wsparcie druku czcionek OCR A i B
LK-110v2	Generowanie plików DOCX, XLSX, PDF/A

LK-111	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-105v2	Aktywacja modułu TPM (trusted platform module)
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adapter sieci WIFI
UK-501	Czujnik wykrywający pobór wielu kartek
HD-524	Tworzenie kopii zapasowej HDD

Gwarancja

Gwarancja	**3 lata - nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły**

Opcje

Opcje dla serii Develop ineo 308e/368e/458e/558e:

OC-511 Pokrywa oryginału - Pokrywa zamiast RADF

DF-629 Podajnik dokumentów - Podajnik oryginałów - dwuprzebiegowy, pojemność 100 oryginałów

DF-704 Podajnik dokumentów - Automatyczny podajnik dokumentów Dualscan, pojemność 100 oryginałów

PC-115 1 x podajnik uniwersalny - A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m2

PC-215 2 x podajnik uniwersalny - A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m2

PC-415 Kaseta dużej pojemności - A4, 2.500 arkuszy, 52–256 g/m2

DK-510 Podstawa pod urządzenie oryginalna

Podstawa pod urządzenie polska

LU-302 Kaseta o dużej pojemności - A4, 3.000 arkuszy, 52-256 g/m2

FS-533 Finiszer wewnętrzny - Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 500 arkuszy

FS-536 Finiszer zszywający - Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 3.200 arkuszy

FS-536SD Finiszer do broszur - Finiszer zszywający 50 arkuszy, finiszer do broszur 20 arkuszy, taca wyjściowa 2.200 arkuszy

PK-519 Moduł dziurkowania dla FS-533/FS-536(SD) - Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie. Model różni się w zależności od finiszera.

RU-513 Moduł przekazujący dla FS-536/SD - Do instalacji FS-536/SD

PK-520 Zestaw dziurkacza dla FS-536/SD - Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie

JS-506 Separator prac - Separacja prac (faks / kopia / wydruk)

KP-101 Klawiatura 10-klawiszowa - Klawiatura numeryczna zamiast ekranu dotykowego

WT-506 Półka boczna - Stół roboczy do instalacji czytnika

FK-514 Moduł faksu - Faks G3, funkcja faksu cyfrowego

EK-608 Moduł USB I/F - Złącze klawiatury USB. Dodatkowy port USB.

EK-609 Moduł USB I/F - Złącze klawiatury USB, Bluetooth. Dodatkowy port USB z Bluetooth

Czytnik kart identyfikacyjnych - Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych

Moduł do montażu MK-735 - Moduł do montażu czytnika kart ID

AU-102 Moduł autoryzacji biometrycznej - Skaner linii papilarnych w palcu

SC-508 Moduł zabezpieczeń - Funkcja ochrony kopii (jeżeli zainstalowany jest DF-704, to wymagane są 2 zestawy).Aktywacja funkcji bezpiecznego kopiowania.

HD-524 Dublowanie twardego dysku - Zapasowy dysk twardy. Tworzenie kopii zapasowej HDD.

BT-C1e Taca dla banerów - Podajnik banerów wielostronicowych

LK-102v3 Opcje dla PDF - PDF/A, PDF szyfrowany, podpis cyfrowy

LK-105v4 - Przeszukiwalny PDF i PPTX

LK-106 Kody kreskowe - Obsługa druku kodów kreskowych

LK-107 Czcionki Unicode - Obsługa druku czcionek Unicode

LK-108 Czcionki OCR A i B - Obsługa drukowania czcionek OCR A i B

LK-110 v2 Konwerter dokumentów - Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX i XLSX PDF/A

LK-111 Natywny klient ThinPrint® - Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci

LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera - Druk podążający nie wymagający aplikacji dodatkowych. Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagają zastosowania serwera. Urządzenie hosta wymaga 4GB pamięci

LK-115v2 Aktywacja TPM Aktywacja modułu TPM (trusted platform module). Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych

UK-211 Zestaw aktualizacji - Rozszerzenie pamięci 2GB dla aktualizacji

UK-215 Bezprzewodowy LAN - Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN

SX-BR-4600 Bezprzewodowy LAN - Bezprzewodowe połączenie LAN z siecią. Adapter sieci WIFI.

MK-745 Zestaw montażowy - Zestaw instalacyjny dla CU-101

CU-102 Urządzenie do oczyszczania powietrza - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie energii. Zespół oczyszczający powietrze