Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 09:59

Link do produktu: https://agapo.pl/druk-produkcyjny-systemy-wielkoformatowe-kip-850-kolorowe-z-wieloma-funkcjami-wykonczenia-dokumentow-p-44859.html



Druk produkcyjny systemy wielkoformatowe KIP 850 kolorowe z wieloma funkcjami wykończenia dokumentów.

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**KIP 850**
Producent	**KIP**

Opis produktu

Profesjonalne urządzenia produkcyjne KIP 850 kolorowe.
ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906 794-900-078 793-900-878

Opis produktu:

KIP 850 wysoce profesjonalne urządzenie produkcyjne zaskakujące bardzo dużą wydajnością i mnogością funkcji wykończeniowych dokumentów. Optymalizacja przestrzeni i produktywność **KIP 850** system drukowania w sieci to oszczędność miejsca. Maszyna dla drukarzy grupy roboczej zapewniająca niski koszt druku kolorowego i czarno-białego dokumentów wielkoformatowych. Łatwo zauważyć iż projekt przekracza normy jakościowe ze stałą prędkością druku i precyzyjnego obrazowania. Innowacyjny system pozwala zamontować urządzenia na ścianie. Duży bardzo przejrzysty i intuicyjny panel dotykowy o **przekątnej 12"**, pozwalający bezproblemowo zarządzać urządzeniem.



Charakterystyka parametrów:

- 2-rolkowa drukarka sieciowa.
- 12" ekran dotykowy Smart System K.
- Standardowy odbiór prac z przodu urządzenia.
- Opcjonalny odbiór prac z tyłu urządzenia lub poprzez system automatycznego składania.
- KIP System K Print Management Suite.
- Sterowniki dla systemów Windows oraz AutoCAD.

- Automatyzacja środowiska pracy.

Koszt eksploatacyjne

- **TONERY** cena na **tel. +48 (34) 322-74-41**:
  - Toner druk(CMYK), odporny na wilgoć i UV

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie monochromatyczne KIP 850



Profesjonalne produkcyjne systemy urządzeń drukarskich serii KIP 800 oferowane są w pięciu różnych wersjach, w zależności od indywidualnych potrzeb drukarni wielkoformatowych:

- KIP 880 **i** KIP 890 zapewniają wysoką, wielofunkcyjną wydajność w zakresie kopiowania, skanowania i drukowania. Oba modele zostały wyposażone w profesjonalny skaner KIP 720 CIS lub KIP 2300 CCD i zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej zgodności kolorów. Urządzenie KIP 880/890 posiada 4-rolkowy system wielofunkcyjny.
- **KIP 870** to 4-rolkowa drukarka sieciowa bez opcji skanera, z przeznaczeniem do obsługi projektów wymagających drukowania dużej ilości dokumentów.
- **KIP 860** idealnie sprawdza się w drukarniach, które potrzebują wygodnego i przede wszystkim wydajnego, jednoelementowego urządzenia wielofunkcyjnego, które dodatkowo nie zajmie dużo miejsca. Posiada 2-rolkowy system wielofunkcyjny ze skanerem.
- **KIP 850** to 2-rolkowa drukarka sieciowa bez skanera, o niewielkich rozmiarach, która zapewnia szybki i tani wydruk wielkoformatowych dokumentów o wysokiej jakości zarówno w kolorze, jak i w czerni.

Specyfikacja systemów produkcyjnych KIP 850 / 860 / 870 / 880 / 890.

Specyfikacja ogólna 850 / 860 / 870 / 880 / 890

Drukarka kolorowa i czarno-biała 2/4-rolkowa	Drukarka kolorowa i czarno-biała z inteligentnym ekranem KIP SYSTEM K
Drukowanie/kopiowanie/skanowanie kolorowe i czarno-białe 2/4-rolkowe	Drukarka kolorowa i czarno-biała z inteligentnymi funkcjami drukowania/kopiowania/skanowania z ekranem dotykowym KIP System K do obsługi funkcji drukowania/kopiowania i skanowania (*850 bez skanera)
Wspornik skanera	Wspornik skanera KIP 720 / KIP 2300 (dla KIP 880 – 890 lub opcjonalnego skanowania niezależnego)
Systemy układania (w standardzie)	Wspornik skanera KIP 720 / KIP 2300 (dla KIP 880 – 890 lub opcjonalnego skanowania niezależnego)
Systemy układania (w standardzie)	Przednia taca odbiorcza

Opis	Wysokowydajne wielkoformatowe drukowanie/kopiowanie/skanowanie w kolorze i w czerni
Typ	Druk elektrofotograficzny LED z fotoprzewodnikiem organicznym (bęben OPC) Wywoływanie kontaktowe z wykorzystaniem niemagnetycznego tonera jednoskładnikowego
Konfiguracje	Drukarka lub system wielofunkcyjny (drukowanie/kopiowanie/skanowanie)
Szybkość drukowania	Do 268 m²/godz. w czerni lub w kolorze, niezależnie od rodzaju obrazu i rozdzielczości druku
Czas przygotowania do pracy	Z trybu gotowości od razu, poniżej 6 minut od włączenia
Toner	Cztery kolory (CMYK), toner suchy, drukowane obrazy są odporne na działanie UV i wody
Zasilanie	UE/UK: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
Pobór mocy	W trybie gotowości: 0,6 kWh Drukowanie: 1,9 kWh, nagrzewania: 3,4 kWh, tryb uśpienia: 3 Wh
Poziom hałasu	< 65 db podczas drukowania
Ozon	< 0,05 ppm (średnio na 8 godz.)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)	KIP 850: 1 500 x 1 080 x 1 015 mm
Waga	KIP 850: 485 kg

Specyfikacja Drukarka

Rozdzielczość drukowania	600 x 2,400 dpi
Pojemność papieru	280 m² (2 rolki + arkusze cięte) 560 m² (4 rolki + arkusze cięte)
Szerokość nośnika (rolka)	297 mm – 914 mm
Długość nośnika (rolka)	Min. 210 mm maks. 64 m (rzeczywista długość może zależeć od rodzaju nośnika i ograniczeń zależnych od rodzaju pliku)
Gramatura papieru (rolka)	Bond: 67-150 g/m², folia: 3-4 mil, dwustronny matowy poliestrowy, kalka: 67-75 g/m² bannerowy i z połyskiem: zob. przewodnik nośników KIP 800
Podajnik boczny arkuszy	Do 150 g/m² papieru bond / maks. wielkość arkusza 914 mm x obsługiwana długość / min. format arkusza A3
Rodzaje nośników	Papier bond: bond ekonomiczny, bond standardowy. Specjalizacja Papier bond: bond do prezentacji, bond o wysokiej gramaturze. Folia poliestrowa: 3 mil przezroczysta, dwustronna matowa 3 mil, biała nieprzezroczysta 4 mil Nośniki bannerowe: Fusion Soft Polyester. Szczegóły dostępne w przewodniku nośników dla KIP 800.

Specyfikacja Skaner/Kopiarka

Rozdzielczość	600 dpi (optyczna)
Oryginał	Pojedynczy arkusz, widoczny obraz / w górę
Szerokości	210 mm-914 mm (międzynarodowe standardowe formaty stron, w tym ANSI, ARCH, ISO A & B, CHN, JPN)
Długość	210 mm – 6 m
	Informacje dotyczące tego opcjonalnego skanera dla systemu kolorowego KI 890 zawiera dokumentacja skanera KIP 2300

Kontroler

Typ kontrolera	System K Embedded, Windows Standard Embedded 7 – 64 bit, i5 Quad Cord (min.)
Pamięć	4 GB (min)
Formaty plików	Rastrowe kolor: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC Wektorowe kolor/czarno-białe: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, wielostronicowy PDF & DWF Rastrowe czarno-białe: TIFF grupa 3

i 4, CALS grupa 4, Skala odcieni szarości TIFF Wektorowe czarno-białe: Calcomp 906/907

Wymagania dotyczące miejsca, zasilania i warunków otoczenia

Pokrywa oryginałów	3350 x 2600 mm (szer. x głęb.) 3350 x 5190 mm (szer. x głęb.) (z opcjonalną tylną tacą odbiorczą)
Automatyczny podajnik dokumentów	220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
Stół roboczy	Europa = CEE 7 UK = BS 546 Pozostałe regiony – zgodnie lokalnymi normami
System osuszania papieru w kasetach modułu głównego	Gniazdo RJ-45 port-CAT5 lub wyższy. LAN co najmniej 100 MB. Zalecane 1000 MB
System osuszania papieru w kasetach dodatkowych	10 – 30°C
Podajnik ręczny	15 – 80% RH
Finiszer zszywająco - broszurujący	Dokumentację dotyczącą analizy obiektu dla drukarki KIP 800 Colour Series należy przygotować przed zainstalowaniem systemu



	Nazwa części	Funkcja
1	Taca wydruków	Na te tace wysuwane są ukończone wydruki.
2	Zespół skanera	Podczas tworzenia skanu lub kopii, oryginał wczytywany jest przy wykorzystaniu tego zespołu.
3	Przycisk przerywania skanowania	Podczas skanowania: zatrzymanie awaryjne Podczas czuwania: wysuwanie
4	Przycisk Start	Umożliwia rozpoczęcie skanowania, jeśli oprogramowanie sterujące wymaga interwencji użytkownika.
5	Interfejs użytkownika	Interfejs to ekran dotykowy umożliwiający użytkownikowi wykonanie wielu różnych działań. Obszaru LCD **NIE NALEŻY** naciskać zbyt mocno.
6	Taca ręczna	Za pomocą tacy ręcznej można podawać pojedyncze, przycięte
7	Szuflada zwojów	W tym miejscu można załadować zwoje mediów.
8	Wskaźnik stanu	Wskaźnik LED pokazuje następujące statusy drukarki.

Kolor	Warunek	Status
Zielone	Światło stałe	Urządzenie gotowe, drukowanie
Zielone	Światło	Nagrzewanie.
Pomarańczowe	Światło stałe	Wezwanie operatora, błąd
Czerwony	Światło stałe	Wezwanie serwisu, błąd
Niebieskie	Światło stałe	Urządzenie nagrzane, czuwanie
Niebieskie	Światło stałe	Urządzenie zimne, czuwanie
Jasny fiolet	Światło stałe	Drukarka jest wyłączona, ale sterownik drukowania jest nadal włączony.

*Zdjęcia poglądowe mogą odbiegać od realnego wyglądu urządzenia - parametry dla urządzeń KIT 850.