

Link do produktu: <https://agapo.pl/druk-produkcyjny-systemy-wielkoformatowe-kip-860-kolorowe-z-wieloma-funkcjami-wykonczenia-dokumentow-p-44860.html>



## Druk produkcyjny systemy wielkoformatowe KIP 860 kolorowe z wieloma funkcjami wykończenia dokumentów.

Numer katalogowy

**KIP 860**

Producent

**KIP**

### Opis produktu

Profesjonalne urządzenia produkcyjne KIP 860 kolorowe.

**Urządzenie niedostępne**



#### **Opis produktu:**

**KIP 860** wysoce profesjonalne urządzenie produkcyjne zaskakujące bardzo dużą wydajnością i mnogością funkcji wykończeniowych dokumentów. Optymalizacja przestrzeni i produktywność **KIP 860** system drukowania w sieci to oszczędność miejsca. Maszyna dla drukarzy grupy roboczej zapewniająca niski koszt druku kolorowego i czarno-białego dokumentów wielkoformatowych. Łatwo zauważyć iż projekt przekracza normy jakościowe ze stałą prędkością druku i precyzyjnego obrazowania. Innowacyjny system pozwala zamontować urządzenia na ścianie. Duży bardzo przejrzysty i intuicyjny panel dotykowy o **przekątnej 12"**, pozwalający bezproblemowo zarządzać urządzeniem.

#### **Główne cechy nowych urządzeń to:**

- 2-rolkowy system wielofunkcyjny ze zintegrowanym skanerem
- 12" wyświetlacz dotykowy Smart System K
- Standardowy przedni system odbioru wydruków
- KIP System K Print Management Suite
- Sterowniki dla systemów Windows oraz AutoCAD
- Automatyzacja środowiska pracy



#### **Koszt eksploatacyjne**

- **TONERY** cena na **tel. +48 (34) 322-74-41**:
  - Toner druk(CMYK), odporny na wilgoć i UV

## **Zestaw zawiera:**

- Fabrycznie nowe urządzenie monochromatyczne KIP 850



## **Profesjonalne produkcyjne systemy urządzeń drukarskich serii KIP 800 oferowane są w pięciu różnych wersjach, w zależności od indywidualnych potrzeb drukarni wielkoformatowych:**

- KIP 880 i KIP 890 zapewniają wysoką, wielofunkcyjną wydajność w zakresie kopiowania, skanowania i drukowania. Oba modele zostały wyposażone w profesjonalny skaner KIP 720 CIS lub KIP 2300 CCD i zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej zgodności kolorów. Urządzenie KIP 880/890 posiada 4-rolkowy system wielofunkcyjny.
- **KIP 870** to 4-rolkowa drukarka sieciowa bez opcji skanera, z przeznaczeniem do obsługi projektów wymagających drukowania dużej ilości dokumentów.
- **KIP 860** idealnie sprawdza się w drukarniach, które potrzebują wygodnego i przede wszystkim wydajnego, jednoelementowego urządzenia wielofunkcyjnego, które dodatkowo nie zajmie dużo miejsca. Posiada 2-rolkowy system wielofunkcyjny ze skanerem.
- **KIP 850** to 2-rolkowa drukarka sieciowa bez skanera, o niewielkich rozmiarach, która zapewnia szybki i tani wydruk wielkoformatowych dokumentów o wysokiej jakości zarówno w kolorze, jak i w czerni.

### **Specyfikacja systemów produkcyjnych KIP 850 / 860 / 870 / 880 / 890.**

#### **Specyfikacja Drukarki**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość druku                              | 600 x 2,400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność papieru                                | 300 m <sup>2</sup> (2 rolki + arkusze cięte)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość formatów wyjściowych (nośnik na rolce) | 297 - 914 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Długość formatów wyjściowych (nośnik na rolce)   | Min. 210 mm, max. 64 m (rzeczywista długość może zależeć od rodzaju nośnika i ograniczeń zależnych od rodzaju pliku)                                                                                                                                                                                                        |
| Gramatura papieru (nośnik na rolce)              | Bond: 67-150 g/m <sup>2</sup>   Folia: 3-4 mil dwustronna matowa poliestrowa   Kalka: 67-75 g/m <sup>2</sup>   Baner i błyszczący: zob. przewodnik nośników dla urządzeń serii KIP 800                                                                                                                                      |
| Podajnik ręczny arkuszy                          | Do 150 g/m <sup>2</sup> bond / maks. wielkość arkusza 914 mm x obsługiwana długość / min. format arkusza A3                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaje podłoży                                  | Papier bond: bond ekonomiczny, bond standardowy   Specjalne papiery bond: bond do prezentacji, bond o wysokiej gramaturze   Folia poliestrowa: 3 mil przezroczysta, dwustronna matowa 3 mil, biała 4 mil   Nośniki banerowe: Fusion Soft Poliester. Szczegóły są dostępne w przewodniku nośników dla urządzeń serii KIP 800 |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ kontrolera           | Wbudowany System K, wbudowany Windows Standard 7 - 64 bit, i5 Quad Cord (min)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pamięć                   | 4 Gb (min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dysk twardy              | min. 320 GB z nielimitowaną możliwością rozbudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kompatybilne typy plików | Rastrowe kolorowe: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC<br>Wektorowe kolorowe/monochromatyczne: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Wielostronicowy PDF & DWF<br>Rastrowe monochromatyczne: TIFF grupy 3 & 4, CALS grupa 4,<br>Monochromatyczny TIFF<br>Wektorowe monochromatyczne: Calcomp 906/907 |

## Specyfikacja Skaner/Kopiarka

|               |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość | 600 dpi (optyczna)                                                                                                 |
| Oryginał      | Pojedynczy arkusz, widoczny obraz / w górę                                                                         |
| Szerokości    | 210 mm-914 mm (międzynarodowe standardowe formaty stron, w tym ANSI, ARCH, ISO A & B, CHN, JPN)                    |
| Długość       | 210 mm – 6 m                                                                                                       |
|               | Informacje dotyczące tego opcjonalnego skanera dla systemu kolorowego KI 890 zawiera dokumentacja skanera KIP 2300 |

## Kontroler

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ kontrolera | System K Embedded, Windows Standard Embedded 7 - 64 bit, i5 Quad Cord (min.)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pamięć         | 4 GB (min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formaty plików | Rastrowe kolor: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC<br>Wektorowe kolor/czarno-białe: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, wielostronicowy PDF & DWF<br>Rastrowe czarno-białe: TIFF grupa 3 i 4, CALS grupa 4, Skala odcieni szarości TIFF<br>Wektorowe czarno-białe: Calcomp 906/907 |

## Specyfikacja Urządzenia

|                                                |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-rolkowa drukarka kolorowa i monochromatyczna | Kolorowa i monochromatyczna drukarka z inteligentnym ekranem dotykowym KIP System K                                                                             |
| Skaner systemowy                               | Wbudowany skaner KIP 720                                                                                                                                        |
| System odbioru prac (standard)                 | Przednia taca odbiorcza                                                                                                                                         |
| System odbioru prac (opcja)                    | Taca KIP 800, KIPFold 1000, KIPFold 2800                                                                                                                        |
| Opis                                           | Wysokowydajne wielkoformatowe drukowanie/kopiowanie/skanowanie w kolorze i w czerni                                                                             |
| Typ                                            | Druk elektrofotograficzny LED z fotoprzewodnikiem organicznym (bęben OPC)<br>Wywoływanie kontaktowe z wykorzystaniem niemagnetycznego tonera jednodziałnikowego |
| Konfiguracja                                   | System wielofunkcyjny (kopiowanie, skanowanie, drukowanie)                                                                                                      |
| Prędkość                                       | Do 268 m <sup>2</sup> /h zarówno w kolorze jak i w czerni, niezależnie od rodzaju obrazu i rozdzielczości                                                       |
| Czas nagrzewania                               | Z trybu gotowości od razu lub mniej niż 6 minut od włączenia urządzenia                                                                                         |
| Toner                                          | Cztery kolory (CMYK), toner suchy, drukowane obrazy są odporne na działanie UV i wody                                                                           |
| Zasilanie                                      | EU/UK: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A                                                                                                                                |
| Zużycie energii                                | Tryb gotowości: 0.6 kWh   Drukowanie: 1.9 kWh   Nagrzewanie: 3.4 kWh   Tryb uśpienia: 3 kWh                                                                     |
| Poziom hałasu                                  | <65 db podczas drukowania                                                                                                                                       |
| Ozon                                           | <0,05 ppm (średnio na 8 godzin)                                                                                                                                 |

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                       | 1500 x 1080 x 1155 mm (szerokość x głębokość x wysokość)                                                      |
| <b>Waga</b>                          | 510 kg                                                                                                        |
| <b>Wymagana przestrzeń (minimum)</b> | 3350 x 2600 mm (szerokość x głębokość)<br>3350 x 5190 mm (szerokość x głębokość   z opcjonalną tylną tacą od  |
| <b>Wymagania dotyczące zasilania</b> | EU/UK: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A                                                                              |
| <b>Gniazdo elektryczne</b>           | Europa = CEE   UK = BS 546   Pozostałe regiony = zgodnie z lokalnymi normami                                  |
| <b>Gniazdo sieciowe</b>              | Port RJ-45 CAT5 lub wyższej. LAN co najmniej 100 MB. Zalecane 1000 MB                                         |
| <b>Temperatura pomieszczenia</b>     | 10-30 stopni Celsjusza                                                                                        |
| <b>Wilgotność</b>                    | 15-80 % RH                                                                                                    |
| <b>Analiza obiektu</b>               | Dokumentację dotyczącą analizy obiektu dla drukarek serii KIP 800 należy przygotować przed instalacją systemu |



|   | Nazwa części                    | Funkcja                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Taca wydruków                   | Na te tace wysuwane są ukończone wydruki.                                                                                                      |
| 2 | Zespół skanera                  | Podczas tworzenia skanu lub kopii, oryginał wczytywany jest przy wykorzystaniu tego zespołu.                                                   |
| 3 | Przycisk przerywania skanowania | Podczas skanowania: zatrzymanie awaryjne<br>Podczas czuwania: wysuwanie                                                                        |
| 4 | Przycisk Start                  | Umożliwia rozpoczęcie skanowania, jeśli oprogramowanie sterujące wymaga interwencji użytkownika.                                               |
| 5 | Interfejs użytkownika           | Interfejs to ekran dotykowy umożliwiający użytkownikowi wykonanie wielu różnych działań.<br>Obszaru LCD <b>NIE NALEŻY</b> naciskać zbyt mocno. |
| 6 | Taca ręczna                     | Za pomocą tacy ręcznej można podawać pojedyncze, przycięte                                                                                     |
| 7 | Szuflada zwojów                 | W tym miejscu można załadować zwoje mediów.                                                                                                    |
| 8 | Wskaźnik stanu                  | Wskaźnik LED pokazuje następujące statusy drukarki.                                                                                            |

| Kolor        | Warunek       | Status                                                                 |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zielone      | Światło stałe | Urządzenie gotowe, drukowanie                                          |
| Zielone      | Światło       | Nagrzewanie.                                                           |
| Pomarańczowe | Światło stałe | Wezwanie operatora, błąd                                               |
| Czerwony     | Światło stałe | Wezwanie serwisu, błąd                                                 |
| Niebieskie   | Światło stałe | Urządzenie nagrzane, czuwanie                                          |
| Niebieskie   | Światło stałe | Urządzenie zimne, czuwanie                                             |
| Jasny fiolet | Światło stałe | Drukarka jest wyłączona, ale sterownik drukowania jest nadal włączony. |

\*Zdjęcia poglądowe mogą odbiegać od realnego wyglądu urządzenia - parametry dla urządzeń KIT 850.