

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-m2735dw-p-45002.html>

Kyocera ECOSYS M2735dw - wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A4 - podajnik oryginałów jednostronny ADF, Wi-Fi, A4, duplex, FAX, toner

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ECOSYS M2735dw
Kod producenta	ECOSYS M2735dw
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu



Kyocera ECOSYS M2640idw

wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne formatu A4

Wi-Fi, A4, duplex, FAX, jednostronny podajnik oryginałów

Wydajność bębna 100 000 str..
Toner startowy na 1 000 str.
Miesięczne obciążenie: do 20 000 str.

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Kyocera **ECOSYS M2540dn** drukuje z prędkością 40 stron na minutę, cechuje się krótkim czasem oczekiwania na pierwszy wydruk i pierwszą kopię oraz posiada zaawansowane funkcje skanowania, w tym możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, dzięki czemu z łatwością zwiększy wydajność pracy w Twoim biurze. Model posiada wydajne tonery na 7200 arkuszy oraz dużą pojemność podajników papieru wynoszącą 850 stron. Trwałe podzespoły gwarantują nadzwyczajną wydajność i niezawodność, których możesz być pewien w każdej sytuacji.

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji i posiada polską gwarancję producenta, aktualny firmware oraz menu w j. polskim.



Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy
- Platforma HyPASTM umożliwiającą personalizację urządzenia (opcja)
- 4,3-calowy (10,9 cm) panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia
- Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6
- Wi-Fi i Wi-Fi Direct obsługujące AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu
- Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie

Koszty eksploatacji:

- Drukarka monochromatyczna Kyocera **ECOSYS M2040dn** A4
- TK-1170 toner do Kyocera ECOSYS M2040dn ECOSYS M2135dn ECOSYS M2540dn ECOSYS M2635dn ECOSYS M2640idw ECOSYS M2735dw - 7 200 tys.

Dane techniczne

Informacje ogólne

Ogólnie typ

Wielofunkcyjne monochromatyczna drukarka A4



Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser
Prędkość drukowania	Do 35 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 20 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony/kopii	Ok. 6,8 / 6,9 sekundy lub mniej
Wymiary (szer x gł x wys)	417 x 412 x 437 mm
Waga	Ok. 19 kg
Pobór mocy	Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Kopiowanie/drukowanie: 47,2 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001
Pamięć	Standard 512 MB, maks. 1536 MB

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	850 arkuszy
Moduł dupleksu	Drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa	Maksymalnie 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepiętlenia.
Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie	50 arkuszy, 50 – 160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie

Procesor	800MHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS



Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417)
Rozliczanie	100 kodów departamentowych
Obsługiwane Systemy Operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Informacje kopiowanie

Maksymalny format oryginału	A4(Platen)/Legal(DP)
Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii
Typy ekspozycji	Ręczna: 9 stopni
Współczynniki zoom	7 zmniejszeń/5 powiększeń
Zakres zoom	25 - 400 % co 1%
Kopiowanie ciągłe	1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią)
Ustawienia obrazu	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa

Informacje skanowanie

Ogólnie typ	MMR/JPEG
Technologia	TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
Prędkość drukowania	Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron
Rozdzielczość	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Maksymalny format skanowania	A4(Platen), Legal(DP)
Funkcjonalności skanera	Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network)
Dostępne rozdzielczość	300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi
Prędkość skanowania	40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie)

Informacje faks



Szybkość modemu	ITU-T Super G3
Szybkość modemu	Maks. 33,6 kbps
Szybkość skanowania	2 sekundy/arkusz lub mniej
Szybkość transmisji	3 sekundy lub mniej
Dostępne rozdzielczości	Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Maksymalny format oryginału	A4, Legal
Metody kompresji	JBIG, MMR, MR, MH
Funkcje	Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

Interfejsy

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, WiFi, gniazdo karty SD/SDHC
------------------------------	---

Opcje

UG-33 Obsługa ThinPrint
MD3-1024 1024 MB RAM
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji
PF-1100 Kaseta na papier 375 x 393 x 100 mm 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm – 216 x 356 mm 250 arkuszy A4
CB-1100 Szafka drewniana na kółkach z drzwiczkami 377 x 407 x 500 mm

Materiały eksploatacyjne

Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)	TK-1150 toner do - 3 000 tys. ECOSYS P2235DN, ECOSYS P2235DW, ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dw
--	--

Gwarancja

Gwarancja	2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową
------------------	--

```
::-webkit-scrollbar { width: 7px; height: 1px; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 5px; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 610px; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 10px luzu */ height: 460px; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 140px; /* szerokosc miniatur */ height: 400px; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 5px 0; } .css_gallery li { display: block; width: 150px; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 150px; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 150px; height: 150px; } .css_gallery li img { border: 0px solid #000; max-width: 610px; max-height: 400px; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 165px; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```

