

Link do produktu: <https://agapo.pl/filtry-powietrza-do-ideal-ap-15-p-44572.html>

Zestaw filtrów HEPA i węglowy do urządzenia IDEAL AP 15 - O.FILTRO - HEPA H13 + Carbon - IDEAL AP 15

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	AP 15
Producent	OPUS

Opis produktu

Zestaw filtrów HEPA i węglowy

do urządzenia IDEAL AP 15

O.FILTRO HEPA H13 + CARBON

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- zestaw filtrów do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 15
- w zestawie filtr HEPA klasy H13 i filtr węglowy
- żywotność filtra do 2 lat
- skuteczność filtra HEPA na poziomie $\geq 99,5\%$

Opis produktu:

Proponowany zestaw zawiera filtr węglowy (CARBON) oraz filtr HEPA klasy H13, który zatrzymuje prawie 100% szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza, w tym roztocza, wirusy, czy kurz. Filtr zatrzymuje drobny pył, alergeny, bakterie i zarodniki pleśni, a także dym papierosowy i inne nieprzyjemne zapachy.

Zestaw filtrów odpowiada modelowi oczyszczacza IDEAL AP 15.

Jak wymienić filtry?

Aby wymienić filtr HEPA należy:



1. Wyjąć kasę filtracyjną z urządzenia i postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
2. Wyjąć filtr wstępny (można go odkurzyć przed zdjęciem). Filtr zabezpieczony jest wypustkami, które należy delikatnie odchylić z każdej strony i następnie wyjąć filtr.
3. Odkurzyć, a w razie potrzeby umyć pod bieżącą wodą filtr wstępny oraz dokładnie osuszyć go przed ponowną instalacją.
4. Wyjmij filtr HEPA pociągając za wystającą taśmę lub za zużyty filtr.
5. Umieść nowy filtr HEPA w odpowiednim miejscu.
6. Zamontuj ponownie filtr wstępny.

Aby wymienić filtr węglowy należy:

1. Obrócić kasę filtracyjną o 180°.
2. Odegnij dwie z czterech wypustek, które posiadają uchwyt i wyciągnij filtr z urządzenia.
3. Umieść w odpowiednim miejscu nowy wkład węglowy.
4. Zamontuj kasę filtracyjną w urządzeniu i zresetuj wskaźnik wymiany filtra. Dalej postępuj zgodnie z instrukcją załączoną do urządzenia.

Utylizacja wkładów

Zużyte filtry można utylizować wraz z domowymi odpadami. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji i segregacji odpadów.

SKUTECZNIE USUWAJĄ ALERGENY. OCZYSZCZAJĄ POWIETRZE!

Zadbaj o czysty i zdrowy dom!

Zapewnij spokojny sen Twojemu dziecku!

Chroń tych, których kochasz najbardziej!



Wirusy i bakterie



Pyłki



Sierść zwierzęca



Opary chemiczne



Spaliny



Aerozole



Kurz



Zapachy



Dym papierosowy



Chemia budowlana



Pleśń



Drobnny pył