

Link do produktu: <https://agapo.pl/foliarka-tauler-printlam-cti-p-44971.html>

Foliarka Tauler printlam CTI

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	taulerPrintlamCTI
Producent	Tauler

Opis produktu

Foliarka Tauler printlam CTI

Wysoka gwarancja jakości.

ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878



Opis produktu:

Foliarka urządzenie przeznaczone do pakowania odpowiednią folia arkuszy papieru dla względów estetycznych i trwałości.





Cechy urządzenia:

- Automatyczne pobieranie za pomocą pneumatycznej głowicy.
- Nożycowy system separacji arkuszy.
- Cylinder grzejny wypełniony olejem.
- Prędkość regulowana elektronicznie.
- Boczne prowadnice centrujące arkusze.
- Pneumatyczny docisk wałka z zabezpieczeniami.
- System docinania kompatybilny z systemem BIOPP oraz foliami nylonowymi.
- Automatyczne ustawienia zakładki przez czołowe wykrywanie arkusza.
- Dotykowy panel sterowania LCD.
- Fotokomórka zatrzymująca maszynę w przypadku braku arkusza.
- Wałek dociskowy stworzony do idealnej pracy w drukarniach cyfrowych i offsetowych.
- Kompaktowy, regulowany system docinania z automatycznym stackerem.
- Regulowany system prostowania arkuszy.
- System cicia bocznego.

Dla czego warto wybrać foliarę Tauler!!

AUTOMATYKA ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ	DUŻA PRĘDKOŚĆ WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ
PRZEWAGA RYNKOWA WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ OD TWOJEJ KONKURENCJI	WARTOŚĆ DODANA POSIADA FUNKCJE NIE SPOTYKANE W PODOBNYCH URZĄDZENIACH
MAŁE WYMIARY KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA	JEDEN OPERATOR OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW PRACY.
ŁATWOŚĆ W UŻYCIU CHRONI PRZED PROBLEMAMI W OBSŁUDZE /SERWISIE	WYTRZYMAŁOŚĆ SZYBKA KONFIGURACJA POZWAŁA NA KRÓTSZY CYKL PRODUKCYJNY
WYTRZYMAŁOŚĆ WYPRODUKOWANA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW ORAZ NAJWYŻSZEJ KLASY EUROPEJSKICH PODZESPOŁÓW.	

Specyfikacja techniczna 75

Max. prędkość	30m/min
Max. prędkość podajnika	4.000 ark/h
Ładowność pojemnika	530 mm
Min.- Max. rozm. ark	200x250 mm – 750x1 050 mm
Min. - Max. gramatura: arkusza	Od 135 g/m ² do 450 g/m ²
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenia zgodne z normami CE
Zasilanie	400 V 3 fazy 50 Hz
Pobór mocy	9,2 kW

Specyfikacja techniczna 105

Max. prędkość	30m/min
Max. prędkość podajnika	4.000 ark/h
Ładowność pojemnika	530 mm



Min.- Max. rozm. ark	250x200 mm – 1 050x10 50 mm
Min. - Max. gramatura: arkusza	Od 135 g/m ² do 450 g/m ²
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenia zgodne z normami CE
Zasilanie	400 V 3 fazy 50 Hz
Pobór mocy	12,2 kW
Gwarancja	
Gwarancja	12 miesięcy.