

Link do produktu: <https://agapo.pl/hp-monitor-p21b-g4-fhd-20-7-cala-9ty24aa-p-46112.html>



HP Monitor P21b G4 FHD 20,7 cala 9TY24AA

Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	P21b
Kod producenta	P21b g4
Producent	HP

Opis produktu

HP Monitor P21b G4 FHD 20,7 cala 9TY24AA

Model	P21b G4
Proporcje obrazu	16:09
Przekątna ekranu	20.7"
Typ matrycy	TFT-TN
Powierzchnia matrycy	Matowa
Ekran dotykowy	Nie
Technologia podświetlania	Diody LED
Obszar widzialny w pionie	257.58 mm
Obszar widzialny w poziomie	457.92 mm
Plamka matrycy	0.2385 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji	5 ms
Jasność	250 cd/m²
Kontrast statyczny	600:01:00
Kontrast dynamiczny	8 000 000:1
Częstotliwość pozioma min.	30 kHz
Częstotliwość pozioma max.	80 kHz
Częstotliwość pionowa min.	50 Hz
Częstotliwość pionowa max.	60 Hz
Kąt widzenia poziomy	90 °
Kąt widzenia pionowy	65 °
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub



	1 x HDMI
	1 x Audio in
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany tuner TV	Nie
Kamera internetowa	Brak
Pivot	Nie
Certyfikaty	BSMI
	CB
	CEL
	CE
	CCC
	EAC
	ISO 9241-307
	KCC
	KC
	TCO
	TUV
Standard VESA	100 x 100
Pobór mocy	23.5 W
Akcesoria w zestawie	Kabel VGA (1.5 m)
	Kabel Audio (1.8m)
	Zestaw dokumentacji (informacje produktowe, karta gwarancji)
Kolor	Czarny
Wysokość	294.1 mm
Wysokość z podstawą	374.1 mm
Szerokość	490.3 mm
Głębokość	46.3 mm
Głębokość z podstawą	186.1 mm
Waga	2.35 kg
Waga z podstawą	2.65 kg

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa



Opis produktu	HP P21b G4 - P-Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 20.7"
Rodzaj urządzenia	Monitor LCD z podświetleniem LED - 20.7"
Klasa energii	Klasa E
Konsumpcja energii na rok	18 kWh
Konsumpcja energii (w trybie ON)	13.1 W
Typ panela	TN
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.2385 mm
Jasność	250 cd/m2
Współczynnik kontrastu	600:1 / 8000000:1 (dynamic)
Czas reakcji	5 ms (wł./wył.)
Złącza wejściowe	HDMI,VGA
Regulacja pozycji ekranu	Odchylenie
Powłoka ekranu	Antyreflekcyjna,3H Hard Coating,Mgła 25%
Napięcie	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Kolor	Czarna końcówka
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką	49.03 cm x 18.61 cm x 37.41 cm
Waga	2.65 kg
Lokalizacja	Angielski / Europa
Standardy ochrony środowiska	TCO Certified Displays 8,Tak
Zgodność z normami	Plug and Play,TUV GS,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,E-Standby,CEC,KC,CECP,CEL,EAC,ISCEPA,BIS,ICE,Mexico Energy label,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam - MEPS,South Africa Energy Label,Ukraine Energy Label,TGM,Mexico LASE form
Gwarancja producenta	Gwarancja na 3 lata

Specyfikacja rozszerzona

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza	Klasa E
Klasa energii	18 kWh
Konsumpcja energii na rok	20.7"
Wielkość przekątnej	TN
Typ panela	16:9
Współczynnik kształtu	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość natywna	0.2385 mm
Rozstaw pikseli	106.42
Pikseli na cal	250 cd/m2
Jasność	600:1 / 8000000:1 (dynamic)
Współczynnik kontrastu	5 ms (wł./wył.)
Czas reakcji	50 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania pionowego	30 - 80 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego	90
Poziomy kąt widzenia	65
Pionowy kąt widzenia	Antyreflekcyjna,3H Hard Coating,Mgła 25%
Powłoka ekranu	Podświetlenie LED
Technologia podświetlenia	6500K
Temperatura koloru	Chiński (tradycyjny),chiński (uproszczony),angielski,niemiecki,f
Języki OSD	rancuski,włoski,portugalski,hiszpański,duński,japoński
Charakterystyka	72% gamy kolorów NTSC,Low Blue Light Mode,technologia
Kolor	Flicker Free,beztęciowy,Color Calibrated
Wymiary (szer./głęb./wys.)	Czarna końcówka
Waga	49.03 cm x 18.61 cm x 37.41 cm - z podstawką
Audio	2.65 kg
Typ	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał	1 wat
Złącza	



Interfejsy	HDMI VGA Wejście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu	Odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm
Różne	
Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuje interfejs VESA
Dołączone przewody	1 x kabel HDMI - 1.5 m 1 x kabel audio - 1.8 m
Zestaw montażowy	Dołączony
Żywotność podświetlenia	30,000 godzin
Zgodność z normami	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, Mexico Energy label, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, Mexico LASE form
Lokalizacja	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	13.1 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	13.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy)	23.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie	HP Display Assistant
Wymagany system operacyjny	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką - szerokość:49.03 cm - głębokość:18.61 cm - wysokość:37.41 cm - waga:2.65 kg Bez podstawki - szerokość:49.03 cm - głębokość:4.63 cm - wysokość:29.41 cm - waga:2.35 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa	54 cm
Głębokość transportowa	12.3 cm
Wysokość transportowa	34.5 cm
Waga transportowa	3.4 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO	TCO Certified Displays 8
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	5 °C
Maksymalna temperatura pracy	35 °C
Dopuszczalna wilgotność	20-80% (niekondensująca)