

Link do produktu: <https://agapo.pl/hp-monitor-p24v-g4-fhd-23-8-cali-9tt78aa-p-46127.html>

HP Monitor P24v G4 FHD 23,8 cali 9TT78AA

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Monitor HP VH22
Kod producenta	Monitor HP VH22
Producent	HP

Opis produktu

HP Monitor P24v G4 FHD 23,8 cali 9TT78AA

P-Series, monitor LED, 23.8", 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz, IPS, 250 cd/m², 1000:1, 5 ms, HDMI, VGA, czarny

ZAPYTAJ O LEPSZĄ CENĘ tel: **660-486-906, 794-900-078, 793-900-878**



Opis produktu:

Bezproblemowy monitor do codziennych zastosowań biznesowych, dostępny w korzystnej cenie. Staw czoła wielu codziennym zadaniom podzielonym na wiele okien, dzięki pokazniemu monitorowi HP P24v G4, który oferuje optymalną wygodę regulacji i zapewnia obraz w jakości Full HD oraz kąty widzenia w zakresie 178°.

Cechy produktu

- **Wyraźny obraz wszystkich wyświetlanych treści**
- Postaw na żywe kolory i wyraźne detale we wszystkim, co robisz - niezależnie od tego, czy siedzisz, czy pracujesz na stojąco - korzystając z monitora Full HD IPS o kątach widzenia w zakresie 178°.
- Podłączaj szybko i wygodnie swoje urządzenia i dodatkowe monitory za pośrednictwem portów HDMI i VGA, bez żadnych adapterów.
- Wykorzystaj większą przestrzeń ekranu, dzięki wąskiej trójsronnej ramce, która pozwala na bezproblemowe połączenie dwóch monitorów z praktycznie bezramkową przerwą.

Model	9TT78AA
Proporcje obrazu	16:09
Przekątna ekranu	23.8"
Typ matrycy	TFT IPS
Powierzchnia matrycy	Matowa
Ekran dotykowy	Nie
Technologia podświetlania	Diody LED
Plamka matrycy	0.274 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji	5 s
Jasność	250 cd/m²



Kontrast statyczny	1 000:1
Częstotliwość pozioma min.	30 kHz
Częstotliwość pozioma max.	80 kHz
Częstotliwość pionowa min.	50 Hz
Częstotliwość pionowa max.	60 Hz
Kąt widzenia poziomy	178 °
Kąt widzenia pionowy	178 °
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Wbudowany tuner TV	Nie
Kamera internetowa	Brak
Pivot	Nie
Certyfikaty	BSMI
	CE
	CCC
	CB
	CEL
	EAC
	Energy Star
	ISO 9241-307
	KC
	KCC
	MEPS
	TCO
	TUV
	VCCI
Standard VESA	100 x 100
Pobór mocy	26 W
Akcesoria w zestawie	Monitor
	Przewód zasilający AC
	Przewód HDMI
	Dokumentacja
	Karta gwarancyjna
	Informacje o produkcie
Kolor	Czarny
Wysokość	325 mm
Wysokość z podstawą	405 mm
Szerokość	539.6 mm
Głębokość	47.6 mm
Głębokość z podstawą	186.1 mm
Waga	3.46 kg



Specyfikacja podstawowa

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu
Rodzaj urządzenia
Klasa energii
Konsumpcja energii na rok
Konsumpcja energii (w trybie ON)
Typ panela
Współczynnik kształtu
Rozdzielczość natywna
Rozstaw pikseli
Jasność
Współczynnik kontrastu
Czas reakcji
Złącza wejściowe
Regulacja pozycji ekranu
Powłoka ekranu
Napięcie
Kolor
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką
Waga
Lokalizacja
Standardy ochrony środowiska
Zgodność z normami

Gwarancja producenta

HP P24v G4 - P-Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Monitor LCD z podświetleniem LED - 23.8"
Klasa D
24 kWh
13.2 W
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
0.2745 mm
250 cd/m²
1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
HDMI,VGA
Odchylenie
Anti-glare 3H hardness
AC 120/230 V (50/60 Hz)
Czarny
53.96 cm x 18.61 cm x 40.5 cm
3.46 kg
Angielski / Europa
TCO Certified Displays 8,Tak
TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO
9241-307,KCC,produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot
6,WEEE,cTUVus,TUV Bauart,E-
Standby,CEC,UkrSEPRO,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,CEL Grade
2,SEPA,BIS,Energy-using Products (EuP) Lot 5,NOM-
NYCE,ICE,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam -
MEPS,Mexico MEPS,South Africa MEPS,Ukraine Energy
Label,TGM,Japan PC Green Label
Gwarancja na 3 lata

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne
Rodzaj wyświetlacza
Klasa energii
Konsumpcja energii na rok
Wielkość przekątnej
Typ panela
Współczynnik kształtu
Rozdzielczość natywna
Rozstaw pikseli
Jasność
Współczynnik kontrastu
Czas reakcji
Częstotliwość odświeżania pionowego
Częstotliwość odświeżania poziomego
Poziomy kąt widzenia
Pionowy kąt widzenia
Powłoka ekranu
Technologia podświetlenia
Temperatura koloru
Języki OSD

Charakterystyka

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D
24 kWh
23.8"
IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
0.2745 mm
250 cd/m²
1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
50 - 60 Hz
30 - 80 kHz
178
178
Anti-glare 3H hardness
Podświetlenie LED
6500K
Chiński (tradycyjny),chiński (uproszczony),angielski,niemiecki,f
rancuski,włoski,portugalski,hiszpański,duński,japoński
72% gamy kolorów NTSC,Low Blue Light Mode,technologia
Flicker Free,bezzręcowy,szkoło niezawierające arsenu,mikro



Kolor	krawędź 3-stronna
Wymiary (szer./głęb./wys.)	Czarny
Waga	53.96 cm x 18.61 cm x 40.5 cm - z podstawką
Złącza	3.46 kg
Interfejsy	HDMI
	VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu	Odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+22
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm
Różne	
Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody	1 x kabel VGA - 1.5 m
Żywotność podświetlenia	30,000 godzin
Zgodność z normami	TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6, WEEE, cTUVus, TUV Bauart, E- Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, CEL Grade 2, SEPA, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, NOM- NYCE, ICE, Australia-Nowa Zelandia - MEPS, Wietnam - MEPS, Mexico MEPS, South Africa MEPS, Ukraine Energy Label, TGM, Japan PC Green Label
Lokalizacja	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	13.2 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	13.2 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy)	26 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką - szerokość: 53.96 cm - głębokość: 18.61 cm - wysokość: 40.5 cm - waga: 3.46 kg Bez podstawki - szerokość: 53.96 cm - głębokość: 4.76 cm - wysokość: 32.5 cm - waga: 3.14 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa	58.8 cm
Głębokość transportowa	12.3 cm
Wysokość transportowa	37.3 cm
Waga transportowa	4.7 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO	TCO Certified Displays 8
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	5 °C
Maksymalna temperatura pracy	35 °C
Dopuszczalna wilgotność	20-80% (niekondensująca)