Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:40

Link do produktu: https://agapo.pl/hp-monitor-p24v-g4-fhd-23-8-cali-9tt78aa-p-46127.html



HP Monitor P24v G4 FHD 23,8 cali 9TT78AA

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Monitor HP VH22**
Kod producenta	**Monitor HP VH22**
Producent	**HP**

Opis produktu

HP Monitor P24v G4 FHD 23,8 cali 9TT78AA

P-Series, monitor LED, 23.8", 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz, IPS, 250 cd/m², 1000:1, 5 ms, HDMI, VGA, czarny

ZAPYTAJ O LEPSZĄ CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

Opis produktu:

Bezproblemowy monitor do codziennych zastosowań biznesowych, dostępny w korzystnej cenie. Staw czoła wielu codziennym zadaniom podzielonym na wiele okien, dzięki pokaźnemu monitorowi HP P24v G4,który oferuje optymalną wygodę regulacji i zapewnia obraz w jakości Full HD oraz kąty widzenia w zakresie 178°.

Cechy produktu

- **Wyraźny obraz wszystkich wyświetlanych treści**
- Postaw na żywe kolory i wyraźne detale we wszystkim, co robisz - niezależnie od tego, czy siedzisz, czy pracujesz na stojąco - korzystając z monitora Full HD IPS o kątach widzenia w zakresie 178°.
- Podłączaj szybko i wygodnie swoje urządzenia i dodatkowe monitory za pośrednictwem portów HDMI i VGA, bez żadnych adapterów.
- Wykorzystaj większą przestrzeń ekranu, dzięki wąskiej trójstronnej ramce, która pozwala na bezproblemowe połączenie dwóch monitorów z praktycznie bezramkową przerwą.

Model	9TT78AA
Proporcje obrazu	16:09
Przekątna ekranu	23.8''
Typ matrycy	TFT IPS
Powierzchnia matrycy	Matowa
Ekran dotykowy	Nie
Technologia podświetlania	Diody LED
Plamka matrycy	0.274 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji	5 s
Jasność	250 cd/m²

Kontrast statyczny	1 000:1
Częstotliwość pozioma min.	30 kHz
Częstotliwość pozioma max.	80 kHz
Częstotliwość pionowa min.	50 Hz
Częstotliwość pionowa max.	60 Hz
Kąt widzenia poziomy	178 °
Kąt widzenia pionowy	178 °
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI
Bluetooth	Nie
WiFi	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Wbudowany tuner TV	Nie
Kamera internetowa	Brak
Pivot	Nie
Certyfikaty	BSMI CE CCC CB CEL EAC Energy Star ISO 9241-307 KC KCC MEPS TCO TUV VCCI
Standard VESA	100 x 100
Pobór mocy	26 W
Akcesoria w zestawie	Monitor Przewód zasilający AC Przewód HDMI Dokumentacja Karta gwarancyjna Informacje o produkcie
Kolor	Czarny
Wysokość	325 mm
Wysokość z podstawą	405 mm
Szerokość	539.6 mm
Głębokość	47.6 mm
Głębokość z podstawą	186.1 mm
Waga	3.46 kg

Specyfikacja podstawowa

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	HP P24v G4 - P-Series - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Rodzaj urządzenia	Monitor LCD z podświetleniem LED - 23.8"
Klasa energii	Klasa D
Konsumpcja energii na rok	24 kWh
Konsumpcja energii (w trybie ON)	13.2 W
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.2745 mm
Jasność	250 cd/m2
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Czas reakcji	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Złącza wejściowe	HDMI,VGA
Regulacja pozycji ekranu	Odchylenie
Powłoka ekranu	Anti-glare 3H hardness
Napięcie	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Kolor	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką	53.96 cm x 18.61 cm x 40.5 cm
Waga	3.46 kg
Lokalizacja	Angielski / Europa
Standardy ochrony środowiska	TCO Certified Displays 8,Tak
Zgodność z normami	TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6,WEEE,cTUVus,TUV Bauart,E-Standby,CEC,UkrSEPRO,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,CEL Grade 2,SEPA,BIS,Energy-using Products (EuP) Lot 5,NOM-NYCE,ICE,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam - MEPS,Mexico MEPS,South Africa MEPS,Ukraine Energy Label,TGM,Japan PC Green Label
Gwarancja producenta	Gwarancja na 3 lata

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii	Klasa D
Konsumpcja energii na rok	24 kWh
Wielkość przekątnej	23.8"
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.2745 mm
Jasność	250 cd/m2
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Czas reakcji	5 ms (szary-do-szarego z technologią overdrive)
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 80 kHz
Poziomy kąt widzenia	178
Pionowy kąt widzenia	178
Powłoka ekranu	Anti-glare 3H hardness
Technologia podświetlenia	Podświetlenie LED
Temperatura koloru	6500K
Języki OSD	Chiński (tradycyjny),chiński (uproszczony),angielski,niemiecki,francuski,włoski,portugalski,hiszpański,duński,japoński
Charakterystyka	72% gamy kolorów NTSC,Low Blue Light Mode,technologia Flicker Free,bezrtęciowy,szkło niezawierające arsenu,mikro

	krawędź 3-stronna
Kolor	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.)	53.96 cm x 18.61 cm x 40.5 cm - z podstawką
Waga	3.46 kg
Złącza	
Interfejsy	HDMI VGA
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu	Odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+22
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm
Różne	
Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno),odpinana podstawa,obsługuej interfejs VESA
Dołączone przewody	1 x kabel VGA - 1.5 m
Żywotność podświetlenia	30,000 godziny
Zgodność z normami	TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,produkty wykorzystujące energię (PWE) Lot 6,WEEE,cTUVus,TUV Bauart,E-Standby,CEC,UkrSEPRO,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,CEL Grade 2,SEPA,BIS,Energy-using Products (EuP) Lot 5,NOM-NYCE,ICE,Australia-Nowa Zelandia - MEPS,Wietnam - MEPS,Mexico MEPS,South Africa MEPS,Ukraine Energy Label,TGM,Japan PC Green Label
Lokalizacja	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	13.2 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	13.2 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy)	26 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką - szerokość:53.96 cm - głębokość:18.61 cm - wysokość:40.5 cm - waga:3.46 kg Bez podstawki - szerokość:53.96 cm - głębokość:4.76 cm - wysokość:32.5 cm - waga:3.14 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa	58.8 cm
Głębokość transportowa	12.3 cm
Wysokość transportowa	37.3 cm
Waga transportowa	4.7 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO	TCO Certified Displays 8
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	5 °C
Maksymalna temperatura pracy	35 °C
Dopuszczalna wilgotność	20–80% (niekondensująca)