

DEVELOP

Dynamic balance

ineo⁺ 364e

druk w kolorze | 36 str./min

druk monochromatyczny | 36 str./min



agapo.pl



PC-NET
Rafał Latacz
Częstochowa
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@pc-net.pl

Piotr: 794 900 078 handlowiec@pc-net.pl

Ilona: 793 900878 biuro@pc-net.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

Konsolowa (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: max. 36/36 str./min. (w kolorze / w czerni)
> A3: max. 18/18 str./min. (w kolorze / w czerni)

System kopiowania

Laser

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

> Standard: 1,150 arkuszy, max. 3,650 arkuszy
> Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-A3, 52-256g/m²)
> Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-SRA3, 52-256g/m²)
> Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru (A5-SRA3, szerokość 90 do 320mm, długość 139.7 do 1,200mm oraz baner, 52-300g/m²) dla papierów standardowych, kopert, OHP oraz papierów o wysokiej gramaturze

Format papieru

Max. 320 x 450 mm
Max. format baneru 297 x 1,200 mm

Obszar wydruku

Max. 314 x 443 mm
Max. zadruk baneru 291 x 1,193 mm

Czas nagrzewania

20 sekund lub mniej

Wymiary

615 x 779 x 685 mm (bez opcji)

Waga

Okolo 85 kg (bez opcji)

Zasilanie

220-240 V/50/60 Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 800 Mhz
Opcjonalnie: kontroler Fiery IC-414, 2.6GHz

Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia / twardy dysk (2 GB RAM / 250 GB HDD)
Fiery IC-414: 2GB, 160GB HDD

Rozdzielczość

Max. 1,800 x 600 dpi (z wygładzaniem)
Tryb wysokiej jakości: 1,200 x 1,200 dpi

Interfejs

Ethernet 10 BaseT/100BaseTX/1000 BaseT,
USB 2.0

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulacja

PCL 6, PS 3, XPS

Sterowniki

Windows XP/Vista/7/8 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), 2008R2x64, 2012x64, Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/Box(HDD)/PC (SMB)/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS/Twain Sieciowy

Rozdzielczość

Max. 600 dpi

Szybkość skanowania

Max. 160 obrazów/min. w kolorze i czerni

Rozmiar oryginałów

Max. A3

Formaty skanowania

TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPEG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX
Opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), Przeszukiwalny PDF/PPTX/DOCX/XLSX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, Linearyzowany PDF

Adresy skanowania

2,100, wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> Dwustronny podajnik dokumentów (opcja)
> A6 - A3
> 100 arkuszy, max. 128g/m²
> Podajnik Dual Scan
> A6 - A3
> 100 arkuszy, max. 163g/m²

Wielokrotność kopiowania

1 - 9,999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400 % krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

6.9 / 5.3 s (w kolorze / w czerni)

Pamięć urządzenia/HDD

2 GB RAM / 250GB

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax jako standard)

Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, <3 s ITU-No.1

Pamięć

Korzysta z pamięci urządzenia

OPCJE

> Podajnik dokumentów (100 arkuszy)
> Podajnik Dual Scan (100 arkuszy)
> Pokrywa oryginałów
> Wewnętrzny finisz z wielopozycyjnym zszywaniem 50 arkuszy. Pojemność tacy wyjścia max 500 arkuszy, opcjonalny moduł dziurkujący (2/4 otwory)
> Finisz z zszywającą do 50 arkuszy: Pojemność tacy wyjścia do 3,300 arkuszy, opcjonalny moduł broszurujący, dziurkacz (2/4 otwory)
> Separator prac, pojemność do 200 arkuszy (150/50)
> Kasetka na papier (500 arkuszy)
> Kasetka na papier (2 x 500 arkuszy)
> Bank papieru na 2,500 arkuszy (A4)
> Podstawa
> Klawiatura numeryczna
> Podajnik na banery
> Moduł Faksu
> Moduł zabezpieczający
> Mocowanie klawiatury
> Interfejs USB / Interfejs USB z bluetooth
> Stół roboczy
> Czytnik biometryczny
> Czytnik kart zbliżeniowych
> Znacznik dokumentów wychodzących
> i-Option (dodatkowe funkcje)
> Adapter WLAN
> Zestaw do zdalnej kontroli przez Androida
> Kontroler Fiery

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

> store+find (opcja)
> convert+share (opcja)
> Personal Applications (opcja)
> Enterprise Suite (opcja)
> Data Administrator (konto użytkowników i koszty)
> Rozwiązania dla kart zbliżeniowych (opcja)
> Wsparcie Linuxa i Unixa
> Wsparcie SAP
> EveryonePrint (opcja)
> PCounter (opcja)

DEVELOP



PC-NET
Rafał Latacz
Częstochowa
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@pc-net.pl
Piotr: 794 900 078 handlowiec@pc-net.pl
Ilona: 793 900878 biuro@pc-net.pl

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasetki odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji.