

DEVELOP

Dynamic balance



PC-NET
Rafał Latacz
Częstochowa
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@pc-net.pl

Piotr: 794 900 078 handlowiec@pc-net.pl

Ilona: 793 900 878 biuro@pc-net.pl

ineo⁺ 458

druk w kolorze | 45 str./min

druk monochromatyczny | 45 str./min



Pamięć systemowa / HDD	4,096 MB / 250 GB
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dual scan ADF
Format papieru	A6-SRA3, formaty nietypowe; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
Obsługiwana gramatura	52-300 g/m ²
Pojemność kaset	Standard: 1,150 arkuszy Max.: 6,650 arkuszy
Kaseta 1 (std)	500 ark., A5-A3, 52-256 g/m ²
Kaseta 2 (std)	500 ark., A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Kasety opcjonalne	1x500 ark., A5-A3, 52-256 g/m ² 2x500 ark., A5-A3, 52-256 g/m ² 1x2,500 ark., A4, 52-256 g/m ²
Banki papieru	1x3,000 ark., A4, 52-256 g/m ² 1x2,500 ark., A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Podajnik ręczny	150 ark., A6-SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60-300 g/m ²
Dupleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Wykańczanie prac (opcja)	Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie, dziurkowanie, zszywanie, składanie na Z, folderowanie, składanie na trzy, broszurowanie
Pojemność tacy wyjścia (z finiszerm / bez finiszera)	Max.: 3,300 ark. / 250 ark.
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.6 kW
Wymiary systemu (W x D x H)	615 x 693 x 961 mm (bez opcji)
Waga urządzenia	Ok. 110 kg

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Laser
Rodzaj tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania / druku	Do 45 str. A4/min Do 22 str. A3/min
Automatyczny dupleks	Do 45 str./min
FCOT (mono/kolor)	4.0 s / 5.1 s
Czas nagrzewania	Okolo 25 s w czerni i 35 s w kolorze
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1 - 9,999
Format oryginału	A5 - A3
Powiększenie	25 - 400% krokowo co 0.1%; skalowanie automatyczne

Specyfikacja skanera

Prędkość (mono / kolor)	Do 120 obr./min - simplex Do 240 obr./min - duplex
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	E-mail (Skan do mnie), SMB (Do folderu domowego), FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS, URL, TWAIN Sieciowy
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcjonalnie: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP



PC-NET
Rafał Łatacz
Częstochowa
Słonecznikowa 6B

Agnieszka: 660 486 906 agnieszka@pc-net.pl
Piotr: 794 900 078 handlowiec@pc-net.pl
Ilona: 793 900 878 biuro@pc-net.pl

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), ineoPRINT (iOS & Android), Autoryzacja i parowanie NFC (Android)

Specyfikacja faksu

Fax standard	Super G3 (opcja)
Fax transmisja	Analogowy, i-Fax, Kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)

Opcje

Kaseta uniwersalna PC-115	A5-A3, 500 arkuszy, 52-256 g/m ²
Kaseta uniwersalna PC-215	A5-A3, 2 x 500 arkuszy, 52-256 g/m ²
Kaseta dużej pojemności PC-415	A4, 2,500 arkuszy, 52-256 g/m ²
Podstawa DK-510	Podstawa pod urządzenie
Bank papieru LU-207	A4-SRA3; 2,500 arkuszy; 52-256 g/m ²
Bank papieru LU-302	A4; 3,000 arkuszy; 52-256 g/m ²
Finiszerm wewnętrzny FS-533	Finiszerm zszywający do 50 ark.; taca wyjścia o pojemności do 500 ark.
Moduł dziurkujący do FS-533/FS-536(SD)/FS-537(SD)	2/4 otwory - model różni się w zależności od finiszera
Finiszerm zszywający FS-536	Finiszerm zszywający do 50 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 ark.
Finiszerm broszurujący FS-536SD	Finiszerm zszywający do 50 ark.; tworzenie broszur do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,200 ark.
Finiszerm zszywający FS-537	Finiszerm zszywający do 100 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 ark.
Finiszerm broszurujący FS-537SD	Finiszerm zszywający do 100 ark.; tworzenie broszur do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,700 ark.
Post inserter do FS-537(SD)	Wstawianie okładek; wykańczanie prac
Separatory prac JS-506/JS-602	Separacja prac (faks / kopia / wydruk)
Moduł składający na Z	Składanie prac A3 na Z - opcja dla finiszera FS-537(SD)
Taca wyjścia OT-506	Taca wyjścia
KP-101	Klawiatura numeryczna
BT-C1e	Podajnik na papier banerowy
LK-102v3	PDF/A, PDF szyfrowany, podpis cyfrowy
LK-105v4	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106	Wsparcie druku czcionek barcode
LK-107	Wsparcie druku czcionek unicode
LK-108 OCR A and B fonts	Wsparcie druku czcionek OCR A i B
LK-110v2	Generowanie plików DOCX, XLSX, PDF/A
LK-111	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-115v2	Aktywacja modułu TPM (trusted platform module)
SX-BR-4600	Adapter sieci WIFI
WT-506	Stół roboczy do instalacji czytnika
UK-501	Czujnik wykrywający pobór wielu kartek
HD-524	Tworzenie kopii zapasowej HDD
FK-514	Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
IC-416 + VI-510	Profesjonalny kontroler druku EFI Fiery
UK-212 Wireless LAN	Wireless LAN oraz LAN Access Point Mode
EK-609 / EK-609	Dodatkowy port USB / USB z Bluetooth
Czytniki autoryzujące	Czytniki kart zbliżeniowych oraz biometryczne
SC-508	Aktywacja funkcji bezpiecznego kopiowania
CU-102	Zespół oczyszczający powietrze

dane kontaktowe

