

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-367-uzywana-kserokopiarka-monochromatyczna-p-45358.html>



Konica Minolta bizhub 367 - używana kserokopiarka monochromatyczna

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	367
Kod producenta	367
Producent	Konica Minolta

Opis produktu

Używana kserokopiarka monochromatyczna Konica Minolta bizhub 367

A3, skanowanie kolorowe, drukowanie monochromatyczne

Gwarancja: 2 lata!

Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Zapytaj o dostępność i stan liczników

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- prędkość kopiowania i drukowania do **36 str./min w formacie A4** oraz do **18 str./min w formacie A3**
- skanowanie do **45 str./min**
- faks z funkcją **G3** zapewniający szybką transmisję oraz cyfrowy odbiór, polling, przesunięcie czasowe, PC Fax, odbiór do skrzynki poufnej, odbiór do e-mail, FTP, SMB (opcjonalnie)
- standardowo: wbudowany kontroler z **procesorem 1,2 GHz** (architektura SoC)
- zaawansowane funkcje **zabezpieczające**

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **niecałe 2 grosze!**

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta bizhub 367 to monochromatyczne (czarno-białe) rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format A3** i drukujące w czerni z prędkością 36 str/min (A4).

Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze.

Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa wygląda bardzo estetycznie, w wyniku czego wkomponuje się bez problemu w przestrzeń każdego biura.

Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych **dużych grup roboczych**.

Zestaw zawiera:



- Konica Minolta bizhub 367 - kserokopiarke używaną
- toner



* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu


Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



CORTADO



Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa / HDD	2,048 MB / 250 GB
------------------------	-------------------



Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Podajnik dokumentów (opcja)	do 100 sztuk arkuszy oryginału; A6 - A3; 35 - 163 g/m ² RADF (opcjonalnie)
Format papieru	A5 - A3; A6S; papier na banery; papier o dużej gramaturze, zakres wielkości: szerokość: 90 - 297 mm; długość: 139,7 - 431,8 mm
Obsługiwana gramatura	60 - 220 g/m ²
Pojemność kaset	Standard: 1 100 arkuszy Max.: 3 600 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy; A5 - A4; 60 - 220 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy; A5-A3; 60-220 g/m ² Podajnik boczny: 100 arkuszy; A6 - A3, formaty niestandardowe 60 - 220 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy; A5 - A3; 60 - 220 g/m ² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy; A5 - A3; 60 - 220 g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy; A4; 60 - 220 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A5 - A3; 60 - 209 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie w pół; składanie listowe; broszura
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	maks.: 3300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza zszywania	maks.: 1000 arkuszy
Składanie listowe	do 3 arkuszy
Pojemność składania listowego	maks.: 30 arkuszy (taca); nieograniczona listowego
Broszura	maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)



Pojemność odbiorcza	maks.: 100 arkuszy (taca); nieograniczona
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	20 000
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	48 000 jeżeli maksymalna liczba zostanie osiągnięta w ciągu roku, należy przeprowadzić cykl konserwacji
Wydajność tonera czarno-białego	23 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego	110 000 stron / 600 000 stron (bęben/wywoływacz)
Pobór mocy	220 - 240 V / 50/60 Hz poniżej 1,5 kW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	585 x 660 x 735 mm (konfiguracja standardowa korpusu głównego)
Waga systemu (kg)	około 56,5 kg

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	elektrostatyczny laserowy, pośredni
System tonera	toner polimeryzowany o wysokiej rozdzielczości
Prędkość kopiowania / druku	Do 36 str. A4/min Do 18 str. A3/min
Automatyczny dupleks	Do 36 str./min
FCOT	4.3 s
Czas nagrzewania	Okolo 20 s
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1 - 9,999
Format oryginału	A5 - A3
Powiększenie	25 - 400 % krokowo co 0.1 %; skalowanie automatyczne
Funkcje kopiowania	rozdziały, okładki i wstawianie stron; kopia próbna (wydruk i podgląd); druk próby z możliwością dostosowania; funkcje digital art; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładka (opcjonalnie);



	stemplowanie;
--	---------------

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze i mono	Do 45 obr./min
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) skanowanie do SMB (Scan-to-Home) skanowanie do FTP skanowanie do skrzynki skanowanie do USB skanowanie do WebDAV skanowanie do DPWS skanowanie Network TWAIN
Formaty plików	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; PDF z możliwością wyszukiwania; PDF/A; linearyzowany plik PDF
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2,100 (pojedyncze + grupowe); wsparcie LDAP
Funkcje skanowania	komentarze (tekst/godzina/data) dla plików PDF; do 400 programów zadań; podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja drukowania

Rozdzielczość	1800 (odpowiednik) x 600 dpi;
Język opisu strony	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 lub późniejszy; Unix; Linux
Funkcje drukowania	druk bezpośredni PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7); druk plików szyfrowanych PDF oraz OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); łączenie druku jedno- i dwustronnego na różnych nośnikach (mixmedia i mixplex); programowanie zadań "Easy Set"; nakładka; znak wodny; zabezpieczenie przed kopiowaniem; funkcja kalki
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Specyfikacja faksu

Fax standard	G3
--------------	----



Fax transmisja	Analogowy, i-Fax, Kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Typ kompresji	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Up to 33.6 Kbps
Adresy docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksu	polling; przesunięcie czasowe; PC-Fax; odbiór do poufnej skrzynki; odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	do 3000 dokumentów lub 10 000 stron
Typ skrzynek użytkownika	publiczne osobiste (z hasłem lub uwierzytelnianiem) grupowe (z uwierzytelnianiem)
Typ skrzynek systemowych	druk zabezpieczony szyfrowany druk PDF odbieranie faksów polling faksów
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	ponowny wydruk; łączenie pobieranie wysyłanie (e-mail/FTP/SMB oraz faks) kopiowanie pomiędzy skrzynkami

Gwarancja

Gwarancja	2 lata (brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach - zapytaj o szczegóły)
-----------	--

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	zgodność z ISO 15408/IEEE 2600,1 (w trakcie oceny) filtrowanie IP oraz blokowanie portów komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 oraz TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników rejestr uwierzytelniania; druk zabezpieczony nadpisywanie dysku twardego (8 rodzajów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór faksów poufnych; szyfrowanie danych użytkownika;
Konta użytkowników	do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)



	definiowanie dostępu do funkcji użytkownika uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych palca) - opcjonalnie uwierzytelnianie z wykorzystaniem dowodów tożsamości (czytnik dowodów tożsamości) - opcjonalnie
Oprogramowanie	Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Wsparcie oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Opcje

pn	Nazwa opcji (orygina?y):	Cena / netto
A7YPWY1	Pokrywa orygina?ów OC-514, zamiast RADF	180z?
A7V7WY1	Automatyczny podajnik RADF DF-628, pojemno?? 100 arkuszy	1 230 z?
A2YVWY2	Taca separuj?ca JS-506, separacja dla wydruków z faksu	860 z?
A0W4WY3	Pó?ka boczna WT-506, umieszczenie urz?dzenia uwierzytelniaj?cego	230 z?
A8790K1	Fax Kit FK-513	2 300 z?
A3EPWY2	Finisher zszywaj?cy FS-534, zszywanie 50 ark., taca wyj?ciowa max 3 200 ark.	3 300 z?
A3EPWYC	Finiszers zszywaj?cy do broszur FS-534SD, zszywanie 50 ark., broszura 20 ark. taca wyj?ciowa max 2 200 ark.	5 000 z?
A3ETW21	Modu? dziurkowania PK-520, dziurkowanie otworów 2/4, automatyczne obracanie, do finiszera FS-534SD	920 z?
A84GWY1	Modu? przekazuj?cy RU-514, do instalacji FS-534 / FS-534SD	
A2YUWY2	Finisher wewn?trzny zszywaj?cy FS-533, zszywanie 50 ark., taca wyj?ciowa max 500 ark.	1 970 z?
A3EUW22	Modu? dziurkowania PK-519, dziurkowanie otworów 2/4, automatyczne obracanie, do finiszera FS-533	800 z?
A84FWY1	Modu? za??czników MK-602, do instalacji FS-533	
	Podstawa polska	250 z?
9967004020	Podstawa oryginalna DK-513	350 z?
A7VAWY1	Podstawa z jedn? kaset? na 500 ark. A5-A3, 52-256g/m2 PC-113	1 500 z?
A7VAWY2	Podstawa z kasetami 2x500 ark. A5-A3, 52-256g/m2 PC-213	2 200 z?
A7VAWY3	Podstawa z kaset? du?ej pojemno?ci 2500 ark. A4, 52-256g/m2 PC-413	2 200 z?
A64TWY3	Klawiatura numeryczna KP-101, zamiast ekranu dotykowego	70 z?
	Uchwyt klawiatury AH-102, do mocowania klawiatury USB	
A87EWY1	Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dost?powego UK-212	550 z?



9967004026	Dodatkowa pami?? 2GB UK-211	220 z?
A88AWY1	Modu? USB I/F Interface Kit EK-608, z??cze klawiatury USB	270 z?
A87DWY1	Modu? USB I/F Interface Kit EK-609, z??cze klawiatury USB, Bluetooth	
A0X9WY1	Uwierzytelnianie biometryczne AU-102, skaner naczy? krwiono?nych w palcu	1 900 z?
	Czytnik kart identyfikacyjnych	
	Modu? do monta?u czytnika kart ID MK-735	120 z?
A0PD026	Rozszerzenie obs?ugi plik?w PDF LK-102v3, PDF/A, kodowanie PDF, cyfrowy podpis	400 z?
A0PD02F	Czcionki Unicode LK-107, drukowanie czcionek Unicode	1 100 z?
A0PD02T	Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105v4, przeszukiwany PDF i PPTX	860 z?
LK-110v2	Czcionki OCR A i B, drukowanie czcionek OCR	
A0PD029	Czcionki kod?w kreskowych LK-106	1 100 z?
A0PD02U	Konwerter dokument?w LK-110v2, generowanie r?nych format?w plik?w, w tym DOCX i XLSX	1 000 z?
A0PDW2V	Modu? platformy zaufanej LK-115 v2, do ochrony danych kodowanych i odkodowanych	110 z?