

Link do produktu: <https://agapo.pl/kopiarka-ricoh-aficio-mp-2550-mp-3350-radf-duplex-min-2-kasety-druk-skan-siec-p-44304.html>



Kopiarka Ricoh Aficio MP 3350 RADF duplex min. 2 kasety druk skan sieć

Cena brutto	3 321,00 zł
Cena netto	2 700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MP 3350
Producent	Ricoh
Stan	Używana

Opis produktu

Urządzenie laserowe mono A4 / A3 Ricoh MP 2550 / MP 3350

Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF, drukowanie i kopiowanie dwustronne duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe, skaner kolorowy, toner, developer, STOLIK





Cena netto dotyczy:
Urządzenie Ricoh MP 2550 lub MP 3350
drukowanie i skanowanie sieciowe
skaner kolorowy
RADF
duplex
dwie kasety na 500 arkuszy
podajnik ręczny
stolik
toner, developer (gotowa do pracy)

Koszty eksploatacji:

Indeks	Materiały	Wydajność	Cena netto org	Cena netto zam
B0399510	Bęben	60 000 str	380 zł	200 zł
DT43BLK/222 OD	Toner	11 000 str	80 zł	60 zł
B1219640	Developer	60 000 str	140 zł	- - -
	Koszt A4			0,02 zł

Zapewniamy: nieodpłatną dostawę, instalację, szkolenie użytkowników, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny (dotyczy Częstochowy oraz okolic).
Koszt wysyłki ubezpieczonej na palecie wynosi 200 zł netto.

Gwarancja: 2 lata. Ważne!!!

Tylko nasza karta gwarancyjna nie zawiera zapisu o obowiązkowych przeglądach kosztem utraty gwarancji. Istotna kwestia dla Klientów porównujących wyłącznie cenę zakupu urządzenia. Średni, rynkowy koszt przeglądu wynosi 150 zł netto. Biorąc pod uwagę wymóg w konkurencyjnej karcie gwarancyjnej: częstotliwość zgłaszania przeglądów średnio co 20 tys. stron lub 4 miesiące. Koszt roczny netto na przeglądy wyniesie 450 zł. W przypadku gwarancji udzielonej na okres 2 lat, analogicznie trzyletni koszt wyniesie 900 zł netto. Przy nieznacznych obciążeniach wystarczy takowy przegląd zgłosić raz w roku. Stąd też nasz Klient może spać spokojnie.

KOPIARKA	
Prędkość kopiowania	
MP 2550	25 str. / min
MP 3350	33 str. / min
Rozdzielczość	600 dpi
Wielokrotne kopiowanie	do 999
Czas rozgrzewania	Poniżej 14 sekund
Czas pierwszej kopii	4,5 sekundy
Zoom	25 - 400% (w 1% krokach)
Pamięć	
Standard	256 MB
Maksimum	MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB HDD MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB HDD (standard)
Pojemność wejściowa papieru	
Standard	2 x 500-arkuszowe podajniki papieru
Maksimum	3100 arkuszy
Pojemność wyjściowa	1625 arkuszy
Rozmiary papieru	A5 - A3
Gramatura papieru	
Podajnik papieru 1/duplex	60 - 105 g/m ²
Podajnik papieru 2/podajnik boczny	52 - 157 g/m ²
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	570 x 653 x 709 mm
Waga	Poniżej 60 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	Maksimum 1,4 kW
DRUKARKA/SKANER (opcja dla MP 2550B/MP 3350B)	
Drukarka	
Prędkość drukowania	MP 2550: 25 str. / min MP 3350: 33 str. / min
Języki drukarki	Opcja: PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe®, PostScript® 3™
Rozdzielczość	Maksimum 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi z wygładzaniem)
Interfejs	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX



	Opcja: Bi-directional IEEE 1284, bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Pamięć	MP 2550B/MP 3350B 5:12 MB + 40 GB HDD Maksimum: MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB HDD (standard)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Obsługiwane środowiska	Windows® Vista /Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1 /6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 of later (OS X Classic) Macintosh X v10.1 lub późniejsze (native mode) SAP® R/3® (3.x lub późniejsze) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejsze)/6.0 (SP5 lub późniejsze)/6.5 (SP3 lub późniejsze) IBM® iSeries / AS/400 using AS/400 Host Print Transform
SKANER KOLOROWY SIECIOWY	
Prędkość skanowania	
MP 2550B/MP 3350B	Czarno-białe, maksimum 50 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF)
MP 2550/MP 3350	Pełny kolor: maksimum 29 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF)
Rozdzielczość	Maksimum 600 dpi (TWIN: 1200 dpi)
Rozmiary oryginałów	A5 - A3
Dołączone sterowniki	Sieciowy TWAIN
Skanuj do e-mail	SMTP, TCP/IP
Adresy dostarczenia	Maksimum 500 na zadanie (pamięć: maksimum 2000)
Książka adresowa	Poprzez LDAP lub lokalnie na HDD
Skanuj do folderu	SMB, FTP, protokół NCP (zabezpieczony logowaniem)
Dostarczanie	Maksymalnie 50 folderów na zadanie
OPROGRAMOWANIE	SmartDeviceMonitor™; Web SmartDeviceMonitor™ 2; Web Image Monitor; DeskTopBinder™ Lite
MODUŁ DRUKARKI RPCS™ (opcja dla MP 2550B/MP 3350B)	
Prędkość druku	
MP 2550	25 str. / min
MP 3350	33 str. / min
Język drukarki	
Standard	Język drukarki Standard
Opcja	PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość	Maksimum 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi z wygładzaniem)
FAX (opcja)	
Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3; ITU-T (T.37) faks internetowy ITU-T (T.38) IP Fax (wymagana opcja drukarka/skaner)
Prędkość modemu	Maksimum 33,6 Kbps
Rozdzielczość	200 x 100/200 dpi (Standard/szczegóły) 400 x 400 dpi (opcja)
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	Poniżej 0,56 sekund (200 x 100 dpi, A4/SEF)
Pamięć	Standard/maksimum: 12/44 MB
Podtrzymywanie pamięci	Tak