

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-develop-ineo-558-p-44640.html>

Develop ineo+ 558 - kserokopiarka kolorowa - taca odbiorcza, stolik roboczy, komplet tonerów

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	4827000324
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 558

Taca odbiorcza OT-506, stolik roboczy WT-506, tonery TN-514 CMYK

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)[tel. 660 486 906](tel:660486906)[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Kolorowe urządzenie laserowe **3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner+** sieć formatu A3/A4
- Prędkość kopiowania / drukowania **55 str./minutę**
- Prędkość skanowania do **240 str./minutę kolor / mono**
- Rozdzielczość kopiowania **600 x 600 dpi**
- Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi
- Rozdzielczość drukowania **1800 x 600 dpi**, max 1200 x 1200 dpi
- Rozmiar papieru max **SRA3**
- **Obciążenie** maksymalnie do **200.000 stron/miesiąc**, **średnie do 30.000 stron/miesiąc**
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne **dupleks**
- Kasety na papier 2x500 ark.,
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy, A6-SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60-300 g/m²
- **Gramatura 52-300 g/m²**
- Pamięć 4 GB i dysk twardy 250 GB
- Kontroler druku PCL6, PS3, XPS
- RADF DF-703 dual scan, pojemność do 300 arkuszy; A6-A3, 35-210 g/m²
- Interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- Personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu)
- Tryby skanowania: Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-Box (HDD), Scan-to-PC (SMB), Network TWAIN scan, Scan-to-WebDAV, Scan-to-me, Scan-to-home, Scan-to-USB, Scan-to-Scan Server, Scan-to-Web Service, Scan-to-URL, Scan-to-DPWS



- Formaty plików: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, PPTX, PDA/A

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 1 groszy**
- kolorowej **około 8 groszy**

Opis produktu:

Develop ineo+ 558 to urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w dużych grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. Zupełnie nowy podajnik dokumentów dostarczany jako wyposażenie standardowe naszych nowych urządzeń pozwala na szybsze skanowanie większych ilości dokumentów w jednym przebiegu. **Duży 10.1" calowy panel dotykowy** wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi. Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Rozwinięte funkcje nawigacyjne w połączeniu z możliwością pełnej personalizacji wyświetlacza oraz proste dostosowanie sterownika do charakteru Państwa pracy pozwolą na osiągnięcie znacznych oszczędności czasu i pieniędzy. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający rozwiązania **NFC** (dla urządzeń z systemem Android), **Bluetooth** (dla urządzeń z iOS).

Tworzenie materiałów marketingowych, ofert czy prezentacji jeszcze nigdy nie było tak proste. Zaledwie kilka kliknięć pozwoli Państwu na stworzenie broszury (do 20 arkuszy objętości), zszytie czy dziurkowanie dokumentu, stworzenie składanego folderu, wstawienie pracy wydrukowanej wcześniej czy nawet złożenie dokumentu na Z. Szeroka gama nowych finiszów pozwoli nam na elastyczne dopasowanie się do Państwa potrzeb, a Państwu na tworzenie w profesjonalny, a zarazem prosty sposób dokumentów o nieporównywalnej jakości. Kolejnym niewielkim, lecz znaczącym dla wygody pracy rozwiązaniem jest możliwość automatycznego pomiaru formatu papieru o niestandardowych wymiarach - praca z papierami specjalnymi wszelkiego typu jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe **urządzenie Develop ineo+ 558**
- Tację **OT-506**
- Pełnowartościowe **oryginalne tonery TN-514CMYK**
- **Stolik roboczy WT-506**

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
o zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
i 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
nia, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić





Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa (standardowa/maks.)	4 096 MB
Twardy dysk	250 GB (standard)
Interfejsy	10/100/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP



Automatyczny podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Format papieru	A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.)	1 150 arkuszy 6 650 arkuszy
Podajniki papieru (standardowe)	1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Podajniki papieru (opcjonalny)	1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
Kaseta dużej pojemności (opcjonalna)	1x 3 000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ² ; 1x 2 500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Podajnik boczny	150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; wkładka; składanie w Z; składanie na pół; składanie listowe; broszurowanie
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa)	Maks. 250 arkuszy
Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie)	Maks. 3 300 arkuszy
Zszywanie	Maks. 100 arkuszy lub 94 arkusze + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza zszywania	Maks. 1 000 arkuszy
Składanie listowe	Maks. 3 arkusze
Pojemność składania listowego	Maks. 30 arkuszy, nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Broszura	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)



Pojemność odbiorcza	Maks. 100 broszur nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)	Zalecany 33 000 stron, Maks. 200 000 stron ¹
Wydajność tonera	Druk czarny 28 000 stron; CMY do 26 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania	Druk czarny do 140 000 stron/600 000 stron (bęben/wywoływacz), CMY do 100 000 stron/600 000 stron (bęben/wywoływacz)
Pobór mocy	220-240 V /50/60 Hz; poniżej 1,6 kW
Wymiary urządzenia (S x G x W)	615 x 693 x 961 mm (samo urządzenie); 615 x 693 x 1 200 mm (z podstawą/tacą)
Waga urządzenia	Ok. 110 kg (samo urządzenie)

Specyfikacja kopiarki

Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD/Toner polimeryzowany
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	55 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	55 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	27 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	27 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	55 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze	55 str./min.
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	3.5 sek.
Czas pierwszej	4.4 sek.



kopii / wydruku w kolorze	
Czas nagrzewania (sek.)	ok. 22 sek. Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Półtony	256 odcieni
Ilość kopii	1-9 999
Format oryginału	A5-A3, formaty użytkownika
Powiększenie	25-400 % w odstępach 0,1%, automatyczny zoom
Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1800(odpowiednik) x 600 1200 x 1200
Prędkość CPU kontrolera	1.6 GHz
Język opisu strony	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy"
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcjonalnie); WiFi Direct (opcjonalnie); Konica Minolta PrintService (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilne uwierzytelnianie NFC i parowanie (Android/iOS)

Specyfikacja drukarki (opcjonalna)

--	--



Kontroler druku	Wbudowany kontroler Fiery IC-416
Procesor kontrolera	CPU typ 2,9 GHz
Pamięć/HDD	2 048 MB / 250 GB
Język opisu strony	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Linux

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze	Do 120 obr./min przy skanowaniu jednostronnym Do 240 obr./min przy skanowaniu dwustronnym
Prędkość skanowania w czerni	Do 120 obr./min przy skanowaniu jednostronnym Do 240 obr./min przy skanowaniu dwustronnym
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcjonalnie: przeszukiwalny PDF, PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe skanowania	2,100 (pojedyncze + grupy); obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	do 600 x 600
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG



Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6
Miejsce docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie przesunięcie czasowe, PC-Fax; odbiór do skrzynki poufnej; odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 zadań.

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	Zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2(w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2; komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych typów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem)
Konta użytkowników	Do 1 000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie; Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie; Uwierzytelnianie z urządzenia mobilnego (Android, iOS)
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

Specyfikacje skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczny, Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem), Grupowy (z uwierzytelnieniem)
Rodzaje skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk Wydruk szyfrowanego PDF Odbiór faksów, Odpytywanie faksów
Funkcjonalność skrzynek	Ponowny wydruk; Łączenie; Pobieranie; Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks)



użytkownika	Kopiowanie pomiędzy skrzynkami
Opcje	
Kaseta uniwersalna PC-115	A5-A3, 500 arkuszy, 52-256 g/m ²
Kaseta uniwersalna PC-215	A5-A3, 2 x 500 arkuszy, 52-256 g/m ²
Kaseta dużej pojemności PC-415	A4, 2,500 arkuszy, 52-256 g/m ²
Podstawa DK-510	Podstawa pod urządzenie
Bank papieru LU-207	A4-SRA3; 2,500 arkuszy; 52-256 g/m ²
Bank papieru LU-302	A4; 3,000 arkuszy; 52-256 g/m ²
Finiszier wewnętrzny FS-533	Finiszier zszywający do 50 ark.; taca wyjścia o pojemności do 500 ark.
Dziurkacz do finiszera FS-533 - PK-519	2/4 otwory
Finiszier zszywający FS-536	Finiszier zszywający do 50 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 akr.
Finiszier broszurujący FS-536SD	Finiszier zszywający do 50 ark.; tworzenie broszur do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,200 ark.
Moduł prowadzący papier dla finiszierów FS-536(S D)/FS-537(SD) RU-513	Element wymagany przy instalacji finiszierów FS-536(SD)/FS-537(SD)
Dziurkacz do finiszera FS-536(SD) - PK-520	2/4 otwory
Finiszier zszywający FS-537	Finiszier zszywający do 100 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 ark.
Dziurkacz do finiszera FS-537(SD) - PK-523	2/4 otwory
Finiszier broszurujący FS-537SD	Finiszier zszywający do 100 ark.; tworzenie broszur o pojemności do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,700 ark.



Post inserter do finiszera FS-537(SD) - PI-507	Wstawianie okładek; wykańczanie prac
Separator prac JS-506	Separacja prac (faks / kopia / wydruk)
Separator prac do finiszera FS-537(SD) - JS-602	Separacja prac (faks / kopia / wydruk)
Moduł składający na Z dla finiszera FS-537(SD) - ZU-609	Składanie prac A3 na Z
Taca wyjścia OT-506	Taca wyjścia
Klawiatura numeryczna KP-101	Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast klawiatury dotykowej
Stół roboczy WT-506	Stół roboczy (do instalacji czytnika)
Faks FK-514	Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
Kontroler Fiery - IC-416	Profesjonalny kontroler druku EFI Fiery
Płyta połączeniowa kontrolera Fiery VI-510	Element wymagany do montażu kontrolera Fiery
Mocowanie klawiatury KH-102	Element do montażu klawiatury USB
Dodatkowy port USB EK-608	Port USB do montażu klawiatury
Dodatkowy port USB EK-609	Port USB do montażu klawiatury; Bluetooth
Czytnik kart zbliżeniowych	Różne rodzaje czytników kart zbliżeniowych
Zestaw montażowy MK-735	Element do montażu czytnika kart w urządzeniu
Czytnik biometryczny AU-102	Czytnik biometryczny odczytujący układ żył w palcu
Moduł bezpieczeństwa SC-508	Aktywacja funkcji bezpiecznego kopiowania



Podajnik banerów BT-C1e	Wielokartkowy podajnik papieru banerowego
LK-102v3	PDF/A; szyfrowany PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4	Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF / PPTX
LK-106	Wsparcie druku czcionek barcode
LK-107	Wsparcie druku czcionek unicode
LK-108	Wsparcie druku czcionek OCR A i B
LK-110v2	Generowanie plików DOCX, XLSX, PDF/A
LK-111	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-105v2	Aktywacja modułu TPM (trusted platform module)
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adapter sieci WIFI
UK-501	Czujnik wykrywający pobór wielu kartek
HD-524	Tworzenie kopii zapasowej HDD
UK-212 Wireless LAN	Wireless LAN oraz LAN Access Point Mode
Zespół oczyszczający powietrze CU-102	Wpływa na poprawę powietrza poprzez zmniejszenie emisji

Gwarancja

Gwarancja	3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły
------------------	--