

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kyocera-taskalfa-4012i-p-45445.html>

Kserokopiarka monochromatyczna KYOCERA TASKalfa 4012i

Cena brutto	13 530,00 zł
Cena netto	11 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TASKalfa 4012i
Kod producenta	TASKalfa 4012i
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu



Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera Mita TASKalfa 4012i

RADF DP-7100, duplex, pełnowartościowy toner TK-7225, 2 kasety, stolik
Następca Kyocera Mita TASKalfa 4002i

Masz pytania?

zadzwoń handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078
tel. 660 486 906
tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Drukowanie z prędkością do **40 stron A4 na minutę**, do **21 stron na minutę A3**
- Drukowanie w rozdzielczości **1200x1200 dpi**, skanowanie/kopiowanie: 600x600 dpi
- Pojemność wejściowa i obsługiwane formaty: Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 45-256 g/m² (baner 45-256 g/m²); A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne z zakresu (98 x 148 to 297 x 432 mm), podajnik kasetowy wysokiej pojemności 2 x 500 arkuszy, 60-256g/m², A4, B5, podajnik kasetowy uniwersalny 2 x 500 arkuszy, 60-163 g/m²: A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
- **2 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD**
- Kolorowe skanowanie 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit), (256 odcieni szarości)
- Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 gniazda eKUIO, gniazdo na dodatkowy serwer druku lub system faxu, gniazdo na opcjonalną kartę SD, tag NFC

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**

Opis produktu:

Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera TASKalfa 4012i to nowe urządzenie wielofunkcyjne, które sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Solidny następca znanego modelu **TASKalfa 4002i**. Urządzenie wyróżnia się szybkim drukowaniem w dużej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości. **Kyocera TASKalfa 4012i** posiada przejrzysty i intuicyjny panel sterowania, dzięki któremu obsługa kserokopiarki jest znacznie wygodniejsza. Wysoka jakość wykonania zapewnia **niezawodność funkcjonowania** nawet przy dużych obciążeniach. Urządzenie w szybki i sprawny sposób wykona wszystkie typowe zadania biurowe, takie jak: **drukowanie, kopiowanie,**



skanowanie.

Cena zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie **Kyocera TASKalfa 4012i**
- Podajnik **RADF DP-7100**
- **Duplex**
- **2 kasety** po 500 arkuszy
- Toner **TK-7225** (wydajność 35 tys. stron)
- Stolik

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić



Dane techniczne

DANE OGÓLNE

Ogólnie typ

Technologia

Prędkość drukowania i kopiowania

Rozdzielczość

Czas nagrzewania

Czas pierwszego wydruku

Czas pierwszej kopii

Wymiary (szer x gł x wys)

Wielofunkcyjny mono A3/A4

KYOCERA Laser mono, platforma HyPAS

Do 40 stron A4 na minutę, do 21 stron A3 na minutę

Drukowanie: 1200 x 1200 dpi,

Skanowanie/kopiowanie: 600 x 600 dpi

Ok. 18 sek. lub mniej

Ok. 4,2 sek. lub mniej

Ok. 4,6 sek. lub mniej (DP), ok. 3,6 sek. lub mniej (Platen Cover)

594 x 696 x 683 mm



Waga	Ok. 59,25 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 600 W, tryb gotowości: 100 W, tryb oszczędzania energii: 1,0 W
Napięcie zasilania	AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie/kopiowanie: 67 dB(A) LpA, tryb gotowości: 43 dB(A) LpA
Certyfikaty	GS/TÜV, CE - This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard.
Pamięć	Standard 2048 MB, 8 GB SSD + standard 320 GB HDD

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 45-256 g/m ² (baner 45-256 g/m ²), A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne z zakresu (98 x 148 to 297 x 432 mm), podajnik kasetowy wysokiej pojemności 2 x 500 arkuszy, 60-256g/m ² , A4, B5, podajnik kasetowy uniwersalny 2 x 500 arkuszy, 60-163 g/m ² : A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Maksymalna pojemność (z opcjami)	4100 sheets A4
Moduł dwustronny	W standardzie, obsługa papieru A5R-A3, 60-160 g/m ²
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu (Main Tray) plus 50 arkuszy (standard Job Separator Tray), maksymalnie 300 arkuszy
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm

DRUKOWANIE

Procesor	Freescape QorIQ T1024**** (Dual Core) 1.0 GHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF, bezpośrednie drukowanie XPS, PPML
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417))
Dodatkowe możliwości drukowania	Druk bezpośredni szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i



Standardowo	zarządzanie pracami USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 gniazda eKUIO, gniazdo na dodatkowy serwer druku lub system faksu, gniazdo na opcjonalną kartę SD, tag NFC
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
KOPIOWANIE	
Maksymalny format oryginału Dodatkowe możliwości kopiowania	A3/Ledger Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2in1, 4in1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron, kopiowanie dowodów tożsamości
Typy ekspozycji Współczynniki zoom Zakres zoom Kopiowanie ciągłe Ustawienia obrazu	Automatyczny, ręczny: 17 stopni 5 zmniejszeń/5 powiększeń 25 - 400 % co 1% 1 - 999 Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Grafika/Mapa, Wydrukowany dokument
SKANOWANIE	
Typ pliku	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, wysoko skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Funkcje	kolorowy skan, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowana transmisja danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, faks, SMB/FTP folder, druk), pomijanie pustych stron
Rozpoznawanie oryginału	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Maksymalny format skanowania Funkcjonalności skanera	A3/Ledger, baner do 1900 mm Skan do e-mail, do FTP, do SMB, do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN (network), WIA, WSD
Dostępne rozdzielczości	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit), (256 odcieni szarości)
Szybkość skanowania	(A4, 300 dpi, Dual Scan z DP-7110/DP-7100)



80 obrazów na minutę mono, 80 obrazów na minutę kolor

FAKS

Kompatybilność
Szybkość modemu
Szybkość skanowania
Szybkość transmisji
Dostępne rozdzielczości

ITU-T Super G3
33,6 kbps
2,0 sek. lub mniej
Maks. 3 sek. (JBIG)
Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi), Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi),
Półtony: 256 odcieni szarości
A3, Ledger, baner do 1600 mm
MH, MMR, MR, JBIG
Faks internetowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu; wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie, podwójny fax po zainstalowaniu drugiego modułu

Maksymalny rozmiar oryginału
Metody kompresji
Funkcje faksu

INTERFEJSY

Standardowo

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 gniazda eKUIO, gniazdo na dodatkowy serwer druku lub system faxu, gniazdo na opcjonalną kartę SD, tag NFC

Opcje i części

Opcje

Nazwa

MT-730
Data Security Kit (E) AC

HD-12

Card Authentication Kit (B)

UG-33
UG-34

Opis

In line with ISO 15408 (Common Criteria) with security level EAL3
Dysk o pojemności 320 GB do przechowywania danych, formularzy, czcionek oraz aplikacji
Support for various authentication keys available
ThinPrint support
Emulation (IBM Proprinter/EPSON)



Nazwa	Opis
IB-51	LQ-850/Diablo 630)
IB-50	Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
	Gigabit-Ethernet board
	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-35	Interfejs WiFi Direct

Opcje podajników papieru

Nazwa	Typ	Wymiary	Papier	Maksymalna pojemność
CB-810	Wooden cabinet	(WxDxH): 590 x 585 x 335 mm		
CB-811	Metal cabinet	(WxDxH): 590 x 589 x 331 mm		
DP-7100	Podajnik dokumentów	(Szer. x głęb. x wys.) 577 x 534 x 180 mm	35 – 160 g/m ² (jednostronnie) , A6R – Baner do 1900 mm	140 arkuszy
DP-7110	Podajnik dokumentów (jed no przebiegowy)	(Szer. x głęb. x wys.) 600 x 513 x 170 mm	35-220 g/m ² (jednostronnie), 50-220 g/m ² (dwustronnie); A6R- Baner do 1900 mm	270 arkuszy
DP-7120	Podajnik dokumentów	(Szer. x głęb. x wys.): 600 x 502 x 128 mm	45-160 g/m ² (jednostronnie), 50-120 g/m ² (dwustronnie), A5R-Baner do 1900 mm	50 arkuszy
PF-791	Paper feeder	(W x D x H): 590 x 589 x 332 mm	60-256 g/m ² , A5R-2 x 500 sheets A3	
PF-810	Paper feeder	(W x D x H): 590 x 626.9 x 332 mm	60-256 g/m ² , A4, 2 x 1,500 sheets B5	
DT-730 AK-740	Document tray Attachment Kit for Finisher		Bridge unit is required for the use of DF-791 and DF-770(D)	
DF-7120	Document Finisher + AK-7100	548 x 618,5 x 1050 mm	Taca główna: 1000 arkuszy A4, 52 – 300 g/m ² , A6R – SRA3, zszywanie 3-pozycyjne do 50 arkuszy A4 lub	1000 arkuszy



Nazwa	Typ	Wymiary	Papier	Maksymalna pojemność
PH-7C	Punch unit for DF-770, DF-790, DF-791; DF-7110, DF-7120		30 arkuszy SRA3; AK - 7100: 100 arkuszy; 52 - 300 g/m ² , A6R - SRA3; do podłączenia DF-7120 niezbędny jest zestaw przyłączeniowy 60-300 g/m ² , A5R-A3	2-hole / 4-hole
SH-10	Staple cartridge		for DF-470, DF-770, BF-730, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7120	3 x 5 000
SH-12	Staple cartridge		Do DF-770, DF-790, DF-791, DF-7110	3 x 5 000

Materiały eksploatacyjne

Nazwa	Opis
TK-7225	Toner czarny na 35 000 stron przy 5% pokryciu strony (A4)