Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 17:13

Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-kyocera-taskalfa-4012i-p-45445.html



Kserokopiarka monochromatyczna KYOCERA TASKalfa 4012i

Cena brutto	**13 530,00 zł**
Cena netto	**11 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**TASKalfa 4012i**
Kod producenta	**TASKalfa 4012i**
Producent	**Kyocera Mita**

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera Mita TASKalfa 4012i

RADF DP-7100, duplex, pełnowartościowy toner TK-7225, 2 kasety, stolik
Następca Kyocera Mita TASKalfa 4002i

Główne cechy:

- Drukowanie z prędkością do **40 stron A4 na minutę,** do **21 stron na minutę A3**
- Drukowanie w rozdzielczości **1200x1200 dpi**, skanowanie/kopiowanie: 600x600 dpi
- Pojemność wejściowa i obsługiwane formaty: Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 45–256 g/m² (baner 45–256 g/m²:), A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne z zakresu (98 x 148 to 297 x 432 mm), podajnik kasetowy wysokiej pojemności 2 x 500 arkuszy, 60-256g/m², A4, B5, podajnik kasetowy uniwersalny 2 x 500 arkuszy, 60–163 g/m²: A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
- **2 GB pamięci RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD**
- Kolorowe skanowanie 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit), (256 odcieni szarości)
- Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 gniazda eKUIO, gniazdo na dodatkowy serwer druku lub system faxu, gniazdo na opcjonalną kartę SD, tag NFC

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**

Opis produktu:

Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera TASKalfa 4012i to nowe urządzenie wielofunkcyjne, które sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Solidny następca znanego modelu **TASKalfa 4002i**. Urządzenie wyróżnia się szybkim drukowaniem w dużej rozdzielczości przy jednoczesnym zachowaniu dobrej jakości. **Kyocera TASKalfa 4012i** posiada przejrzysty i intuicyjny panel sterowania, dzięki któremu obsługa kserokopiarki jest znacznie wygodniejsza. Wysoka jakość wykonania zapewnia **niezawodność funkcjonowania** nawet przy dużych obciążeniach. Urządzenie w szybki i sprawny sposób wykona wszystkie typowe zadania biurowe, takie jak: **drukowanie, kopiowanie, skanowanie.**

Cena zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie **Kyocera TASKalfa 4012i**
- Podajnik **RADF DP-7100**

- **Duplex**
- **2 kasety** po 500 arkuszy
- Toner **TK-7225** (wydajność 35 tys. stron)
- Stolik

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić



Masz pytania?

handlowiec@pc-net.pl zadzwoń tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Dane techniczne

DANE OGÓLNE

Ogólnie typ	Wielofunkcyjny mono A3/A4
Technologia	KYOCERA Laser mono, platforma HyPAS
Prędkość drukowania i kopiowania	Do 40 stron A4 na minutę, do 21 stron A3 na minutę
Rozdzielczość	Drukowanie: 1200 x 1200 dpi, Skanowanie/kopiowanie: 600 x 600 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 18 sek. lub mniej

Czas pierwszego wydruku	Ok. 4,2 sek. lub mniej
Czas pierwszej kopii	Ok. 4,6 sek. lub mniej (DP), ok. 3,6 sek. lub mniej (Platen Cover)
Wymiary (szer x gł x wys)	594 x 696 x 683 mm
Waga	Ok. 59,25 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 600 W, tryb gotowości: 100 W, tryb oszczędzania energii: 1,0 W
Napięcie zasilania	AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie/kopiowanie: 67 dB(A) LpA, tryb gotowości: 43 dB(A) LpA
Certyfikaty	GS/TÜV, CE - This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard.
Pamięć	Standard 2048 MB, 8 GB SSD + standard 320 GB HDD

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa	Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 45–256 g/m² (baner 45–256 g/m²:), A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne z zakresu (98 x 148 to 297 x 432 mm), podajnik kasetowy wysokiej pojemności 2 x 500 arkuszy, 60-256g/m², A4, B5, podajnik kasetowy uniwersalny 2 x 500 arkuszy, 60–163 g/m²: A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Maksymalna pojemność (z opcjami)	4100 sheets A4
Moduł dwustronny	W standardzie, obsługa papieru A5R–A3, 60–160 g/m²
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu (Main Tray) plus 50 arkuszy (standard Job Separator Tray), maksymalnie 300 arkuszy
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm

DRUKOWANIE

Procesor	Freescale QorIQ T1024**** (Dual Core) 1.0 GHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF, bezpośrednie drukowanie XPS, PPML
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417))
Dodatkowe możliwości drukowania	Druk bezpośredni szyfrowanych PDF,

	drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami
Standardowo	USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 gniazda eKUIO, gniazdo na dodatkowy serwer druku lub system faksu, gniazdo na opcjonalną kartę SD, tag NFC
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału	A3/Ledger
Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2in1, 4in1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron, kopiowanie dowodów tożsamości
Typy ekspozycji	Automatyczny, ręczny: 17 stopni
Współczynniki zoom	5 zmniejszeń/5 powiększeń
Zakres zoom	25 - 400 % co 1%
Kopiowanie ciągłe	1 - 999
Ustawienia obrazu	Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Grafika/Mapa, Wydrukowany dokument

SKANOWANIE

Typ pliku	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, wysoko skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Funkcje	kolorowy skan, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowana transmisja danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, faks, SMB/FTP folder, druk), pomijanie pustych stron
Rozpoznawanie oryginału	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Maksymalny format skanowania	A3/Ledger, baner do 1900 mm
Funkcjonalności skanera	Skan do e-mail, do FTP, do SMB, do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN (network), WIA, WSD

Dostępne rozdzielczości	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit), (256 odcieni szarości)
Szybkość skanowania	(A4, 300 dpi, Dual Scan z DP-7110/DP-7100) 80 obrazów na minutę mono, 80 obrazów na minutę kolor

FAKS

Kompatybilność	ITU-T Super G3
Szybkość modemu	33,6 kbps
Szybkość skanowania	2,0 sek. lub mniej
Szybkość transmisji	Maks. 3 sek. (JBIG)
Dostępne rozdzielczości	Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi), Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi), Półtony: 256 odcieni szarości
Maksymalny rozmiar oryginału	A3, Ledger, baner do 1600 mm
Metody kompresji	MH, MMR, MR, JBIG
Funkcje faksu	Faks internetowy, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu; wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie, podwójny fax po zainstalowaniu drugiego modułu

INTERFEJSY

Standardowo	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 gniazda eKUIO, gniazdo na dodatkowy serwer druku lub system faxu, gniazdo na opcjonalną kartę SD, tag NFC

Opcje i części

Opcje

Nazwa	Opis
MT-730	
Data Security Kit (E) AC	In line with ISO 15408 (Common Criteria) with security level EAL3
HD-12	Dysk o pojemności 320 GB do przechowywania danych, formularzy, czcionek oraz aplikacji

Nazwa	Opis
Card Authentication Kit (B)	Support for various authentication keys available
UG-33	ThinPrint support
UG-34	Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
IB-51	Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
IB-50	Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-35	Interfejs WiFi Direct

Opcje podajników papieru

Nazwa	Typ	Wymiary	Papier	Maksymalna pojemność
CB-810	Wooden cabinet	(WxDxH): 590 x 585 x 335 mm		
CB-811	Metal cabinet	(WxDxH): 590 x 589 x 331 mm		
DP-7100	Podajnik dokumentów	(Szer. x głęb. x wys.) 577 x 534 x 180 mm	35 – 160 g/m² (jednostronnie) , A6R – Baner do 1900 mm	140 arkuszy
DP-7110	Podajnik dokumentów (jed noprzebiegowy)	(Szer. x głęb. x wys.) 600 x 513 x 170 mm	35–220 g/m² (jednostronnie), 50–220 g/m² (dwustronnie); A6R– Baner do 1900 mm	270 arkuszy
DP-7120	Podajnik dokumentów	(Szer. x głęb. x wys.): 600 x 502 x 128 mm	45–160 g/m² (jednostronnie), 50–120 g/m² (dwustronnie), A5R–Baner do 1900 mm	50 arkuszy
PF-791	Paper feeder	(W x D x H): 590 x 589 x 332 mm	60–256 g/m², A5R-A3	2 x 500 sheets
PF-810	Paper feeder	(W x D x H): 590 x 626.9 x 332 mm	60–256 g/m², A4, B5	2 x 1,500 sheets
DT-730	Document tray			
AK-740	Attachment Kit for Finisher		Bridge unit is required for the use of DF-791 and DF-770(D)	
DF-7120	Document Finisher + AK-7100	548 x 618,5 x 1050 mm	Taca główna: 1000 arkuszy A4, 52 – 300 g/m²,	1000 arkuszy

Nazwa	Typ	Wymiary	Papier	Maksymalna pojemność
			A6R – SRA3, zszywanie 3-pozycyjne do 50 arkuszy A4 lub 30 arkuszy SRA3; AK - 7100: 100 arkuszy; 52 – 300 g/m², A6R – SRA3; do podłączenia DF-7120 niezbędny jest zestaw przyłączeniowy	
PH-7C	Punch unit for DF-770, DF-790, DF-791; DF-7110, DF-7120		60-300 g/m², A5R–A3	2-hole / 4-hole
SH-10	Staple cartridge		for DF-470, DF-770, BF-730, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7120	3 x 5 000
SH-12	Staple cartridge		Do DF-770, DF-790, DF-791, DF-7110	3 x 5 000

Materiały eksploatacyjne

Nazwa	Opis
TK-7225	Toner czarny na 35 000 stron przy 5% pokryciu strony (A4)