

Link do produktu: <https://agapo.pl/develop-ineo-284e-kserokopiarka-monochromatyczna-z-radf-p-44239.html>

Develop ineo 284e - kserokopiarka monochromatyczna z RADF

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	284e
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 284e

RADF, duplex, skaner kolorowy, dwie kasety, toner

Gwarancja: 3 lata

Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)[tel. 660 486 906](tel:660486906)[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Cechy urządzenia:

- Nowoczesny panel dotykowy i inteligentny interfejs
- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- Wygodne funkcje optymalizujące pracę
- Zegar ECO - uczący się i optymalizujący zużycie energii
- Obsługa gramatur do 300 g/m2
- Liczne możliwości wykańczania
- Format SRA3 w standardzie
- Nieprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania
- Możliwość skanowania z prędkością 160 oryginałów na minutę!
- Rozdzielczość druku do 1200×1200 dpi
- Oryginalny, nowoczesny wygląd
- Kopiowanie i drukowanie do 28/28 str.A4/min i 14/14 str.A3/min w kolorze/cz.b
- Skanowanie z prędkością maksymalną 160 oryg./min w kolorze/cz.b
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1 GHz
- Opcjonalnie kontroler Fiery IC-414 o prędkości taktowania procesora 2,6 GHz
- System oparty na Linuxie
- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy
- Duplex
- RADF



- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2GB RAM, Dysk twardy 250 GB
- Stolik
- Opcjonalnie - faks FK-511

Koszty eksploatacji:

- Koszt A4 netto bez papieru mono – około 2 groszy

Opis produktu:

Develop ineo 284e urządzenie wielofunkcyjne zostało zaprojektowane z myślą o **prostej obsłudze** dostosowanej do **indywidualnych potrzeb użytkowników**. Kserokopiarkę można obsługiwać intuicyjnie i z wielką łatwością. Często używane funkcje można umieścić na **ekranie startowym**, natomiast te, z których się nie korzysta, po prostu usunąć. Jeżeli masz wysokie wymagania do **idealnie ostrych wydruków**, doskonałej jakości obrazu oraz szerokiej gamy opcji wykańczania, ineo 284e jest tym, czego szukasz. Wysoka ergonomia i duża funkcjonalność ineo 284e (**drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie e-maili i wiele innych**) może pomóc Ci w organizacji pracy biurowej w bardzo ekonomiczny sposób.

Zestaw zawiera:

- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy
- Duplex
- RADF
- Skaner kolorowy
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2GB RAM, dysk twardy 250 GB
- Toner, developer, bęben

Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić



Opcje wykańczania



Zszywanie narozne



Zszywanie dwupunktowe



Dziurkowanie dwupunktowe



Dziurkowanie czteropunktowe



Druk dwustronny/Duplex



Druk mieszany/Mixplex



Składanie na pół



Inserowanie gotowych przekładek



Składanie listowe



Broszura



Sortowanie z przesunięciem



Drukowanie bannerów

Dane techniczne

Kopiarka

Podajnik dokumentów

- Automatyczny podajnik dokumentów DF-624 (max. 100 arkuszy, A6-A4, max 128g/m²).

- Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m²)

Rozdzielczość
Kopie wielokrotne

1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi

Zoom

1-9999
Od 25% do 400% co 1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

6,9 sek. (mono)

Funkcje kopiarki

Tryb rozdzielców, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

Drukarka



Procesor	standard: wbudowany kontroler 800 MHz
Pamięć	2GB
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
Karta sieciowa	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP „(IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL6, PS 3, XPS
Interfejs	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0
Sterowniki	Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux
Funkcje drukarki	Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy

Skaner

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain
Rozdzielczość	Standardowo: 600 dpi
Rozmiar oryginału	max. A3
Format skanowania	TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX Opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF
Szybkość skanowania	max. 160 oryginałów na minutę (DUAL SCAN z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-701), do 80 oryginałów na minutę (z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-624)

Faks (opcja)

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
Prędkość modemu	33,6 kbps
Pojemność pamięci	Używa pamięci systemowej
Funkcje faksu	Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania	A4: max. 28 str./min. (w czerni) A3: max. 14 str./min. (w czerni)
Szybkość drukowania	A4: max. 28 str./min. (w czerni) A3: max. 14 str./min. (w czerni)
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobniki papieru	- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 3650 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (A5-A3+, 60-256 g/m²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A6-A3+, 60-271 g/m²) na zwykły papier, koperty, filoe OHP, gruby papier, papier banerowy.
Moduł duplexu	max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320x139,7x1200mm) 52-300 g/m
Pokrywa oryginału	Opcja
Format papieru	max. 320x450 mm, max 297x1200 mm (papier banerowy)
Gramatura papieru	52-300 g/m²
Obszar wydruku	max. 314x443 mm, max 291x1193 mm (papier banerowy)
Czas nagrzewania	20 sekund
Wymiary	615x779x685 mm (bez opcji)
Waga	ok 85 kg (bez opcji)
Zasilanie	220-240 V / 50Hz

Oprogramowanie

Standardowo	wsparcie UNIX/Linux, wsparcie systemu SAP,
Opcjonalnie	store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów), Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcjonalnie), Everyone Print (opcjonalnie), PCounter (opcjonalnie)

Gwarancja

Gwarancja	Gwarancja: 3 lata. Brak zapisu o obowiązkowych przeglądach.
-----------	---

Materiały eksploatacyjne

Produkt	Model	Wydajność	Cena netto
Toner TN-322	ineo 224/284/364e	28 800 stron	180 zł netto
Bęben DR512K	ineo 224e	70 000 stron	550 zł netto
	ineo 284e/364e	120 000 stron	
	ineo 454e	140 000 stron	
	ineo 554e	140 000 stron	
Developer DV-512K	ineo 224e/284e/364e/454e/554e	600 000 stron	220 zł netto
Pas transferowy Transfer unit	ineo 224e/284e/364e/454e/554e	300 000 stron	500 zł netto
A61DR70000			
Zespół utrwalania Fusing	ineo 224e/284e/364e	600 000 stron	800 zł netto



Unit 61FR71011			
----------------	--	--	--