Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:07

Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-a3-develop-ineo-454e-radf-taca-ot-506-p-44241.html



Kserokopiarka monochromatyczna A3 Develop ineo 454e + RADF, taca OT-506

Numer katalogowy	**ineo 454e**
Kod producenta	**ineo 454e**
Producent	**Develop**

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka monochromatyczna A3 Develop ineo 454e

RADF, duplex, skanowanie kolorowe, drukowanie monochromatyczne, SRA3

Gwarancja: 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- Wygodne funkcje optymalizujące pracę
- Obsługa gramatur do 300 g/m²
- Liczne możliwości wykańczania
- Format **SRA3** w standardzie
- Nieprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania
- Możliwość skanowania z prędkością 160 oryginałów na minutę!
- Rozdzielczość druku do 1200×1200 dpi
- Oryginalny, nowoczesny wygląd
- Kopiowanie i drukowanie do 45 str.A4/min i 22 str.A3/min w cz.b
- Skanowanie z prędkością maksymalną 160 oryg./min w cz.b
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1,2 GHz
- Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz
- System oparty na Linuxie
- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy
- Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m²)
- Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m²)
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 – SRA3 – szer. 90×320 mm, dług. 139,7×1200 mm, 52-300 g/m²) do drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej. gramaturze, papierze banerowym
- Finiszer wewnętrzny z możliwością zszywania dwupunktowego i narożnego, pojemność max. 500 arkuszy
- Opcjonalnie moduł dziurkujący (2-4 otwory),
- Finiszer wolnostojący zszywający do 50 arkuszy, pojemność max. 3200 arkuszy, opcjonalnie: moduł zszywający do broszur (centralnie), tworzenie broszur składanych na pół i tri-fold, moduł dziurkujący (2-4 otwory)
- WiFi (opcja)

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- Koszt A4 netto bez papieru mono – około 2 groszy

Opis produktu:

Develop ineo 454e to urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane z myślą o **prostej obsłudze** dostosowanej do **indywidualnych potrzeb użytkowników**. Kserokopiarkę można obsługiwać intuicyjnie i z wielką łatwością. Często używane funkcje można umieścić na **ekranie startowym**, natomiast te, z których się nie korzysta, po prostu usunąć. Jeżeli masz wysokie wymagania do **idealnie ostrych wydruków**, doskonałej jakości obrazu oraz szerokiej gamy opcji wykańczania, ineo+ 454e jest tym, czego szukasz. Wysoka ergonomia i duża funkcjonalność ineo 454e (**drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie e-maili i wiele innych**) może pomóc Ci w organizacji pracy biurowej w bardzo ekonomiczny sposób.

Zestaw zawiera:

- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy
- Duplex
- **RADF DF-701 dual scan**
- Taca odbiorcza OT-506
- **Skaner kolorowy**
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2 GB RAM, dysk twardy 250 GB
- Toner TN-513, developer, bęben
- Stolik

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Dane techniczne

Kopiarka	
Podajnik dokumentów	- Automatyczny podajnik dokumentów DF-624 (max. 100 arkuszy, A6-A4, max 128 g/m²). - Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m²)

Rozdzielczość	1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi
Kopie wielokrotne	1-9999
Zoom	Od 25% do 400% co 0,1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	4,6 sek. (mono)
Pamięć urządzenia	2 GB
Dysk twardy	250 GB
Funkcje kopiarki	Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

Drukarka

Kontroler	- Standardowy wbudowany kontroler druku 1,2 GHz - Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz
Pamięć	Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia/twardy dysk (2 GB/@%) GB), Fiery IC-414: 2 GB RAM, 160 GB HDD
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi
Karta sieciowa	Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3
Interfejs	Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0
Sterowniki	Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux
Funkcje drukarki	Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy

Skaner

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain
Rozdzielczość	Standardowo: 600 dpi
Rozmiar oryginału	max. A3
Format skanowania	TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF
Szybkość skanowania	Max 160 obrazów /min. w kolorze i czerni

Faks (opcja)

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
Prędkość modemu	33,6 kbps
Pojemność pamięci	Używa pamięci systemowej
Funkcje faksu	Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania	A4: max. 45/45 str./min. (w czerni), A3: max. 22/22 str./min. (w czerni)
Szybkość drukowania	A4: max. 45/45 str./min. (w czerni), A3: max. 22/22 str./min. (w czerni)
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobniki papieru	- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy - Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m²) - Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 – SRA3 – szer. 90×320 mm, dług. 139,7×1200 mm, 52-300 g/m²) do drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej gramaturze, papierze banerowym.
Moduł dupleksu	max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320×139,7x1200mm) 52-300 g/m²
Pokrywa oryginału	Opcja
Format papieru	max: 320×450 mm, max format baneru: 297×1200 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m²
Obszar wydruku	max: 314×443 mm, max zadruku baneru: 291x1193mm
Czas nagrzewania	25 sekund lub mniej
Wymiary	615 x 921 x 685 mm (bez opcji)
Waga	ok. 101 kg bez opcji
Zasilanie	220-240 V/50/60 Hz

Opcja

Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory.
Finiszer wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza)
Taca wyjścia
Separator prac (max 200 – 150/50 arkuszy)
Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy
Dodatkowa kaseta na 2×500 arkuszy
Kaseta na 2500 arkuszy A4
Podstawa pod urządzenie
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4, 52-256 g/m2)
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4-SRA3, 52-256 g/m2)
Podajnik na papier banerowy
Moduł faksu
Kontroler druku Fiery IC-414
Moduł zabezpieczający
Mocowanie klawiatury
Interfejs USB
Interfejs USB z Bluetooth
Stół roboczy
Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych

	Znacznik dokumentów wychodzących i-Option (dodatkowe funkcje) Adapter WLAN

Oprogramowanie

Opcjonalnie	Store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Enterprise Suite (opcjonalnie), Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów), Rozwiązania dla kart zbliżeniowych (opcjonalnie), Wsparcie UNIX/Linux, Wsparcie systemu SAP, Everyone Print (opcjonalnie), PCounter (opcjonalnie)

Gwarancja

Gwarancja	36 miesi2cy - nie wymagamy p2atnych przegl2dów

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji (oryginały):

Produkt	Model	Wydajność	
Toner TN-513	ineo 454e/554e	29 280 stron	
Bęben DR-512K	ineo 454e/554e	140 000 stron	
Developer DV-512K	ineo 224e/284e/364e/ 454e/554e	600 000 stron	
Pas transferowy Transfer unit A61DR70000	ineo 224e/284e/364e/ 454e/554e	300 000 stron	
Zespół utrwalania Fusing Unit A4FJR70422	ineo 454e/554e	600 000 stron	


Opcje i części

Opcje (oryginały/ceny netto):

FS-533	Wewnętrzny finiszer ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 500 ark. Finiszer wb (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 ot Zszywki: SK-602
FS-534	Zewnętrzny finiszer ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 3200 ark. Finiszer wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dz 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza). Zszywki: SK-602
FS-534SD	Finiszer zszywająco-broszurujący FS-534 z modułem SD-511. 50 arkuszy zszywanie, zszywa na środku i składa broszury. Zszywki: SK-602
PK-519	Dziurkacz do finishera FS-533
PK-520	Dziurkacz do finishera FS-534
PC-110	Podstawa z 1 kasetą na 500 ark. 52-256 g/m2
PC-210	Podstawa z 2 kasetami po 500 ark. 52-256 g/m2
PC-410	Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. A4
LU-301	Kaseta dużej pojemności LU-301 (A4, pojemność 3000 arkuszy)
LU-204	Kaseta dużej pojemności LU-204 (SRA3, pojemność 2500 arkuszy)
DK-510	Podstawa z szafką oryginalna / polska
OT-506	Taca wyjścia OT-506 stosowana zamiast finishera
BT-C1e	Taca na banery (transparenty). Do drukowania banerów wielostronicowych. Maksymalnie 30
JS-506	Separator prac do FS-534. Oddzielanie np. faksów, kopii lub wydruków. (max 200 – 150/50 a
WT-506	Półka boczna. Miejsce dla urządzenia do uwierzytelniania.
FK-511	Moduł faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, cyfrowe funkcje
SP-501	Stempel do faksu (montowany w DF)
LK-101 v.3	i-Option Licencja. Przeglądarka internetowa, Image panel
LK-102 v.3	i-Option Licencja. Rozszerzenie obsługi plików PDF. PDF/A, szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy

LK-105 v.3	i-Option Licencja. Silnik OCR PDF i PPTx z możliwością wyszukiwania
LK-106 v.3	i-Option Licencja. Czcionki kodów kreskowych. Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107 v.3	i-Option Licencja. Czcionki Unicode. Obsługa drukowania znaków Unicode
LK-108 v.3	i-Option Licencja. Czcionki OCR. Obsługa drukowania czcionek OCR A i B
LK-110 v.3	i-Option License Kit
LK-111	i-Option License Kit
UK-204	Rozszerzenie pamięci 2GB dla i-Option
UK-208	WLAN for Android Panel
KP-101	Klawiatura numeryczna
KH-102	Uchwyt klawiatury. Do umieszczenia klawiatury USB
AU-102	Autoryzacja biometryczna Skaner układu żyłek w palcu
EK-606	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB
EK-607	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB i Bluetooth
SC-508	Moduł zabezpieczeń. Funkcja Copy Guard.
MK-735	Zestaw do instalacji czytnika. Moduł instalacyjny czytnika kart ID. Wymagany do instalacji cz kart za przednią pokrywą
Czytnik kart ID	Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych
SX-BR-4600	Bezprzewodowy LAN podłączany do złącza sieciowego

Schemat opcji



Opcje wykańczania

