



Develop ineo 266 - kserokopiarka A3, mono, toner, pokrywa OC-512

Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	A8A3121
Kod producenta	ineo 266
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 266

Pokrywa oryginałów OC-512, drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe, toner pełnowartościowy TN-222

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- **Szybkość kopiowania/drukowania: do 26 str./min A4, do 11 str./min A3**
- Standardowa kaseta na **250 arkuszy** z możliwością włożenia papieru **A4 lub A3**
- Standardowy podajnik ręczny na 100 arkuszy format A5-A3
- Gramatura **64-157 g/m²**
- Wielokrotność kopiowania **1-999**
- Pomniejszenie/powiększenie: 25-400% krokowo co 0.1%, auto-zoom
- Tryby kopiowania ręcznie/auto: tekst, photo, photo/tekst, kopiowanie książek, wymazywanie ramki, sortowanie elektroniczne
- Pamięć urządzenia **512 MB**
- Rozdzielczość **600 x 600 dpi**
- **Kolorowe skanowanie**
- Interfejs USB 2.0, 10-Base-T/100-Base-T Ethernet
- Wymiary 627 x 570 x 458 (bez opcji), waga ok. 30.8 kg
- Prosta obsługa, menu **w języku Polskim**



Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- czarnej **niecałe 2 grosze!**

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne **monochromatyczne Develop ineo 266 A3** wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy w pracy wymagają przede wszystkim czarno-białych wydruków. Kserokopiarka sprawdzi się najlepiej w urzędach, szkołach, firmach inżynierskich, biurach architektonicznych i bankach. Kserokopiarka oferuje **wysokiej jakości wydruki o doskonałej ostrości**. **Kolorowy skaner** zapewnia szybką digitalizację obrazu z **prędkością 46 str./min**. Kopiarka obsługuje papier o gramaturze od **64-157 g/m²** co daje możliwość zastosowania różnego rodzaju mediów np: koperty, etykiety, folie prezentacyjne itp. Wydajny procesor, **512 MB pamięci RAM**. Urządzenie Develop ineo 266 zostało zaprojektowane pod kątem lepszej wydajności energetycznej, spełnia wymogi standardu **ENERGY STAR** i cechuje się obniżonym zużyciem energii podczas użytkowania oraz mniejszym wpływem na środowisko.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie **Develop ineo 266**
- Pokrywa oryginałów OC-512
- Pełnowartościowy toner **TN-222**, developer, bęben

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Na terenie Częstochowy oraz okolic dowóz GRATIS!!!
- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru
- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami



Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa (standardowa/maks.)	512
Interfejsy	10/100/-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Pamięć systemowa (standardowa/maks.)	TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów . (opcjonalnie)	Do 70 oryginałów A5-A3; 35-128 g/m ² w trybie jednostronnym; 50-128 g/m ² w trybie dwustronnym; RADF
Pokrywa oryginałów	OC-512
Format papieru	A5-A3; własne formaty papieru
Gramatura papieru	64-157 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.)	350 arkuszy/1 350 arkuszy
Podajniki papieru (standardowe)	1 x 250 arkuszy; A5-A3; własne formaty; 64-157 g/m ²
Podajniki papieru (opcja)	4 x 250 arkuszy; B5-A3; własne formaty; 64-90 g/m ²
Podajnik boczny	100 arkuszy; A5-A3; własne formaty; 64-157 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A5-A3; 64-90 g/m ²
Tryby wykańczania	Grupowanie, sortowanie, krzyżowe
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa)	Maks. 250 arkuszy
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)	Zalecany 8 000 stron, Maks. 12 000 stron ¹
Wydajność tonera	Do 12 000 stron
Pobór mocy	220-240 V /50/60 Hz; Poniżej 1,3 kW
Wymiary urządzenia (S x G x W)	627 x 570 x 458 mm (samo urządzenie)
Waga urządzenia	Ok. 30,8 kg (samo urządzenie)

Specyfikacja drukarki



Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi 1 200 x 600 dpi
Język opisu strony	PCL 6/5e
Systemy operacyjne	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Czcionki drukarki	53 PCL Latin
Funkcje drukowania	N-up, znak wodny, bezpieczny druk, obracanie obrazu, funkcja broszur
Drukowanie mobilne	PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile) Parowanie mobilne (iOS/Android)

Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania (mono/kolor)	Do 46 oryginałów/min. (300 dpi z opcjonalnym podajnikiem dokumentów)/ Do 20 oryginałów/min (150 dpi z opcjonalnym podajnikiem dokumentów)
Szybkość skanowania (mono/kolor)	Do 600 x 600 dpi
Szybkość skanowania (mono/kolor)	Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do USB Skanowanie lokalne TWAIN i WIA Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	PDF; JPEG; TIFF

Specyfikacja kopiarki

Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Szybkość kopiowania/drukowania A4 (mono)	Do 26 str./min.
Szybkość kopiowania/drukowania A3 (mono)	Do 11 str./min.
Szybkość w	Do 21 str./min.



automatycznym
trybie dwustronnym
A4 (mono)

Czas oczekiwania na
pierwszą kopię A4
(mono)

5,0 sek.

Czas przygotowania
do pracy

Okolo. 13 s.²

Rozdzielczość
kopiowania

600 x 600 dpi

Półtony

256 odcieni

Ilość kopii

1-999

Format oryginału

A5-A3, formaty użytkownika

Powiększenie

25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom

Specyfikacja Faksu (opcja)

Standard faksu

Super G3 (opcjonalnie)

Transmisja faksu

Analogowy; i-Fax

Rozdzielczość faksu

Standard; Fine; Super-fine do 408 x 392 dpi
(Super-fine z opcjonalnym ADF)

Kompresja faksu

MH; MR; MMR; JBIG

Standard faksu

Super G3 (opcjonalnie)

Transmisja faksu

Analogowy; i-Fax

Rozdzielczość faksu

Standard; Fine; Super-fine do 408 x 392 dpi
(Super-fine z opcjonalnym ADF)

Opcje

DF-625

Automatyczny podajnik oryginałów

OC-512

dwustronnych, maks. 70 ark.

PF-509

Pokrywa oryginałów

DK-706

Dodatkowy podajnik papieru B5-A3 na 250 ark.

DK-706

64-90 g/m²

DK-707

Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą)

DK-708

polska

MK-750

Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą)

FK-510

Podstawa średnia (na urządzenie z 2 kasetami)

UK-213

Podstawa niska (na urządzenie z 3 lub 4

EH-C591

kasetami)

Opcjonalny panel (konieczny przy opcji faksu)

Opcja faksu

Karta sieciowa Wireless LAN interface

Zszywacz

Gwarancja



Gwarancja

3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów)

Opcje i części

DF-625	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych, maks. 70 ark.
OC-512	Pokrywa oryginałów
PF-509	Dodatkowy podajnik papieru B5-A3 na 250 ark. 64-90 g/m ²
DK-706	Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą) polska
DK-706	Podstawa wysoka (na urządzenie z 0 lub 1 kasetą)
DK-707	Podstawa średnia (na urządzenie z 2 kasetami)
DK-708	Podstawa niska (na urządzenie z 3 lub 4 kasetami)
MK-750	Opcjonalny panel (konieczny przy opcji faksu)
FK-510	Opcja Faksu
UK-213	Karta sieciowa Wireless LAN interface