



Dane aktualne na dzień: 16-08-2026 14:45

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-ricoh-aficio-mp-3500-mp-4500-liczniki-od-270-tysiecy-gwarancja-mp3500-mp4500-p-44547.html>



## Kserokopiarka Ricoh Aficio MPC3500 używana na części - kompletne urządzenie.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena brutto  | <b>800,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>650,41 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |

### Opis produktu

#### Kserokopiarka Ricoh Aficio MPC 3500

##### Używana na części!

Zapytaj o szczegóły realizacji zamówienia !!!

Tel. 793900878

Tel. 343227441

GG: 53448142

E-mail: [internet@pc-net.pl](mailto:internet@pc-net.pl)

**RICOH**  
imagine. change.

#### Opis produktu:

Kolor w biurze staje się koniecznością, szczególnie w momencie, kiedy Twoja organizacja może zyskać dzięki grafice w tworzonych dokumentach. Kolorowe urządzenia Nashuatec **MPC3500/4500** podnoszą produktywność do zupełnie nowego poziomu, pracując z szybkością **35 lub 45 stron** na minutę w trybie mono oraz **35 lub 40 w kolorze**. Połączenie sprawności z jakością to cecha urządzeń, które oferują drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie. Dzięki innowacyjnemu sposobowi dystrybucji informacji, wbudowanemu serwerowi dokumentów i zaawansowanym opcjom bezpieczeństwa, urządzenia **MPC3500/4500** stanowią jedną z najlepszych możliwości komunikacji w Twojej firmie.

#### Ogólna informacja o urządzeniu:

**Materiały eksploatacyjne zużyte, kontroler druku uszkodzony.**

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ► **KLIKNIJ** ◀



#### !!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.  
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

#### Kopiarka - Ricoh Aficio 3500 A3

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Proces kopiowania   | Suchy proces transferu elektrostatycznego          |
| Prędkość kopiowania | MP C3500: czarno-białe / kolor: 35/35 kopii/minutę |
| Rozdzielczość       | 600 dpi                                            |



|                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopiowanie wielokrotne             | Do 999 kopii                                                                                                                                                                |
| Czas nagrzewania                   | Mniej niż 45 sekund                                                                                                                                                         |
| Czas otrzymania pierwszego wydruku | Czarno-białe / kolor: pierwszego wydruku: 4,9/8,0 sekund                                                                                                                    |
| Zoom                               | 25 - 400% (co 1% )                                                                                                                                                          |
| Pamięć                             | Standard: 1.024 MB + 80 GB Twardy Dysk (pamięć wspólna dla drukarki/faksu/skanera)                                                                                          |
| Pojemność wejściowa papieru        | Standard: taca 2 x 500-arkuszy 1 x 100-arkuszy podajnik ręczny Maksymalnie: 3100 arkuszy                                                                                    |
| Pojemność wyjściowa papieru:       | Maksymalnie: 3625 arkuszy                                                                                                                                                   |
| Pojemność wyjściowa                | Standardowa: 500 arkuszy Maksymalna: 2875 arkuszy                                                                                                                           |
| Format papieru                     | A6 - A3 (A3+ via Bypass tray)                                                                                                                                               |
| Gramatura papieru                  | Kasety na papier: 60 - 216 g/m <sup>2</sup> Taca ręczna: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Dupleks: 60 - 169 g/m <sup>2</sup>                                                       |
| Kopiowanie dwustronne              | Standard                                                                                                                                                                    |
| Wymiary (S x G x W):               | 670 x 677 x 760 mm                                                                                                                                                          |
| Waga:                              | Mniej niż 130 kg (z ARDF)                                                                                                                                                   |
| Źródło energii:                    | 220 - 240 V, 50/60 Hz [Zużycie energii: Podczas pracy: Maksymalnie 1,5 kW W trybie oszczędzania energii: Mniej niż 127/157 W Tryb automatycznego wyłączenia: Mniej niż 8 W] |

## Drukarka

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość druku                   | Czarno-białe / kolor: 35/35 wydruków/minutę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Język opisu strony/rozdzielczość | Standardowy: PCL5e, PCL6, RPCS™<br>Opcjonalny: Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfejs                        | Standardowy: USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX<br>Opcjonalny: Dwukierunkowy IEEE 1284 FireWire (IEEE 1394) Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pamięć                           | Standard: 1024 MB + 80 GB Twardy Dysk (pamięć wspólna dla drukarki/faksu/skanera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protokoły sieciowe               | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane środowiska           | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0 5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 lub późniejszy (tryb native) IBM® System i5™ HPT mySAP™ ERP 2004 lub późniejszy NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform |

## Skaner

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Szybkość skanowania  | Maksymalnie 63/38 oryginały/minutę (LEF, A4)          |
| Rozdzielczość        | Maksymalnie 1.200 dpi (1.200 dpi TWAIN czarno-białej) |
| Rozmiar oryginału    | A5 - A3                                               |
| Formaty wyjściowe    | PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF                    |
| Dołączone sterowniki | Network TWAIN                                         |
| Skanowanie do e-mail | SMTP (opcjonalnie z autoryzacją serwera POP           |
| Adresy odbiorców     | Maksymalnie 500 dla pojedynczej operacji              |



---

Przechowywanie adresów  
odbiorców

Maksymalnie 2000

Książka adresowa

Poprzez LDAP lub lokalnie na dysku twardym

Skanowanie do foldera

Protokoły SMB, FTP lub NCP (z bezpiecznym logowaniem)

Odbiorcy

Maksymalnie 50 folderów dla pojedynczej operacji

## Gwarancja

Gwarancja

Brak gwarancji urządzenie przeznaczone na części.