

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-p3045dn-p-44871.html>

Kyocera ECOSYS P3045dn - drukarka monochromatyczna A4, duplex, toner

Cena brutto	1 266,90 zł
Cena netto	1 030,00 zł
Numer katalogowy	ECOSYS P3045dn
Kod producenta	ECOSYS P3045dn
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu



Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P3045dn A4, duplex

wydajność bębna 300 000 stron, toner startowy na 6 000 stron, miesięczne obciążenie: do 150 000 stron
następca FS-2100dn

[POLECAMY NOWE URZĄDZENIE KYOCERA ECOSYS P3145dn](#)



Sprawdź też

ECOSYS P3145dn

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Opis produktu:

Model drukarki P3045dn mono (wydruk czarno-biały) z nowej serii ECOSYS posiada doskonałe parametry: drukowanie z prędkością 60 stron na minutę, wydruk pierwszej strony w ciągu 5,9 sekundy od momentu uśpienia oraz maksymalną pojemność papieru wynoszącą 2600 arkuszy, dzięki dodatkowym podajnikom papieru. Poza niezawodnym działaniem, model ten gwarantuje niezrównaną wydajność, niskie koszty eksploatacji. Dzięki funkcji Print&FollowTM, która umożliwia optymalizację przepływu dokumentów, możesz dodatkowo zaoszczędzić czas i pieniądze.



Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 45 stron A4 i A5 na minutę
- Czas wydruku pierwszej strony: tylko 5,9 sekundy
- Szybki kontroler druku 1,2 GHz CPU i 512 MB
- Gigabit LAN w standardzie, opcjonalnie Wi-Fi z Wi-Fi Direct
- Drukowanie mobilne: obsługa AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Drukowanie dwustronne i N-up ograniczające zużycie papieru
- Do 6 podajników papieru zwiększających elastyczność urządzenia
- Pojemność wyjściowa wynosząca 500 arkuszy
- Opcjonalnie optymalizacja przepływu dokumentów dzięki funkcji Print&FollowTM
- Data Security Kit zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla HD-6/HD-7
- Przyjazne środowisku: trwałe podzespoły, niski pobór energii
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

Koszty eksploatacji:

- Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P3045dn A4
- Kyocera-Mita toner TK-3160 (black) oryginał, wydajność 12 500 stron (pasuje do P3045dn, P3050dn, P3055dn, P3060dn) - 335 zł netto

ECOSYS [P3060dn](#) ECOSYS [P3055dn](#) ECOSYS [P3050dn](#) ECOSYS [P3045dn](#) ECOSYS [P2235dw](#) ECOSYS [P2235dw](#) ECOSYS [P2040dn](#) ECOSYS P2040dw

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```



+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }

Dane techniczne

Informacje ogólne

Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser
Prędkość drukowania	Do 45 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	1200 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 15 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	Ok. 5,9 sekundy
Wymiary (szer x gł x wys)	380 mm x 410 mm x 320 mm, 396 mm x 421 mm x 342 mm uwzględniając zaokrąglenia
Waga	Ok. 14,5 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 594 W; tryb gotowości: 10 W; tryb uśpienia: 0,9 W
Napięcie zasilania	220/240 V, 50 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie: 52,8 dB(A) LpA; tryb cichy: 51,5 dB(A) LpA; tryb gotowości: 27,1 dB(A) LpA; tryb uśpienia: niemierzalnie niski
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001
Pamięć	Standard 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60-220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 - 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 - 120 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 - 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	2600 arkuszy
Moduł duplexu	Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm - 216 x 356 mm, 60 - 120 g/m ²
Pojemność wyjściowa	Maks. 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia i opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-320
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie

Procesor	1,2 GHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym wykrywaniem emulacji
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)

Funkcje bezpieczeństwa

IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk prywatny, bezpieczne drukowanie przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, kontrola dostępu poprzez 100 zintegrowanych kodów departamentowych. Data Security Kit (E) chroni dane na opcjonalnym dysku SSD



Protokoły	Wsparcie dla drukowania mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb
Interfejsy	
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny print server lub dysk SSD, gniazdo karty SD/SDHC
Opcje	
	MD3-1024 1024 MB RAM HD-6 32 GB SSD hard disc for easy document management HD-7 Dysk SSD 128 GB, skrzynki użytkowników dla funkcji drukowania IB-50 Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT IB-51 Wireless LAN Interface (802.11b/g/n) UG-33 Obsługa ThinPrint USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji Data Security Kit (E) AC In line with ISO 15408 (Common Criteria) with security level EAL3 PF-320 Paper feeder (W x D x H): 380 x 410 x 121 mm 60-120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm) 500 sheets CB-360 Cabinet (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) CB-365 Cabinet (W x D x H): 380 x 410 x 350 mm Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) PT-320 Paper tray 269 x 360 x 51 mm 250 sheets face-up output tray
Materiały eksploatacyjne	
Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)	KYOCERA TK-3160 (1T02T90NL0) wydajność 12 500 stron
Gwarancja	
Gwarancja	2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane \ zgodnie z instrukcją serwisową.