

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-p3050dn-p-44870.html>

Kyocera ECOSYS P3050dn - drukarka monochromatyczna - A4, duplex, toner

Numer katalogowy	ECOSYS P3050dn
Kod producenta	ECOSYS P3050dn
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu

Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P3050dn

Format A4, drukowanie dwustronne duplex.

Wydajność bębna 500 000 stron

Toner startowy na 8 000 stron

Miesięczne obciążenie: do 200 000 stron

Następca FS-4100dn / 4200dn

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJE FUNKCYJALNOŚCI

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

ECOSYS P3060dn ECOSYS P3055dn ECOSYS P3050dn ECOSYS P3045dn ECOSYS P2235dn

ECOSYS P2235dw ECOSYS P2040dn ECOSYS P2040dw



Opis produktu:

Model drukarki P3050dn mono (wydruk czarno-biały) z nowej serii ECOSYS posiada doskonałe parametry: drukowanie z prędkością 60 stron na minutę, wydruk pierwszej strony w ciągu 6,6 sekundy od momentu uśpienia oraz maksymalną pojemność papieru wynoszącą 2600 arkuszy, dzięki dodatkowym podajnikom papieru. Poza niezawodnym działaniem, model ten gwarantuje niezrównaną wydajność, niskie koszty eksploatacji. Dzięki funkcji Print&Follow™, która umożliwia optymalizację przepływu dokumentów, możesz dodatkowo zaoszczędzić czas i pieniądze.



Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 50 stron A4 i A5 na minutę.
- Czas wydruku pierwszej strony: tylko 6,2 sekundy.
- Szybki kontroler druku 1,2 GHz CPU i 512 MB
- Gigabit LAN w standardzie, opcjonalnie Wi-Fi z Wi-Fi Direct.
- Drukowanie mobilne: obsługa AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print.
- Drukowanie dwustronne i N-up ograniczające zużycie papieru.
- Do 6 podajników papieru zwiększających elastyczność urządzenia.
- Pojemność wyjściowa wynosząca 500 arkuszy
- Opcjonalnie optymalizacja przepływu dokumentów dzięki funkcji Print&Follow™.
- Data Security Kit zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla HD-6/HD-7.
- Przyjazne środowisku: trwałe podzespoły, niski pobór energii.
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie.

Koszty eksploatacji:

- Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P3050dn A4
- Kyocera-Mita toner TK-3170 (black) oryginał, wydajność 15 500 stron (pasuje do P3050dn, P3055dn, P3060dn) - 345 zł netto

Informacje ogólne

Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser
Prędkość drukowania	Do 50 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	1200 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 20 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	Ok. 6,2 sekundy
Wymiary (szer x gł x wys)	380 mm x 410 mm x 320 mm, 396 mm x 421 mm x 342 mm uwzględniając zaokrąglenia
Waga	Ok. 15,5 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 636 W; tryb gotowości: 11 W; tryb uśpienia: 0,9 W



Napięcie zasilania	220/240 V, 50 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie: 53,2 dB(A) LpA; tryb cichy: 50,8 dB(A) LpA; tryb gotowości: 26,9 dB(A) LpA; tryb uśpienia: niemierzalnie niski
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001
Pamięć	Standard 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM
Obsługa papieru	
Pojemność wejściowa	100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60-220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 - 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 - 120 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 - 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	2600 arkuszy
Moduł duplexu	Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm - 216 x 356 mm, 60 - 120 g/m ²
Pojemność wyjściowa	Maks. 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia i opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-320
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm
Drukowanie	
Procesor	1,2 GHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym wykrywaniem emulacji
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
Funkcje bezpieczeństwa	IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk prywatny, bezpieczne drukowanie przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, kontrola dostępu poprzez 100 zintegrowanych kodów departamentowych. Data Security Kit (E) chroni dane na opcjonalnym dysku SSD
Protokoły	Wsparcie dla drukowania mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb
Interfejsy	
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny print server lub dysk SSD, gniazdo karty SD/SDHC
Opcje	
MD3-1024 1024 MB RAM	
HD-6 32 GB SSD hard disc for easy document management	
HD-7 Dysk SSD 128 GB, skrzynki użytkowników dla funkcji drukowania	
IB-50 Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT	
IB-51 Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)	
UG-33 Obsługa ThinPrint	
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji	
Data Security Kit (E) AC In line with ISO 15408 (Common Criteria) with security level EAL3	
PF-320 Paper feeder (W x D x H): 380 x 410 x 121 mm 60-120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm) 500 sheets	
CB-360 Cabinet (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels)	
CB-365 Cabinet (W x D x H): 380 x 410 x 350 mm Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels)	
PT-320 Paper tray 269 x 360 x 51 mm 250 sheets face-up output tray	
Materiały eksploatacyjne	
Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)	KYOCERA TK-3160 (1T02T90NL0) wydajność 12 500 stron KYOCERA TK-3170 (1T02T80NL0) wydajność 15 500 stron KYOCERA TK-3190 (1T02T60NL0) wydajność 25 500 stron



Gwarancja

Gwarancja

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```