

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszcarka-dokumentow-hsm-320-2330121-pasek-3-9-mm-p-45219.html>

Niszcarka dokumentów HSM Pure 320 2330121 pasek 3,9 mm

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	2341111
Kod EAN	4026631059909
Producent	HSM

Opis produktu

Niszcarka dokumentów HSM Pure 320 2330121 pasek 3,9 mm Pamiętaj o RODO.

Chroń dane swoje oraz klientów!

Dział Handlowy:

biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078

Opis produktu:

Niszcarka dokumentów HSM Pure 320 2330121 pasek 3,9 mm kompaktowa i funkcjonalna dzięki czemu jest urządzeniem doskonale nadającym się do użytku osobistego lub niewielkiego biura. Niszcarkę wyróżnia osłona bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku oraz wałki tnące z hartowanej stali. **Ciche działanie** gwarantują wysoki komfort pracy. Wyjmowany pojemnik na ścinki.

Jakość „Made in Germany”:

Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

Stalowe wałki tnące z dożywotnią gwarancją:

Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.

Oszczędność energii:

Inteligentny system zarządzania energią oszczędza energię poprzez szybkie przejście w tryb uśpienia oraz automatyczne wyłączenie urządzenia kiedy jest ono nieużywane.

Funkcja zapobiegania zacięciu papieru:

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.

Osłona bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownika:

Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Najmniejszy nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje urządzenie.

Automatyczne uruchamianie i wyłączanie przy użyciu fotokomórki:

Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszcarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.



Niszczarka tnie jednorazowo do 12 - 14 kartek papieru 80 g/m² na paski 3,9 mm oraz 13 - 15 kartek papieru 70 g/m² na paski 3,9 mm. Poziom napętnienia można sprawdzić poprzez okno inspekcyjne co pozwala na opróżnienie pojemnika we właściwym czasie.

Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. **2 lata gwarancji.**
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została nagrodzona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie dokumentów.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i chroni przed odłamkami.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Wygodne wyciąganie i opróżnianie worka na śinki wielokrotnego użytku.
- Oddzielny worek na śinki do segregacji zniszczonego materiału.



- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.

Dane techniczne

Numer artykułu	2330121
Kod EAN	4026631059909
Niszczony materiał	Papier, spinacze, karty.
Rodzaj cięcia	Cięcie na paski.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, T-2, E-2
Obszar zastosowania	Małe biuro.
Szerokość cięcia	3,9 mm
Wydajność cięcia (80 g/m ²) Wydajność cięcia (70 g/m ²)	12 - 14 arkuszy 13 - 15 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	230 mm
Pojemność kosza. Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach.	25 l 225
Szybkość cięcia	50 mm/s.
Poziom głośności (bieg jałowy)	BD.
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	360 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	255 mm
Szerokość	365 mm
Wysokość	556 mm
Waga urządzenia	9,9 kg
Kolor	Biały, antracyt
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesięcy.