

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszcarka-dokumentow-hsm-classic-102.2-1203021paski-3-9-mm-p-44507.html>

Niszcarka dokumentów HSM Classic 102.2 1203021 paski 3,9 mm

Cena brutto	941,44 zł
Cena netto	765,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1104121
Producent	HSM

Opis produktu

Niszcarka dokumentów HSM Classic 102.2 1203021 paski 3,9 mm

Produkt wycofany z oferty dystrybutora.

HSM®

Opis produktu:

Ta niszcarka zapewni bezpieczeństwo danych podczas użytku domowego lub w małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, a także zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Aby opróżnić pojemnik, należy zdjąć górną część obudowy. Pojemnik jest wyposażony w otwór wrzutowy, dzięki czemu można go używać również jako kosza na śmieci (z wyjątkiem wersji cross-cut). Gdy niszcarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.












Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Zerowe zużycie energii w trybie czuwania.
- Praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączania.
- Dodatkowa szczelina do wrzucania papieru, który nie wymaga zniszczenia.
- Bezproblemowe opróżnianie pojemnika na śmieci po zdjęciu górnej części obudowy.

Przegląd stopni bezpieczeństwa oraz przyporządkowanych im szerokości pasek i powierzchni ścinków

Niszczarki dokumentów firmy HSM obejmują wszystkie stopnie bezpieczeństwa oznaczone symbolem ✓.

P-1 ✓  Szerokość paska maks. 12 mm	P-2 ✓  Szerokość paska maks. 6 mm	P-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 320mm ² lub pasek o szer. maks. 2mm	P-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ² oraz pasek o szer. maks. 6mm	P-5 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ² oraz pasek o szer. maks. 2mm	P-6 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1mm	P-7 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1mm
O-1 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	O-2 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 800 mm ²	O-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	O-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	O-5 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	O-6 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ²	O-7  Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm ²
T-1 ✓  Mechanicznie niesprawny	T-2 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	T-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 320 mm ²	T-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	T-5 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	T-6 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	T-7  Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm ²
E-1 ✓  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	E-2 ✓  Pocięty na części	E-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	E-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	E-5 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	E-6  Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	E-7  Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm ²
F-1 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	F-2 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	F-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	F-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm ²	F-5  Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	F-6  Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm ²	F-7  Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm ²
H-1  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	H-2  Uszkodzony	H-3  Zdeformowany	H-4 ✓  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	H-5 ✓  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm ²	H-6  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	H-7  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm ²

Dane techniczne

Numer artykułu

1203021



Kod EAN	4026631023511
Niszczony materiał	Papier, spinacze, karty.
Rodzaj cięcia	Cięcie na paski.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, T-2, E-2.
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary	2
Szerokość	3,9 mm
Wydajność cięcia (80 g/m²)	10 - 12 arkuszy
Wydajność cięcia (70 g/m²)	13 - 15 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	225 mm
Pojemność kosza	25 l
Szybkość cięcia	60 mm/s. Wydajność na godzinę 41 kg.
Poziom głośności (bieg jałowy)	60 dB
eclass 5.1	24320701
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	150 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	273 mm
Szerokość	365 mm
Wysokość	500 mm
Waga urządzenia	6,3 kg
Kolor	Anthracite, silver
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesięcy.