

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszcarka-dokumentow-hsm-classic-1043-1286141paski-5-8-mm-p-44509.html>

## Niszcarka dokumentów HSM Classic 104.3 1286141 paski 5,8 mm

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 562,10 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 270,00 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>   |
| Numer katalogowy | <b>1286141</b>     |
| Producent        | <b>HSM</b>         |

### Opis produktu

Niszcarka dokumentów HSM Classic 104.3 1286141 paski 5,8 mm

**Produkt wycofany z oferty dystrybutora.**



Opis produktu:

Ta niszcarka zapewni bezpieczeństwo danych podczas użytku domowego lub w małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, a także zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Aby opróżnić pojemnik, należy zdjąć górną część obudowy. Pojemnik jest wyposażony w otwór wrzutowy, dzięki czemu można go używać również jako kosza na śmieci (z wyjątkiem wersji cross-cut). Gdy niszcarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.



#### Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Dożywotna gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Zerowe zużycie energii w trybie czuwania.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączania.
- Kontrola poziomu napętnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na śinki.
- Wyjmowany pojemnik na śinki umożliwia bezproblemowe opróżnianie.

**Przegląd stopni bezpieczeństwa oraz przyporządkowanych im szerokości pasek i powierzchni ścinków**

Niszczarki dokumentów firmy HSM obejmują wszystkie stopnie bezpieczeństwa oznaczone symbolem ✓.

|                                                |                                                |                                                                          |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-1</b> ✓                                   | <b>P-2</b> ✓                                   | <b>P-3</b> ✓                                                             | <b>P-4</b> ✓                                                                        | <b>P-5</b> ✓                                                                       | <b>P-6</b> ✓                                                                      | <b>P-7</b> ✓                                                                     |
|                                                |                                                |                                                                          |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                  |
| Szerokość paska maks. 12 mm                    | Szerokość paska maks. 6 mm                     | Powierzchnia ścinka maks. 320mm <sup>2</sup> lub pasek o szer. maks. 2mm | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup> oraz pasek o szer. maks. 6mm          | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup> oraz pasek o szer. maks. 2mm          | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup> oraz pasek o szer. maks. 1mm         | Powierzchnia ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup> oraz pasek o szer. maks. 1mm         |
| <b>O-1</b> ✓                                   | <b>O-2</b> ✓                                   | <b>O-3</b> ✓                                                             | <b>O-4</b> ✓                                                                        | <b>O-5</b> ✓                                                                       | <b>O-6</b> ✓                                                                      | <b>O-7</b>                                                                       |
|                                                |                                                |                                                                          |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                  |
| Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup> | Powierzchnia ścinka maks. 800 mm <sup>2</sup>  | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>                            | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>                                        | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>                                       | Powierzchnia ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>                                       | Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm <sup>2</sup>                                    |
| <b>T-1</b> ✓                                   | <b>T-2</b> ✓                                   | <b>T-3</b> ✓                                                             | <b>T-4</b> ✓                                                                        | <b>T-5</b> ✓                                                                       | <b>T-6</b> ✓                                                                      | <b>T-7</b>                                                                       |
|                                                |                                                |                                                                          |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                  |
| Mechanicznie niesprawny                        | Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup> | Powierzchnia ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>                            | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>                                       | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>                                       | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>                                      | Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm <sup>2</sup>                                    |
| <b>E-1</b> ✓                                   | <b>E-2</b> ✓                                   | <b>E-3</b> ✓                                                             | <b>E-4</b> ✓                                                                        | <b>E-5</b> ✓                                                                       | <b>E-6</b>                                                                        | <b>E-7</b>                                                                       |
|                                                |                                                |                                                                          |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                  |
| Mechanicznie/elektronicznie niesprawny         | Pocięty na części                              | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>                            | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>                                        | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>                                       | Powierzchnia ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>                                       | Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm <sup>2</sup>                                    |
| <b>F-1</b> ✓                                   | <b>F-2</b> ✓                                   | <b>F-3</b> ✓                                                             | <b>F-4</b> ✓                                                                        | <b>F-5</b>                                                                         | <b>F-6</b>                                                                        | <b>F-7</b>                                                                       |
|                                                |                                                |                                                                          |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                  |
| Powierzchnia ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>  | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>   | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>                             | Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm <sup>2</sup>                                       | Powierzchnia ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>                                        | Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm <sup>2</sup>                                     | Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm <sup>2</sup>                                    |
| <b>H-1</b>                                     | <b>H-2</b>                                     | <b>H-3</b>                                                               | <b>H-4</b> ✓                                                                        | <b>H-5</b> ✓                                                                       | <b>H-6</b>                                                                        | <b>H-7</b>                                                                       |
|                                                |                                                |                                                                          |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                  |
| Mechanicznie/elektronicznie niesprawny         | Uszkodzony                                     | Zdeformowany                                                             | Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup> | Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup> | Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup> | Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup> |

Dane techniczne

Numer artykułu

1286141



|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kod EAN                                    | 4026631018760                        |
| Niszczony materiał                         | Papier, spinacze, karty, płyty DVD.  |
| Rodzaj cięcia                              | Cięcie na paski.                     |
| Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)          | P-3, O-2, T-2, E-2.                  |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary | 2                                    |
| Szerokość/Długość                          | 5,8 mm                               |
| Wydajność cięcia (80 g/m²)                 | 17 - 19 arkuszy                      |
| Wydajność cięcia (70 g/m²)                 | 22 - 24 arkuszy                      |
| Szerokość szczeliny wejściowej             | 225 mm                               |
| Pojemność kosza                            | 33 l                                 |
| Szybkość cięcia                            | 80 mm/s. Wydajność na godzinę 47 kg. |
| Poziom głośności (bieg jałowy)             | 58 dB                                |
| eclass 5.1                                 | 24320702                             |
| UN/SPSC                                    | 44101603                             |
| Moc ślinika                                | 440 W                                |
| Napięcie                                   | 230 V                                |
| Częstotliwość                              | 50 Hz                                |
| Głębokość                                  | 281 mm                               |
| Szerokość                                  | 375 mm                               |
| Wysokość                                   | 583 mm                               |
| Waga urządzenia                            | 11,5 kg                              |
| Kolor                                      | Jasnoszary.                          |
| <b>Gwarancja</b>                           |                                      |
| Gwarancja                                  | 24 miesięcy.                         |