

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszcarka-dokumentow-hsm-classic-1043-1287141-paski-1-9-x-15-mm-p-44513.html>

Niszcarka dokumentów HSM Classic 104.3 1287141 paski 1,9 x 15 mm

Cena brutto	1 959,51 zł
Cena netto	1 593,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1284141
Producent	HSM

Opis produktu

Niszcarka dokumentów HSM Classic 104.3 1287141 paski 1,9 x 15 mm

Produkt wycofany z oferty dystrybutora.

HSM®

Opis produktu:

Ta niszcarka zapewni bezpieczeństwo danych podczas użytku domowego lub w małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, a także zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Aby opróżnić pojemnik, należy zdjąć górną część obudowy. Pojemnik jest wyposażony w otwór wrzutowy, dzięki czemu można go używać również jako kosza na śmieci (z wyjątkiem wersji cross-cut). Gdy niszcarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.



Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Zerowe zużycie energii w trybie czuwania.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączania.
- Kontrola poziomu napięcia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproblemowe opróżnianie.

Przegląd stopni bezpieczeństwa oraz przyporządkowanych im szerokości pasek i powierzchni ścinków

Niszczarki dokumentów firmy HSM obejmują wszystkie stopnie bezpieczeństwa oznaczone symbolem ✓.

P-1 ✓ Szerokość paska maks. 12 mm	P-2 ✓ Szerokość paska maks. 6 mm	P-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 320mm ² lub pasek o szer. maks. 2mm	P-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ² oraz pasek o szer. maks. 6mm	P-5 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ² oraz pasek o szer. maks. 2mm	P-6 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1mm	P-7 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1mm
O-1 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	O-2 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 800 mm ²	O-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	O-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	O-5 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	O-6 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ²	O-7 Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm ²
T-1 ✓ Mechanicznie niesprawny	T-2 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	T-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 320 mm ²	T-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	T-5 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	T-6 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	T-7 Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm ²
E-1 ✓ Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	E-2 ✓ Pocięty na części	E-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	E-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	E-5 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	E-6 Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	E-7 Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm ²
F-1 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	F-2 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	F-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	F-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm ²	F-5 Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	F-6 Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm ²	F-7 Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm ²
H-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	H-2 Uszkodzony	H-3 Zdeformowany	H-4 ✓ Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	H-5 ✓ Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm ²	H-6 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	H-7 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm ²

Dane techniczne

Numer artykułu

1287141



Kod EAN	4026631018807
Niszczony materiał	Papier, spinacze, karty.
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-5, T-5, E-4, F-2.
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary	4
Szerokość/Długość	1,9 x 15 mm
Wydajność cięcia (80 g/m²)	7 - 9 arkuszy
Wydajność cięcia (70 g/m²)	9 - 11 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	240 mm
Pojemność kosza	33 l
Szybkość cięcia	90 mm/s. Wydajność na godzinę 22 kg.
Poziom głośności (bieg jałowy)	58 dB
eclass 5.1	24320702
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	440 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	281 mm
Szerokość	375 mm
Wysokość	583 mm
Waga urządzenia	12,5 kg
Kolor	Jasnoszary.
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesięcy.