

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszczaarka-dokumentow-hsm-classic-1252-1274161-scinki-3-9-x-30-mm-p-44522.html>

Niszczaarka dokumentów HSM Classic 125.2 1274161 ścinki 3,9 x 30 mm

Cena brutto	3 142,65 zł
Cena netto	2 555,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1274161
Producent	HSM

Opis produktu

Niszczaarka dokumentów HSM Classic 125.2 1274161 ścinki 3,9 x 30 mm

Produkt wycofany z oferty dystrybutora.

HSM®

Opis produktu:

Ta niszczaarka zapewni bezpieczeństwo danych podczas użytku domowego lub w małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, a także zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Aby opróżnić pojemnik, należy zdjąć górną część obudowy. Pojemnik jest wyposażony w otwór wrzutowy, dzięki czemu można go używać również jako kosza na śmieci (z wyjątkiem wersji cross-cut). Gdy niszczaarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. Wysokowydajna niszczaarka dokumentów na kółkach, przeznaczona do niszczenia w niezawodny sposób danych w biurze. Dzięki mocnemu silnikowi z łatwością niszczy w trybie ciągłej pracy duże ilości papieru generowane przez grupę złożoną z maksymalnie 5 osób.












Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wysokiej jakości konstrukcja szafkowa z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Urządzenie mobilne na kółkach.

Przegląd stopni bezpieczeństwa oraz przyporządkowanych im szerokości pasek i powierzchni ścinków

Niszczarki dokumentów firmy HSM obejmują wszystkie stopnie bezpieczeństwa oznaczone symbolem ✓.

P-1 ✓  Szerokość paska maks. 12 mm	P-2 ✓  Szerokość paska maks. 6 mm	P-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 320mm ² lub pasek o szer. maks. 2mm	P-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ² oraz pasek o szer. maks. 6mm	P-5 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ² oraz pasek o szer. maks. 2mm	P-6 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1mm	P-7 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1mm
O-1 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	O-2 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 800 mm ²	O-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	O-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	O-5 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	O-6 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ²	O-7  Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm ²
T-1 ✓  Mechanicznie niesprawny	T-2 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	T-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 320 mm ²	T-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	T-5 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	T-6 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	T-7  Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm ²
E-1 ✓  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	E-2 ✓  Pocięty na części	E-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	E-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	E-5 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	E-6  Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	E-7  Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm ²
F-1 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	F-2 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	F-3 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	F-4 ✓  Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm ²	F-5  Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	F-6  Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm ²	F-7  Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm ²
H-1  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	H-2  Uszkodzony	H-3  Zdeformowany	H-4 ✓  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	H-5 ✓  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm ²	H-6  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	H-7  Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm ²

Dane techniczne

Numer artykułu

1274161



Kod EAN	4026631008044
Niszczony materiał	Papier, spinacze, karty.
Rodzaj cięcia	Cięcie na paski.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-4, T-4, E-3, F-1.
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary	3
Szerokość	1,9 mm
Wydajność cięcia (80 g/m²)	12 - 14 arkuszy
Wydajność cięcia (70 g/m²)	15 - 18 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	255 mm
Pojemność kosza	76 l
Szybkość cięcia	130 mm/s. Wydajność na godzinę 55 kg.
Poziom głośności (bieg jałowy)	62 dB
eclass 5.1	24320702
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	670 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	347 mm
Szerokość	448 mm
Wysokość	828 mm
Waga urządzenia	30 kg
Kolor	Jasnoszary.
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesięcy.