

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-classic-2252-1342151-scinki-1-9-x-15-mm-p-44526.html>

Niszczarka dokumentów HSM Classic 225.2 1342151 ścinki 1,9 x 15 mm

Cena brutto	5 166,98 zł
Cena netto	4 200,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1270161
Producent	HSM
Niszczanie danych osobowych	Tak

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM Classic 225.2 1342151 ścinki 1,9 x 15 mm

Produkt wycofany z oferty dystrybutora.**Opis produktu:**

Ta niszczarka zapewni bezpieczeństwo danych podczas użytku domowego lub w małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, a także zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Aby opróżnić pojemnik, należy zdjąć górną część obudowy. Pojemnik jest wyposażony w otwór wrzutowy, dzięki czemu można go używać również jako kosza na śmieci (z wyjątkiem wersji cross-cut). Gdy niszczarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. Wysokowydajna niszczarka dokumentów na kółkach, przeznaczona do niszczenia w niezawodny sposób danych w biurze. Dzięki mocnemu silnikowi z łatwością niszczy w trybie ciągłej pracy duże ilości papieru generowane przez grupę złożoną z maksymalnie 5 osób.

**Cechy urządzenia:**

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wysokiej jakości konstrukcja szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Urządzenie mobilne na kółkach.

Przegląd stopni bezpieczeństwa oraz przyporządkowanych im szerokości paseków i powierzchni ścinków

Niszczarki dokumentów firmy HSM obejmują wszystkie stopnie bezpieczeństwa oznaczone symbolem ✓.

P-1 ✓



Szerokość paska maks. 12 mm

P-2 ✓



Szerokość paska maks. 6 mm

P-3 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 320mm² lub pasek o szer. maks. 2mm

P-4 ✓




Powierzchnia ścinka maks. 160 mm² oraz pasek o szer. maks. 6mm

P-5 ✓




Powierzchnia ścinka maks. 30 mm² oraz pasek o szer. maks. 2mm

P-6 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 10 mm² oraz pasek o szer. maks. 1mm

P-7 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 5 mm² oraz pasek o szer. maks. 1mm

O-1 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm²

O-2 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 800 mm²

O-3 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²

O-4 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²

O-5 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²

O-6 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 5 mm²

O-7



Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm²

T-1 ✓



Mechanicznie niesprawny

T-2 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm²

T-3 ✓




Powierzchnia ścinka maks. 320 mm²

T-4 ✓




Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²

T-5 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²

T-6 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²

T-7



Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm²

E-1 ✓



Mechanicznie/elektronicznie niesprawny

E-2 ✓



Pocięty na części

E-3 ✓




Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²

E-4 ✓




Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²

E-5 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²

E-6



Powierzchnia ścinka maks. 1 mm²

E-7



Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm²

F-1 ✓




Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²

F-2 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²

F-3 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²

F-4 ✓



Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm²

F-5



Powierzchnia ścinka maks. 1 mm²

F-6



Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm²

F-7



Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm²

H-1



Mechanicznie/elektronicznie niesprawny

H-2



Uszkodzony

H-3



Zdeformowany

H-4 ✓




Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm²

H-5 ✓




Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm²

H-6



Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm²

H-7



Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm²

Dane techniczne

Numer artykułu

1342151



Kod EAN	4026631007955
Niszczony materiał	Papier, spinacze, karty.
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-5, T-2, E-2, F-2.
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary	4
Szerokość/ Długość	1,9 x 15 mm
Wydajność cięcia (80 g/m ²) Wydajność cięcia (70 g/m ²)	12 - 14 arkuszy 17 - 19 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	300 mm
Pojemność kosza	76 l
Szybkość cięcia	135 mm/s. Wydajność na godzinę 61 kg.
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB
eclass 5.1	24320702
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	470 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	895 mm
Waga urządzenia	48 kg
Kolor	Jasnoszary.
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesiące.