

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszcarka-dokumentow-hsm-classic-802-1080121scinek-3-9mm-p-44499.html>

Niszcarka dokumentów HSM Classic 80.2 1080121 ścinek 3,9 mm

Cena brutto	455,10 zł
Cena netto	370,00 zł
Numer katalogowy	1080121
Producent	HSM

Opis produktu

Niszcarka dokumentów HSM Classic 80.2 1080121 ścinek 3,9 mm

Produkt wycofany z oferty dystrybutora.

HSM®

Opis produktu:

Ta niszcarka zapewni bezpieczeństwo danych podczas użytku domowego lub w małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, oraz zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Aby opróżnić pojemnik, należy zdjąć górną część obudowy. Pojemnik jest wyposażony w otwór wrzutowy, dzięki czemu można go używać również jako kosza na śmieci. Gdy niszcarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.



Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Zerowe zużycie energii w trybie czuwania.
- Praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączania.
- Bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po zdjęciu górnej części obudowy.

Przegląd stopni bezpieczeństwa oraz przyporządkowanych im szerokości pasków i powierzchni ścinków

Niszczarki dokumentów firmy HSM obejmują wszystkie stopnie bezpieczeństwa oznaczone symbolem ✓.

P-1 ✓ Szerokość paska maks. 12 mm	P-2 ✓ Szerokość paska maks. 6 mm	P-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 320 mm² lub pasek o szer. maks. 2 mm	P-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm² oraz pasek o szer. maks. 6 mm	P-5 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm² oraz pasek o szer. maks. 2 mm	P-6 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm² oraz pasek o szer. maks. 1 mm	P-7 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 5 mm² oraz pasek o szer. maks. 1 mm
O-1 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm²	O-2 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 800 mm²	O-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²	O-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²	O-5 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²	O-6 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 5 mm²	O-7 Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm²
T-1 ✓ Mechanicznie niesprawny	T-2 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm²	T-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 320 mm²	T-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²	T-5 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²	T-6 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²	T-7 Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm²
E-1 ✓ Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	E-2 ✓ Pocięty na części	E-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²	E-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²	E-5 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²	E-6 Powierzchnia ścinka maks. 1 mm²	E-7 Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm²
F-1 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 160 mm²	F-2 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 30 mm²	F-3 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 10 mm²	F-4 ✓ Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm²	F-5 Powierzchnia ścinka maks. 1 mm²	F-6 Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm²	F-7 Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm²
H-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	H-2 Uszkodzony	H-3 Zdeformowany	H-4 ✓ Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm²	H-5 ✓ Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm²	H-6 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm²	H-7 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm²

Dane techniczne

Numer artykułu

1080121



Kod EAN	4026631024594
Niszczony materiał	Papier, spinacze.
Rodzaj cięcia	Cięcie na paski.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary	2
Szerokość	3,9 mm
Wydajność cięcia (80 g/m²)	5 - 7 arkuszy
Wydajność cięcia (70 g/m²)	7 - 8 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	225 mm
Pojemność kosza	17 l
Szybkość cięcia	80 mm/s. Wydajność na godzinę 30 kg.
Poziom głośności (bieg jałowy)	61 dB
eclass 5.1	24320701
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	120 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	200 mm
Szerokość	305 mm
Wysokość	410 mm
Waga urządzenia	3,8 kg
Kolor	Jasnoszary.
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesięcy.