

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszcarka-dokumentow-hsm-classic-902-1190151paski-3-9-mm-p-44502.html>

Niszcarka dokumentów HSM Classic 90.2 1190151 paski 3,9 mm

Cena brutto	569,24 zł
-------------	------------------

Cena netto	462,80 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	1190151
------------------	----------------

Producent	HSM
-----------	------------

Opis produktu

Niszcarka dokumentów HSM Classic 90.2 1190151 paski 3,9 mm

Produkt wycofany z oferty dystrybutora.

HSM®

Opis produktu:

Ta niszcarka zapewni bezpieczeństwo danych podczas użytku domowego lub w małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, a także zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Aby opróżnić pojemnik, należy zdjąć górną część obudowy. Pojemnik jest wyposażony w otwór wrzutowy, dzięki czemu można go używać również jako kosza na śmieci (z wyjątkiem wersji cross-cut). Gdy niszcarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.












Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Zerowe zużycie energii w trybie czuwania.
- Praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączania.
- Dodatkowa szczelina do wrzucania papieru, który nie wymaga zniszczenia.
- Bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po zdjęciu górnej części obudowy.

Przegląd stopni bezpieczeństwa oraz przyporządkowanych im szerokości pasek i powierzchni ścinków

Niszczarki dokumentów firmy HSM obejmują wszystkie stopnie bezpieczeństwa oznaczone symbolem ✓.

P-1 ✓	P-2 ✓	P-3 ✓	P-4 ✓	P-5 ✓	P-6 ✓	P-7 ✓
						
Szerokość paska maks. 12 mm	Szerokość paska maks. 6 mm	Powierzchnia ścinka maks. 320mm ² lub pasek o szer. maks. 2mm	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ² oraz pasek o szer. maks. 6mm	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ² oraz pasek o szer. maks. 2mm	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1mm	Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ² oraz pasek o szer. maks. 1mm
O-1 ✓	O-2 ✓	O-3 ✓	O-4 ✓	O-5 ✓	O-6 ✓	O-7
						
Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 800 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 5 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm ²
T-1 ✓	T-2 ✓	T-3 ✓	T-4 ✓	T-5 ✓	T-6 ✓	T-7
						
Mechanicznie niesprawny	Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 320 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm ²
E-1 ✓	E-2 ✓	E-3 ✓	E-4 ✓	E-5 ✓	E-6	E-7
						
Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	Pocięty na części	Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm ²
F-1 ✓	F-2 ✓	F-3 ✓	F-4 ✓	F-5	F-6	F-7
						
Powierzchnia ścinka maks. 160 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 30 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 2.5 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 1 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 0.5 mm ²	Powierzchnia ścinka maks. 0.2 mm ²
H-1	H-2	H-3	H-4 ✓	H-5 ✓	H-6	H-7
						
Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	Uszkodzony	Zdeformowany	Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 2000 mm ²	Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 320 mm ²	Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 10 mm ²	Wielokrotnie pocięty i zdeformowany, powierzchnia ścinka maks. 5 mm ²

Dane techniczne

Numer artykułu

1190151



Kod EAN	4026631023276
Niszczony materiał	Papier, spinacze.
Rodzaj cięcia	Cięcie na paski.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, T-2, E-2.
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary	2
Szerokość	3,9 mm
Wydajność cięcia (80 g/m²)	7 - 9 arkuszy
Wydajność cięcia (70 g/m²)	12 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	225 mm
Pojemność kosza	25 l
Szybkość cięcia	60 mm/s. Wydajność na godzinę 38 kg.
Poziom głośności (bieg jałowy)	61 dB
eclass 5.1	24320701
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	120 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	200 mm
Szerokość	305 mm
Wysokość	410 mm
Waga urządzenia	4 kg
Kolor	Jasnoszary.
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesięcy.