Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:59

Link do produktu: https://agapo.pl/drukarka-oki-c612dn-p-45691.html



Oki C612DN - kolorowa drukarka dla firm z siecią i dupleksem

Cena brutto	**2 091,00 zł**
Cena netto	**1 700,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**C612DN**
Producent	**OKI**

Opis produktu

Oki C612N - kolorowa drukarka dla firm

obciążenie miesięczne 75 000 stron, A4, podajnik na 300 arkuszy, dupleks, sieć

Gwarancja 24 miesiące lub po rejestracji urządzenia 36 miesięcy

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- kolorowa drukarka dla firm formatu A4 - OKI C612N
- prędkość drukowania A4: kolor - 34 strony na minutę, mono - 36 stron na minutę
- rozdzielczość druku: technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
- format papieru: A4, A5, B5, A6, koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), Legal (13, 13.5, 14), Executive, Statement, Folio, fiszki, pocztówki, baner, B6, B6 (half), zdjęcia
- podajnik na 300 arkuszy w standardzie
- podajnik automatycznie wykrywający na 100 arkuszy - standard
- możliwość rozbudowy o kolejne dwa podajniki (maksymalna rozbudowa daje pojemność na 1460 kartek papieru)
- gramatura papieru: podajnik 1/2/3 - od 64 do 220 g/m^2, podajnik uniwersalny - od 64 do 250 g/m^2, druk dwustronny - od 64 do 220 g/m^2 (dostępny opcjonalnie)
- standardowa pamięć RAM: 256 MB (maksymalnie 758 MB, dodatkowa karta pamięci SDHC: 16 GB)
- maksymalne miesięczne obciążenie: 75 000 wydruków

Opis produktu:
Doskonała prędkość druku, wysoka rozdzielczość, ekonomia pracy i mocne zabezpieczenia - to niewątpliwe zalety modelu Oki C612N. Kolorowa drukarka dla firm świetnie radzi sobie w środowiskach biurowych, gdzie drukuje się na różnorodnych nośnikach. Drukarka C612N obsługuje formaty od A6 do banerów 1,3 m; kartony do 250 g/m2. Standardowy podajnik papieru o pojemności 300 arkuszy i możliwość rozbudowania o kolejne dwa podajniki sprawia, że konieczność uzupełnienia arkuszy pojawia się niezwykle rzadko.
Dodatkowo, w standardzie otrzymujemy automatycznie wykrywający podajnik uniwersalny na 100 kartek.

Drukarka obsługuje opcję Google Cloud Print 2.0 (drukowanie podczas przemieszczania się) i interfejs Gigabit Ethernet, który zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci. Dzięki Wireless Direct użytkownik uzyskuje jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej.

Bezpieczeństwo poufnych dokumentów gwarantuje uwierzytelnianie użytkownika oraz funkcja prywatnego drukowania. Ponadto urządzenie Oki C612N jest zgodne z protokołami IPSec (Internet Protocol Security), co przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów.

Drukarka Oki C612N została wyposażona w standardzie w ciekawe funkcje oszczędzania, np tryb głębokiego uśpienia (oszczędza energię), tryb automatycznego wyłączania (pobiera jedynie 0,5 W energii, gdy nikt nie korzysta z urządzenia. Funkcja oszczędzania toneru jest przydatna, kiedy drukujemy dokumenty wewnętrzne i kopie robocze, a także nie zależy nam na jak najlepszej jakości. Do modelu C612DN wprowadzono dupleks - możliwość drukowania dwustronnego, która zaoszczędzi również środki przeznaczane na papier. Zastosowana technologia LED w urządzeniu opiera się na zastosowaniu mniejszej ilości ruchomych części, co powoduje znacznie dłuższą eksploatację i rzadsze wizyty serwisu.

Dane techniczne

Ogólne	
miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	kolor/mono
rodzaj urządzenia	drukarka
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4,12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42,96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42,96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	532 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB
Parametry druku	
rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund (35s. z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	nie (opcja)
marginesy	Górny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 5 mm, Prawy: 5 mm
Obsługa nośników	
gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 250 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1460 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm, max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm, max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, koperty

obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), Legal (13, 13.5, 14), Executive, Statement, Folio, fiszki, pocztówkim, baner, B6, B6 (half), zdjęcia
Języki i emulacje	
standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5C, PDF (1.7), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript, PCL Bitmap, OCR-A/B, Kody kreskowe USPS ZIP
Komunikacja	
ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak
Wymiary i Waga	
waga produktu (netto)	ok. 27 kg
waga w opakowaniu	ok. 33 kg
szerokość produktu	547 mm
głębokość produktu	340 mm
wysokość produktu	435 mm
Warunki Środowiskowe	
dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C
Zasilanie	
rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak
Wymagania Systemowe	
Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	Mac OS X 10.8.5 to 10.11
UNIX	Linux PPD
Zawartość Opakowania	
hardware	Drukarka laserowa C612N, Instrukcje obsługi, pojemnik z tonerem x 4 do 2000 stron, bęben światłoczuły x 4, kabel zasilania, płyta DVD, inne
Gwarancja	
rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta