



## Oklejarka Tacho GS-5310A

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>Tacho GS-5310A</b>

### Opis produktu

#### Oklejarka Tacho GS-5310A

ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

Urządzenie na zamówienie !!!

#### Opis produktu:

Wysokiej klasy solidna i profesjonalna oklejarka hot-meltowa wykonująca oprawy z okładką oraz bloczki. Duża funkcjonalność i efektywność pracy zapewnia oklejarce wielkie zainteresowanie w branży drukarni offsetowych i cyfrowych. Dzięki zainstalowanym rozwiązaniom urządzenie skleja również papier kredowy. Cecha odróżniająca naszą oklejarkę od konkurencyjnych kolejarok jest zastosowany kompresor powietrza, który z nieporównywalnie wyższą siłą (w odróżnieniu od zacisków mechanicznych) ściska zarówno wkład jak i łączy wkład z okładką. Miedzy innymi dzięki temu zapewnione jest klejenie boczne, (czyli wykonanie oprawy prostej zakrywającej). Oklejarka posiada 3 bębny nanoszące klej, pierwszy wciska klej pomiędzy kartki papieru, drugi nakłada równa warstwę kleju na grzbiet a 3 jest walkiem-raklem, zbiera nadmiar kleju i wyrównuje, wygładza warstwę.

#### Najważniejsze parametry:

- ✓ System bindowania: Oprawa termiczna z frezem i wyciągiem ścinek
- ✓ Gramatura okładki 82-302g /m<sup>2</sup>
- ✓ Grubość bindowania: 60 mm (MAX)
- ✓ Maksymalny rozmiar książki: 320 x 350mm
- ✓ Czas nagrzewania: 30 - 40 minut
- ✓ Prędkość oprawiania: 300 / godzinę
- ✓ Rodzaj kleju: Hot-melt

#### Specyfikacja

System bindowania	Oprawa termiczna z frezem i wyciągiem ścinek
Gramatura okładki	82-302g /m <sup>2</sup>
Grubość bindowania	60 mm (MAX)
Maksymalny rozmiar książki	320 x 350mm
Nagrzewanie	30 - 40 minut
Prędkość oprawiania	300 / godzinę
Temperatura kleju	100-190 st. C
Rodzaj kleju	Hot-melt
Zasilanie	AC220~230 V / 50 Hz
Wymiary	1390(W)×660(L)×410(H)mm



---

Waga 190 kg + 17 kg kompresor

**Gwarancja**

Gwarancja 12 miesięcy