



Dane aktualne na dzień: 01-09-2026 16:48

Link do produktu: <https://agapo.pl/powielacz-cyfrowy-ricoh-dd4450-130-str-na-minute-formatu-a4-a3-duplikator-p-44949.html>



Powielacz cyfrowy Ricoh DD4450 kolorowy 130 str. na minutę formatu A4/A3 - duplikator

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	DD4450
Kod producenta	DD4450
Producent	Ricoh

Opis produktu

Powielacz cyfrowy Ricoh DD4450 130 str. na minutę formatu A4/A3 - duplikator

Ricoh DD4450 130 str. na minutę formatu A4/A3, rozdzielczość 400x600 dpi

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

Priport™ DX 2330 Priport™ DX 2430 Priport™ DX 3243 Priport™ DX 3443 Priport™ DD4450 DD6650Pner

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Duplikator cyfrowy Ricoh DD 4450 niezwykle wydajny kolorowy powielacz, osiągający bardzo dużą prędkość do 130 stron na minutę formatu A4/A3, oferujący funkcję drukowania. Wysoką jakość wykonywanych wydruków zapewnia HQ System, który oferuje, bez skaz oraz plam na nośniku, dokładne rozprowadzenie farby. Bardzo prosta intuicyjna obsługa. Dzięki precyzyjnemu mechanizmowi podawania papieru, unikamy blokowania oraz zacięć nośników. Precyzyjne odzwierciedlenie zapewnia realną rozdzielczość 400x600 dpi. Wydajny kontroler sieciowy, a także możliwość zdalnej diagnostyki urządzenia, poprawia kontrolę nad bieżącym stanem mechanizmu. Urządzenie umożliwia również administrację użytkownikami, ograniczając lub zwiększając uprawnienia.



Cechy urządzenia:

- Niezwykła prędkość oraz wydajność do 130 str./min.
- Wysoka jakość powielanych obrazów.
- Automatyczny podajnik dokumentów.
- Łatwa obsługa dzięki czytelnemu panelowi LCD.
- Dokładna registracja.
- Precyzyjny system podawania nośników.
- Sterowanie ciśnieniem druku.
- Administracja urządzeniem, przydzielanie użytkowników.
- Niski pobór mocy oraz przyjazny wpływ na środowisko.

	Doskonała jakość obrazu Niezawodny system HQ: równomierne rozprowadzenie farby, ostre krawędzie otworów w matrycy, dodatkowa porowata warstwa. Doskonała jakość obrazu, dzięki optymalnemu połączeniu matrycy HQ, farby HQ i automatycznej kontroli ciśnienia wydruku. Dodatkowa cienka porowata warstwa matrycy głównej, powoduje, że krawędzie kopert i kart są gładkie i wyrównane. System HQ równomiernie rozprowadza farbę we wszystkich otworach w matrycy redukując jej zużycie o 20%.
	Tryb wysokiej jakości: 400 x 600 dpi Wybierz na panelu operacyjnym tryb wysokiej jakości, aby uzyskać wydruki w rozdzielczości 400 x 600 dpi. Jest to idealne rozwiązanie dla zdjęć i ważnych dokumentów, które wyglądają znacznie lepiej niż te uzyskane z konwencjonalnych powielaczy 300 x 600 dpi.
	Prosta obsługa Za pomocą jednego przycisku na panelu operatorskim możesz przejść do drukowania i przygotowania matrycy. Połączenie dwóch przycisków w jeden eliminuje ryzyko popełnienia błędu. Wyświetlacz LED wyświetla stan drukowania.

Ogólne parametry

Konfiguracja

Urządzenie typu desktop



Prędkość druku	60 - 130 stron na minutę
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	Konfiguracja z szafką (pokrywa): 1 370 x 705 x 1 040 mm Konfiguracja z szafką (ADF): 1 370 x 705 x 1 117 mm Konfiguracja bez szafki (pokrywa): 1 370 x 705 x 638 mm Konfiguracja bez szafki (ADF): 1 370 x 705 x 715 mm
Waga	Urządzenie: 87 kg Z ADF: 97 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
Cykl duty	600 000 stron miesięcznie
Rozdzielczość	Wypalanie matrycy: 400 x 400 dpi, 400 x 600 dpi (tryb wysoki) Skanowanie: 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi (tryb wysoki)
Typ oryginału	Arkusze, Książka
Rozmiar oryginału	Automatyczny podajnik dokumentów: Minimalnie (148 x 210 mm), Maksymalnie (297 x 432 mm)
Pozycjonowanie obrazu	Pionowo: +/- 15 mm Poziomo: +/- 10 mm
Współczynnik reprodukcji	141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71%
Zoom	Z 50% do 200% co 1% kr
Funkcje rozszerzone	Łączenie, Przesuń/usuń/dostosowanie marginesu (Środkowanie, Dopasowanie do krawędzi, Dostosowanie marginesu, Usuwanie środka, Usuwanie krawędzi), Obracanie obrazu, Drukowanie kolorowe (Poprzez wymianę kolorowego bębna)
Tryb obrazu	Letter, Foto., Letter/auto.foto., Pisak
Obszar drukowania	Bęben A3: 290 x 410 mm Bęben A4: 290 x 200 mm
Obsługiwany papier	
Pojemność tacy podawania papieru	1 000 arkuszy
Pojemność stołu podawania papieru	1 000 arkuszy
Gramatura papieru	80 g/m ²
Środowisko	
Pobór mocy	Maksymalnie: 290 W
Opcje	
Prędkość skanowania	Pokrywa, ADF, Taśmowy separator wydruków, Szafka, Network controller, Kolorowy bęben, Bęben czarny A4
Materiały eksploatacyjne	
Sieć	A3: 200 matryce/rolka
Kompatybilność	A4/LG: 315 matryce/rolka
Rozdzielczość	Tusz czarny: 600 ml/pojemnik Tusz kolorowy: 600 ml/pojemnik

Gwarancja



Gwarancja

-

Obciążenie miesięczne

Obciążenie miesięczne

-

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div ,.css_gallery ul li:first-child div ,.css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }
```