

Link do produktu: <https://agapo.pl/profesjonalne-urzadzenia-produkcyjne-develop-ineo-plus-2060l-kolorowe-z-wieloma-funkcjami-wykonczeni-p-44564.html>



Profesjonalne urządzenia produkcyjne Develop ineo+ 2060L kolorowe z wieloma funkcjami wykończenia dokumentów.

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ineo+ 2060L
Producent	Develop

Opis produktu

Profesjonalne urządzenia produkcyjne Develop ineo+ 2060L kolorowe.

ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906 794-900-078 793-900-878

DEVELOP

Opis produktu:

Develop ineo+ 2060L wysoce profesjonalne urządzenie produkcyjne zaskakujące bardzo dużą wydajnością i mnogością funkcji wykończeniowych dokumentów. Możliwość **tworzenia broszur** oraz **banerów**. Dzięki funkcji dziurkowania oraz składania np. zewnętrzne, wewnętrzne, na pół, symetryczne, równoległe (opcje). Drukowanie na kopertach i automatyczny druk jedno i dwustronny na papierach o gramaturze do 300 g/m². Reasumując **Develop ineo+ 2060L** dzięki zaawansowanym technologicznie kontrolerom zapewnia najwyższą wydajność, bardzo dobrą jakość obrazu, i w końcowej fazie uzyskanie w bardzo krótkim czasie gotowy produkt z kompleksową obróbką mediów.



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

Główne cechy nowych urządzeń to:

- Wysokiej klasy kontrola druku
- Prosta obsługa Doskonała jakość obrazu
- Niezwykła wydajność Najwyższa niezawodność
- Zaawansowane możliwości skanowania
- Gotowe produkty w kilka minut
- Kompleksowa obróbka mediów



Charakterystyka parametrów:

- Skaner jednoprzebiegowy przetwarzający obie strony dokumentu za jednym razem.
- System wykrywania podwójnych kartek.
- Max. 240 obr./min (A4, 300 dpi).
- Pojemność skanera: 300 ark..
- Prędkość drukowania do 61 str. A4 na minutę.
- Prędkość drukowania do 31 str. SRA3 na minutę.
- Prędkość drukowania do 3,380 str. A4 na godzinę.
- Prędkość drukowania do 1,681 str. SRA3 na godzinę.
- Broszury o objętości do 20 arkuszy.
- Zszywanie do 50 arkuszy.
- Odbiór do 3,000 arkuszy.
- Rozdzielczość 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit (równoważna 1,200 x 3,600 dpi).
- Automatyczny druk jedno i dwustronny na papierach o gramaturze do 300 g/m².
- Pojemność maksymalna 1,000 arkuszy o długości 750 mm dzięki zastosowaniu LU-202XL.
- Banery o wymiarze maksymalnym 1,200 x 330 mm.
- Wsparcie druku na kopertach.

Koszt eksploatacyjne

- **TONERY** cena na **tel. +48 (34) 322-74-41:**
 - Toner TN620C Cyan 70 000 str.
 - Toner TN620M Magenta 49 000 str.
 - Toner TN620Y Yellow 64 000 str.
 - Toner TN620K Black 60 000 str.
- **DEVELOPER** cena na **tel. +48 (34) 322-74-41:**
 - DV614C Cyan Developer
 - DV614M Magenta Developer
 - DV614Y Yellow Developer
 - DV614K Black Developer
- **BĘBEN** DU-106 cena na **tel. +48 (34) 322-74-41:**
 - Bęben światłoczuły (OPC) - Cyan, Magenta, Yellow, Black
 - Wydajność 410 000 str.
- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około gr**

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie kolorowe Develop ineo+ 2060L

Specyfikacja systemu produkcyjnego DEVELOP ineo 2060L.



Specyfikacja systemu

Gramatura papieru	62-300 g/m ²
Moduł duplexu	62-300 g/m ²
Format papieru	330 x 487 mm; 330 x 1200 mm (opcjonalnie z podajnika ręcznego)
Obszar wydruku	323 x 480 mm
Maksymalna pojemność kaset	4250 arkuszy
Maksymalna pojemność tac wyjścia	3100 arkuszy
Wymiary modułu głównego	316 kg

Specyfikacja kopiarki

Gradacja	256
-----------------	-----



Pomniejszenie / powiększenie	25% – 400%, co 0,1%
-------------------------------------	---------------------

Wielokrotność kopiowania	1 - 9999
---------------------------------	----------

Czas uzyskania pierwszej kopii A4	Mniej niż 8 sekund
-----------------------------------	--------------------

Specyfikacja drukarki

Szybkość drukowania A4	61 str./min
-------------------------------	-------------

Szybkość drukowania A3	33 str./min
-------------------------------	-------------

Szybkość drukowania SRA3	31 str./min
---------------------------------	-------------

Szybkość drukowania / godzinę	A4: 3380 str./h A3: 1792 str./h SRA3: 1681 str./h
--------------------------------------	---

Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi x 8bit Równoważne max 1200 x 3600 dpi
----------------------------	--

Gradacja	PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3
-----------------	---------------------------------------

Interfejs	256
------------------	-----

Wewnętrzny kontroler druku	Develop IC-603A
-----------------------------------	-----------------

Wewnętrzny kontroler druku	EFI Fiery IC-417
-----------------------------------	------------------

Specyfikacja skaner

Szybkość skanowania A4	Do 240 org./min
-------------------------------	-----------------

Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
---------------------------------	---------------

Typ skanowania	Skan do: HDD; FTP; SMB; E-mail oraz TWAIN
-----------------------	---

Dostępne formaty	PDF, TIFF (jedno i wielostronicowy)
-------------------------	-------------------------------------

Opcje

Pokrywa oryginałów	OC-511
---------------------------	--------

Automatyczny podajnik dokumentów	DF-706
---	--------

Stół roboczy	WT-511
---------------------	--------

System osuszania papieru w kasetach modułu głównego	HT-511
--	--------

System osuszania papieru w kasetach dodatkowych	HT-503
--	--------

Podajnik ręczny	MB-506
------------------------	--------

Finiszer zszywająco - broszurujący	FS-612
---	--------

Finiszer zszywający	FS-531
----------------------------	--------

Moduł dziurkacza dla FS-612/FS-531 (2 lub 4 otwory)	PK-512
--	--------

Moduł dziurkacza dla FS-612/FS-531 (2 otwory)	PK-513
--	--------

Post inserter dla FS-612/FS-531	PI-502
--	--------

Zespół utrwalania kopert	EF-103
---------------------------------	--------

Podajnik banerów	MK-740
-------------------------	--------

Bank papieru	LU-202m
---------------------	---------



**Bank papieru obsługujący
banery o długości do 750mm**

LU-202XL

Taca wyjścia

OT-510

**Taca wyjścia o dużej
pojemności**

OT-511

Zespół podawania kopert

MK-746

Gwarancja

Gwarancja

**5 lat lub 200 000 stron (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj
o szczegóły.**



*Zdjęcia poglądowe mogą odbiegać od realnego wyglądu urządzenia - parametry dla urządzeń Develop ineo+ 2060L/2060.